

---

OFFERYNNAU STATUDOL CYMRU

---

**2013 Rhif 561 (Cy.64)**

**AER GLÂN, CYMRU**

**Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg  
(Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2013**

<i>Gwnaed</i> - - - -	<i>11 Mawrth 2013</i>
<i>Gosodwyd gerbron Cynulliad</i>	
<i>Cenedlaethol Cymru</i> - -	<i>12 Mawrth 2013</i>
<i>Yn dod i rym</i> - -	<i>3 Ebrill 2013</i>

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a roddwyd i'r Ysgrifennydd Gwladol gan adran 21 o Ddeddf Aer Glân 1993(1) ac a freiniwyd bellach yng Ngweinidogion Cymru(2) i'r graddau y maent yn arferadwy o ran Cymru, a hwythau wedi eu bodloni y gellir defnyddio'r lleoedd tân a esemptir gan y Gorchymyn hwn i losgi tanwydd nad yw'n danwydd awdurdodedig heb gynhyrchu unrhyw fwg neu faint sylweddol o fwg, yn gwneud y Gorchymyn canlynol:

**Enwi, cychwyn a chymhwyso**

1.—(1) Enw'r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2013, a daw i rym ar 3 Ebrill 2013.

(2) Mae'r Gorchymyn hwn yn gymwys o ran Cymru.

**Lleoedd tân a esemptir rhag adran 20 o Ddeddf Aer Glân 1993**

2. Mae'r lleoedd tân a ddisgrifir yn yr Atodlen, yn ddarostyngedig i'r amodau a restrir, wedi eu hesemptio o ddarpariaethau adran 20 o Ddeddf Aer Glân 1993 (sy'n gwahardd gollwng mwg mewn ardaloedd rheoli mwg).

**Dirymu**

3. Dirymir Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2012(3).

---

(1) 1993 p.11

(2) Trosglwyddwyd swyddogaethau perthnasol yr Ysgrifennydd Gwladol, i'r graddau y maent yn arferadwy o ran Cymru, i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn rhinwedd erthygl 2 o Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999, ac Atodlen 1 iddo (O.S. 1999/672). Mae'r swyddogaethau hynny, bellach, yn arferadwy gan Weinidogion Cymru yn rhinwedd adran 162 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (p.32) a pharagraff 30 o Atodlen 11 iddi.

(3) O.S. 2012/244 (Cy. 38)

---

**Statws** This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar  
ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

---

11 Mawrth 2013

*John Griffiths*  
Y Gweinidog dros yr Amgylchedd a Datblygu  
Cynaliadwy, un o Weinidogion Cymru

YR ATODLEN

Erthygl 2

LLEOEDD TÂN SY'N ESEMPT

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Stofiau'r 18i a'r 60i. Gweithgynhyrchir gan Jetmaster Fires Ltd, Unit 2, Peacock Trading Estate, Goodwood Road, Eastleigh, Hampshire, SO50 4NT.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a defnyddio sydd â'r cyfeirnod: "Part No 106870 Issue No. 1" dyddiedig Chwefror 2010 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau atodol sydd â'r cyfeirnod: "Part No 106872 Issue No.1" dyddiedig Mai 2010. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 40% agored.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup>
Yr Aarrow Signature 5 SC, yr Aarrow Ecoburn 5 SC, yr Hamlet Solution 5 SC a'r Villager Espirit 5 SC. Gweithgynhyrchir gan Arada Ltd, The Fire Works, Millwey Industrial Estate, Axminster, Devon, EX13 5HU.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Rev 02" dyddiedig Ebrill 2010. Rhaid i bob offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i 20mm o'r safle caeedig a 50 mm o'r safle llwyr agored.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup>
Stof yr Acquisitions Bloomsbury 5kW. Gweithgynhyrchir gan Esse Engineering Limited, Ouzedale Foundry, Long Ing, Barnoldswick, Lancashire, BB18 6BN.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "01/12(PP)" dyddiedig Ionawr 2012. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal cau'r rheolyddion aer y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup>
Stofiau'r Acquisitions Cannonbury 4 a 5. Gweithgynhyrchir gan Esse Engineering	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "v71 of 09/11/2010" dyddiedig 09/11/2010.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup>

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Limited, Ouzedale Foundry, Long Ing, Barnoldswick, Lancashire, BB18 6BN.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Pexex1001/AH/ ver1" dyddiedig Mehefin 2011	Boncyffion coed sych <sup>(1)</sup>
Stofiau llosgi coed yr Aduro 3D, 8D, 10D, 11D a'r Asgård 1D, 2D a 7D.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stopiau parhaol i atal y prif reolydd aer a'r rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 95% a 50% yn eu tro.	
Dosberthir gan Pevex Enterprises Ltd, Unit 16, Seven Acres Business Park, Waldringfield, Ipswich, IP12 4PS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Pexex1002/AH/ ver1" dyddiedig Mehefin 2011.	Boncyffion coed sych <sup>(1)</sup>
Stof llosgi coed yr Aduro 9D.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stopiau parhaol i atal y prif reolydd aer a'r rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 95% a 50% yn eu tro.	
Dosberthir gan Pevex Enterprises Ltd, Unit 16, Seven Acres Business Park, Waldringfield, Ipswich, IP12 4PS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "EGTL03A Version 1.4" dyddiedig 21 Rhagfyr 2011.	Boncyffion coed sych <sup>(1)</sup>
Yr Alberg 7.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y prif reolydd aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	
Gweithgynhyrchir gan Elite Group Trading Ltd, Room 1208, Kak Tak Commercial Building, 317-319 Des Voeux Road Central, Hong Kong, 999077.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "HF277-SE/UK-NI-ROI/V2D.18-07-12" dyddiedig Gorffennaf 2012.	Boncyffion coed sych <sup>(1)</sup>
Stof llosgi coed yr Alpha I, rhif y model: AL905-SE.		
Gweithgynhyrchir gan Hi-Flame Fireplace UK Limited, Unit		

<sup>(1)</sup> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
5A, Holmes Chapel Business Park, Manor Lane, Holmes Chapel, Cheshire. CW4 8AF.		
Stof llosgi coed yr Alpha II, rhif y model: AL907-SE.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "AL907-SE/UK-NI-ROI/V3-D.14-07-12" dyddiedig Gorffennaf 2012.	Boncyffion coed sych <sup>(1)</sup>
Gweithgynhyrchir gan Hi-Flame Fireplace UK Limited, Unit 5A, Holmes Chapel Business Park, Manor Lane, Holmes Chapel, Cheshire. CW4 8AF.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 20% agored, ac agorfa o 70mm i'r drws â sêl raff i ganiatáu llif cyson o aer.	
Boeleri nweyddio yr Angus Orlingo 200 18kW a 25kW.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "EV-20111002" dyddiedig Hydref 2011.	Boncyffion coed sych <sup>(1)</sup>
Gweithgynhyrchir gan Eko-Vimar Orlandi Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, ul. Nyska 17 b, 48-385 Otmuchów, Gwlad Pwyl.		
Boeleri nweyddio yr Angus Orlingo 200 40kW, 60kW a 80kW.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "EV- 20111002" dyddiedig Hydref 2011.	Boncyffion coed sych <sup>(1)</sup>
Gweithgynhyrchir gan Eko-Vimar Orlandi Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, ul. Nyska 17 b, 48-385 Otmuchów, Gwlad Pwyl.		
Boeleri nweyddio yr Angus Super 18, 25, 40, 60 a 80kW.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "EV- 20111001" dyddiedig Hydref 2011.	Boncyffion coed sych <sup>(1)</sup>
<b>(1)</b> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.		

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhrychir gan Eko-Vimar Orlanski Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, ul. Nyska 17 b, 48-385 Otmuchów, Gwlad Pwyl.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "CH8K Apollo — V2" dyddiedig 31 Hydref 2011.	Boncyffion coed sych <sup>(1)</sup>
Stof fewnosod yr Apollo 8.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal cau'r rheolyddion aer y tu hwnt i'r safle 40mm agored.	
Gweithgynhrychir gan Chesneys Limited, 194-200 Battersea Park Road, London, SW11 4ND.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod INSTALLATION AND OPERATION MANUAL Arimax Bio 120-3000 kW dyddiedig 30/03/2010.	Pelenni coed 6-8mm sy'n cynnwys llai na 10% o leithder <sup>(1)</sup>
Yr Arimax Bio 300kW, yr Arimax Bio 400kW a'r Arimax Bio 500kW.		
Gweithgynhrychir gan Artierm Oy. Kimmo, Kantalainen; PO Box 59; Fin — 43101; Saarijärvi, Y Ffindir.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ARITERM-SP-PX26868-B.2" dyddiedig 15/12/2011.	Pelenni coed <sup>(1)</sup>
Stof pelenni yr Ariterm Ekerum 6kW a stof pelenni y Neptuni 6kW.		
Gweithgynhrychir gan Ariterm Sweden AB, Flottiljvägen 15, 392 41 Kalmar, Sweden.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ARITERM-SP-PX26868-B.1" dyddiedig 15/12/2011.	Pelenni coed <sup>(1)</sup>
Stof pelenni yr Ariterm Mysinge 6kW.		
Gweithgynhrychir gan Ariterm Sweden AB,		

<sup>(1)</sup> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Flottiljvägen 15, 392 41 Kalmar, Sweden.		
Boeler yr Ashwell Green-Tec 150.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ASH-gt150/101 Version 1.2" dyddiedig 06/2009.	Pelenni coed <sup>(1)</sup>
Gweithgynhrychir gan Ashwell Biomass Ltd, Unit 12, 35 Pinfold Road, Thurmaston, Leicester, LE4 8AT.		
Boeler yr Ashwell Green-Tec 195.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ASH-gt195/102 Version 1.2" dyddiedig 06/2009.	Pelenni coed <sup>(1)</sup>
Gweithgynhrychir gan Ashwell Biomass Ltd, Unit 12, 35 Pinfold Road, Thurmaston, Leicester, LE4 8AT.		
Boeler yr Ashwell Green-Tec 300.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ASH-gt300/103 Version 1.2" dyddiedig 06/2009.	Pelenni coed <sup>(1)</sup>
Gweithgynhrychir gan Ashwell Biomass Ltd, Unit 12, 35 Pinfold Road, Thurmaston, Leicester, LE4 8AT.		
Gwresogydd llosgi coed ar gyfer ystafell y Barbas ECO 40, 5 kW.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau'r ECO 40, dogfen Fersiwn 01-327332 dyddiedig Hydref 2009.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup>
Gweithgynhrychir gan Interfocos BV, Hallenstraat 17, NL-5531 AB, BLADEL, Yr Iseldiroedd.		
Stof y Barbas ECO 52.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "02 — 327332" dyddiedig Mawrth 2010.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup>
Gweithgynhrychir gan Interfocos,		

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Hallenstraat 17, 5531 AB Bladel, Yr Iseldiroedd.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau'r Unilux — 3 40, dogfen Fersiwn 01 — 326587 dyddiedig Awst 2009	Boneyffion coed <sup>(1)</sup>
Stof llosgi coed fewnosod y Barbas Unilux — 3 40, 5kW.	Gweithgynhyrchir gan Interfocos BV, Hallenstraat 17, NL — 5531 AB, BLADEL, Yr Iseldiroedd.	
Stof y Barbas Unilux 3- 52.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “03 — 326587” dyddiedig Mawrth 2010.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup>
Gweithgynhyrchir gan Interfocos, Hallenstraat 17, 5531 AB Bladel, Yr Iseldiroedd.		
Y Baxi Bioflo.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gweithredu sydd â'r cyfeirnod “720574401” dyddiedig 2010 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a cynnal sydd â'r cyfeirnod “720574501” dyddiedig 2010.	Pelenni coed <sup>(1)</sup>
Gweithgynhyrchir gan Windhager Zentralheizung GmbH, Anton-Windhager-Str. 20, A-5201 Seekirchen bei Salzburg, Awstria.		
Stofiau amltanwydd y Be Modern Monroe 5, y Monroe 5, y Be Modern Monterrey 5, y Monterrey 5 a'r York Midi.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “OCT10/GB” dyddiedig 6 Hydref 2010.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y llabedi aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 8mm agored.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup>
Gweithgynhyrchir gan Broseley Fires Ltd, Knights Way, Battlefield Enterprise		
<b>(1)</b> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.		



<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Park, Shrewsbury, Shropshire, SY1 3AB.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "OCT10/GB" dyddiedig 6 Hydref 2010.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup>
Stofiau amltanwydd y Be Modern Monterrey 7, y Monterrey 7, y Be Modern Monroe 7 a'r Monroe 7.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y llabedi aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 10mm agored.	
Gweithgynhyrchir gan Broseley Fires Ltd, Knights Way, Battlefield Enterprise Park, Shrewsbury, Shropshire, SY1 3AB.		
Boeler tân coed y Binder, modelau RRK 22 — 49 (allbwn 49kW).	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd a Wood Energy Limited, sy'n dwyn y teitl "Binder Equipment Installation, Commissioning and Maintenance", ac sy'n dwyn y dyddiad 17 Mai 2005, a'r cyfeirnod ELBinderManualrev0.doc, revision 0.	Pelenni coed neu sglodion coed <sup>(1)</sup>
Gweithgynhyrchir gan Binder Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Mitterdorfer Strasse 5, A-8572 Barnbach, Awstria.		
Boeler tân coed y Binder, modelau RRK 80 — 175 (allbwn 75 — 149 kW), ynghyd â modelau seiclun ZA 80 — 175.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd a Wood Energy Limited, sy'n dwyn y teitl "Binder Equipment Installation, Commissioning and Maintenance", sy'n dwyn y dyddiad 17 Mai 2005, a'r cyfeirnod WELBinderManualrev0.doc, revision 0.	Pelenni coed neu sglodion coed <sup>(1)</sup>
Gweithgynhyrchir gan Binder Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Mitterdorfer Strasse 5, A-8572 Barnbach, Awstria.		
<b>(1)</b> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.		

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Boeler tân coed y Binder, modelau RRK 130 — 250 (allbwn 185 — 230 kW), 200-350 (allbwn 250-300kW), 400-600 (allbwn 350-500 kW), 640-850 (allbwn 650-840kW), â seiclôn (model math ZA).	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd a Wood Energy Limited, sy'n dwyn y teitl "Binder Equipment Installation, Commissioning and Maintenance", sy'n dwyn y dyddiad 17 Mai 2005, a'r cyfeirnod WELBinderManualrev0.doc, revision 0.	Pelenni coed neu sglodion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Binder Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Mitterdorfer Strasse 5, A-8572 Barnbach, Awstria.		
Boeler tân coed y Binder, model RRK 1000 (allbwn 1200 kW) ag amlseiclôn (model MZA).	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd a Wood Energy Limited, sy'n dwyn y teitl "Binder Equipment Installation, Commissioning and Maintenance", sy'n dwyn y dyddiad 17 Mai 2005, a'r cyfeirnod WELBinderManualrev0.doc, revision 0.	Pelenni coed neu sglodion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Binder Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Mitterdorfer Strasse 5, A-8572 Barnbach, Awstria.		
Boeler tân coed y Binder, model RRK 1200-1650 gydag amlseiclôn model Binder MZA a thanio awtomatig.	Cyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhyrchydd a Wood Energy Limited ar gyfer offer Binder, sydd â'r cyfeirnod "2009 Gorffennaf Binder O&M revision 8.doc Operation and Maintenance Manual, revision 8", dyddiedig 15 Gorffennaf 2009.	Pelenni coed neu sglodion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Binder Gesellschaft mit beschränkter		

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Haftung (GmbH), Mitterdorfer Strasse 5, A-8572 Barnbach, Awstria.		
Boeler tân coed y Binder, model RRK 1800-2300 gydag amlseiclun model Binder MZA a thanio awtomatig.	Cyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhyrchydd a Wood Energy Limited ar gyfer offer Binder, sydd â'r cyfeirnod "2009 Gorffennaf Binder O&M revision 8.doc Operation and Maintenance Manual, revision 8", dyddiedig 15 Gorffennaf 2009.	Pelenni coed neu sglodioncoed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Binder Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Mitterdorfer Strasse 5, A-8572 Barnbach, Awstria.		
Boeler tân coed y Binder, model RRK 2500-3000 gydag amlseiclun model Binder MZA a thanio awtomatig.	Cyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhyrchydd a Wood Energy Limited ar gyfer offer Binder, sydd â'r cyfeirnod "2009 Gorffennaf Binder O&M revision 8.doc Operation and Maintenance Manual, revision 8", dyddiedig 15 Gorffennaf 2009.	Pelenni coed neu sglodioncoed <sup>(1)</sup>
Gweithgynhyrchir gan Binder Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Mitterdorfer Strasse 5, A-8572 Barnbach, Awstria.		
Boeler y Biomatic + 20.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ARITERM-VTT-S-07229-11.1" dyddiedig 21/05/2012.	Pelenni coed <sup>(1)</sup>
Gweithgynhyrchir gan Ariterm, Sweden AB, Flottiljvägen 15, 392 41 Kalmar, Sweden.		

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

**Statws** This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Boeler y Biomatic + 20 light a boeler y Biomatic + 20 ultra light.  Gweithgynhyrchir gan Ariterm, Sweden AB, Flottiljvägen 15, 392 41 Kalmar, Sweden.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ARITERM-VTT-S-07229-11.2" dyddiedig 21/05/2012.	Pelenni coed <sup>(1)</sup>
Boeler y Biomatic + 40.  Gweithgynhyrchir gan Ariterm, Sweden AB, Flottiljvägen 15, 392 41 Kalmar, Sweden.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ARITERM-VTT-S-06765-11.1" dyddiedig 21/05/2012.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Boeler y Biomatic + 40 light a boeler y Biomatic + 40 ultra light.  Gweithgynhyrchir gan Ariterm, Sweden AB, Flottiljvägen 15, 392 41 Kalmar, Sweden.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ARITERM-VTT-S-06765-11.2" dyddiedig 21/05/2012.	Pelenni coed <sup>(1)</sup>
Y Biomatic 220 a 250 a ffitiwyd ag ymwahanydd seiclön Zyκλοvent 220-250.  Gweithgynhyrchir gan HERZ Armaturen Ges.m.b.H, Richard-Strauss-Strasze 22, A-1230 Wien, Awstria.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrhydd, sy'n dwyn y dyddiad Ebrill 2005, a'r cyfeirnod Bedienungsanleitung Englisch v.2.0 doc.	Sglodion coed, pelenni coed, neu naddion coed a blaeniwyd <sup>(1)</sup> .
Y Biomatic 300, 350, 400 a 500 a ffitiwyd ag ymwahanydd seiclön Zyκλοvent 300-500.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrhydd, sy'n dwyn y dyddiad Ebrill 2005, a'r cyfeirnod Bedienungsanleitung Englisch v2.0 doc.	Sglodion coed, pelenni coed, neu naddion coed a blaeniwyd <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan HERZ Armaturen Ges.m.b.H, Richard-Strauss-Strasze 22, A-1230 Wien, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "BFF010" dyddiedig 26/01/ 2011.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Righpur Ltd, T/A Boru Stoves, The Hive, Ballydine, Gooldscross, Iwerddon.	Rhaid i'r rheolyddion aer fod wedi eu gosod fel na fydd modd eu cau y tu hwnt i'r pwyntiau a ganlyn: — Y prif lithren aer: 2mm; — Y llithren aer eilaidd: 2mm; — Y llithren aer drydyddol: 30%.	
Stof y Burley Brampton 8 kW.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "BUR/11/10" dyddiedig Hydref 2011.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Burley Appliances Ltd, Lands' End Way, Oakham, Rutland, LE15 6RB.	Rhaid i radiws y twll mewnfa aer fod yn 19mm.	
Stof y Burley Debdale 4 kW.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "BUR/11/10" dyddiedig Hydref 2011.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Burley Appliances Ltd, Lands' End Way, Oakham, Rutland, LE15 6RB.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â phlât aer sy'n atal y rheolydd aer trydyddol rhag cau'n fwy na 17mm neu agor yn fwy na 45mm.	
Y Burley Hollywell SE.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "BUR/11/05" dyddiedig Ionawr 2011.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Burley Appliances Ltd, Lands' End Way, Oakham, Rutland, LE15 6RB.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â phlât aer sy'n atal y rheolydd aer trydyddol rhag cau'n fwy na 17mm neu agor yn fwy na 45mm.	
Ffwrn Pizza Fasnachol Fawr y Bushman.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "LCOINST" dyddiedig 01/2011.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhychir gan Dingley Dell Enterprises Ltd, PO Box 3534, Kidderminster, Worcestershire, DY14 9ZE.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "LDOINST" dyddiedig 01/2011.	Bonyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhychir gan, Dingley Dell Enterprises Ltd, PO Box 3534, Kidderminster, Worcestershire, DY14 9ZE.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "MCOINST" dyddiedig 01/2011.	Bonyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhychir gan Dingley Dell Enterprises Ltd, PO Box 3534, Kidderminster, Worcestershire, DY14 9ZE.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "MDOINST" dyddiedig 01/2011.	Bonyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhychir gan Dingley Dell Enterprises Ltd, PO Box 3534, Kidderminster, Worcestershire, DY14 9ZE.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "SCOINST" dyddiedig 01/2011.	Bonyffion coed <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Dingley Dell Enterprises Ltd, PO Box 3534, Kidderminster Worcestershire, DY14 9ZE.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd sydd â'r cyfeirnod "SDOINST" dyddiedig 01/2011.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Ffwrn Pizza Ddomestig Fach y Bushman.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "7196755-Rev.09" dyddiedig 22 Rhagfyr 2010.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Dingley Dell Enterprises Ltd, PO Box 3534, Kidderminster, Worcestershire, DY14 9ZE.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 40% agored.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Y Carillon 4:3.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 40% agored.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan LaNordica Spa, Via Summano 104 M. Precalcino, 36030, Vicenza, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "7196755-Rev.09" dyddiedig 22 Rhagfyr 2010.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Y Carillon 16:9 Crystal.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 40% agored.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan LaNordica Spa, Via Summano 104 M. Precalcino, 36030, Vicenza, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "BHC401-406" dyddiedig 12 Ionawr 2011.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Y Carron Dante SE.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal yr agorfeydd rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 14mm.	
Gweithgynhyrchir gan JIG UK Ltd: Hurlingham Business Park, Fulbeck Heath Grantham,		
<b>(1)</b> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.		

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Lincolnshire, NG32 3HL.		
Stof y Carron. Gweithgynhyrchir gan Jig UK Ltd, Hurlingham Business Park, Fulbeck Heath, Grantham, Lincolnshire, NG32 3HL.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd sydd â'r cyfeirnod "91-62351" dyddiedig Gorffennaf 2009.	Boncyffion coed sych ac wedi eu hollti, ac y mae eu hyd yn 23cm ar y mwyaf. <sup>(1)</sup> .
Stof y Carron SE. Gweithgynhyrchir gan JIG UK Ltd, Hurlingham Business Park, Fulbeck Heath Grantham, Lincolnshire, NG32 3HL.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "BHC501-506" dyddiedig 12 Ionawr 2011.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal yr agorfeydd rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 3mm.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stof y Carron 11kW SE. Gweithgynhyrchir gan JIG UK Ltd, Hurlingham Business Park, Fulbeck Heath, Grantham, Lincolnshire, NG32 3HL.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Carron 11kW Stove model September 2012 (Smoke Exempt)".  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio ag addasiad i'r rheolydd aer eilaidd i'w rwystro rhag cau y tu hwnt i 4mm.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Y CB800 Skagen. Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Limited, Unit 6, Old Mill Industrial Estate, Stoke Canon, Devon, EX5 4RJ.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINHCE08 revE" dyddiedig 06/12/11 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau "JINHCE08SCK revB" dyddiedig 06/12/11.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â phecyn ardal rheoli mwg JHCE0801.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stof y Charnwood C-Four.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "CFOUR V1" dyddiedig 08/2011.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwlonion pren neu gaenau.



<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan A.J Wells and Sons Ltd, Bishops Way, Newport, Isle of Wight, PO30 5WS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "C-series v2" dyddiedig 09/12.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan A.J Wells and Sons Ltd, Bishops Way, Newport, Isle of Wight, PO30 5WS.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol sy'n atal yr agoriad rheoli aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 58mm agored.	
Stof y Charnwood C-Six.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Ref. C-4 C-6 v1" dyddiedig Mawrth 2012.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan A.J Wells and Sons Ltd, Bishops Way, Newport, Isle of Wight, PO30 5WS.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal yr agoriad rheoli aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 58mm agored.	
Stof llosgi coed y Charnwood C-Seven.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "C-series v2" dyddiedig 09/12.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan A.J Wells and Sons Ltd, Bishops Way, Newport, Isle of Wight, PO30 5WS.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol sy'n atal yr agoriad rheoli aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 64mm agored.	
Stof llosgi coed y Charnwood C-Eight.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "C-series v2" dyddiedig 09/12.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan A.J Wells and Sons Ltd, Bishops Way, Newport, Isle of Wight, PO30 5WS.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol sy'n atal yr agoriad rheoli aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 64mm agored.	
Stof llosgi coed y Charnwood Country 4.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau addasu sydd â'r cyfeirnod "TIS.95" dyddiedig 01/2011 a'r	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan A.J Wells and Sons Ltd, Bishops Way, Newport, Isle of Wight, PO30 5WS.	llawlyfr cyfarwyddiadau "Country 4 MKII" dyddiedig 01/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â phecyn lleihau mwg y gweithgynhyrchydd i gadw agoriad leiaf y mewnfeydd aer eilaidd yn agored ar leiafswm o 21mm.	
Y Charnwood Cove ISR.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a defnyddio sydd â'r cyfeirnod "COVE1SR01.10 Issue A".	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan A.J Wells and Sons Ltd, Bishops Way, Newport, Isle of Wight, PO30 5WS.	Rhaid addasu'r rheolydd aer fel na fydd modd ei gau y tu hwnt i'r pwynt a gyrhaeddir pan fo'r rheolydd aer wedi ei wthio i mewn 15mm o'r safle llwyr agored.	
Y Charnwood Island 1.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Island I.II.III 12.10 IssueB" dyddiedig Rhagfyr 2010.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan A.J Wells and Sons Ltd, Bishops Way, Newport, Isle of Wight PO30 5WS.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stopfraced (pecyn rhif 010/AY83/S) i atal y llabedi aerolchi ar gefn y stof rhag cael eu cau y tu hwnt i 2mm.	
Y Charnwood Island 2.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Island I.II.III 12.10 IssueB" dyddiedig Rhagfyr 2010.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan A.J Wells and Sons Ltd, Bishops Way, Newport, Isle of Wight PO30 5WS.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stopfraced (pecyn rhif 010/BY83/S) i atal y llabedi aerolchi ar gefn y stof rhag cael eu cau y tu hwnt i 2mm.	
Y Charnwood Island 3.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Island I.II.III 12.10 IssueB" dyddiedig Rhagfyr 2010.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan A.J Wells and Sons Ltd, Bishops Way, Newport, Isle of Wight, PO30 5WS.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stopfraced (pecyn rhif 010/CY83/S) i atal y llabedi aerolchi ar gefn y stof rhag cael eu cau y tu hwnt i 2mm.	

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Stof y Charnwood Tor.  Gweithgynhyrchir gan A.J Wells and Sons Ltd, Bishops Way, Newport, Isle of Wight, PO30 5WS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a defnyddio sydd â'r cyfeirnod "Tor 02.10 Issue A".	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Y Charnwood Tor Pico.  Gweithgynhyrchir gan A.J Wells and Sons Ltd, Bishops Way, Newport, Isle of Wight PO30 5WS	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Tor & Tor Pico 12.10 IssueB" dyddiedig Rhagfyr 2010.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stofiau Cyfres y Chesneys 4 (4.6kW): Flatford 4, Hampstead 4, Alpine 4 a werthir hefyd fel: Sunbeam 4, Dakota 4, Providence 4, Pacific 4 a werthir hefyd fel: Milan 4, Murano 4, Apollo 4; Chelsea 4 a werthir hefyd fel: Wellington 4, Guernsey 4, Belgravia 4.  Gweithgynhyrchir gan Chesneys Ltd, 194-200 Battersea Park Road, London, SW1 14ND.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer cyfres y Chesneys 4 sydd â'r cyfeirnod "CH4K-V4" dyddiedig 7 Rhagfyr 2009.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal cau'r rheolydd aer y tu hwnt i'r safle 34mm agored.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stofiau Cyfres y Chesneys 6 (7kW): Flatford 6, Petworth 6, Barrington 6, Hampstead 6, Alpine 6 a werthir hefyd fel: Sunbeam 6, Dakota 6, Providence 6, Chelsea	Y llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer cyfres y Chesneys 6 sydd â'r cyfeirnod "CH6K-V4" dyddiedig 7 Rhagfyr 2009.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal cau'r rheolydd aer y tu hwnt i'r safle 10mm agored.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.		

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
6 a werthir hefyd fel: Wellington 6, Guernsey 6, Belgravia 6.		
Gweithgynhyrchir gan Chesneys Ltd, 194-200 Battersea Park Road, London, SW1 14ND.		
Boeleri pelenni coed Classic, modelau 25, 35, 40, 49 a 60.	Llawlyfr gosod y gweithgynhyrchydd ar gyfer Classic Pellet Boilers, sydd â'r cyfeirnod "No. 22, Pellet Boilers, Type Classic 25, 31, 35, 40, 49, 60, Cyfeirnod BA Classic 25L-60L Nr 21 0508".	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Hargassner Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Gunderding 8, A- 4952, Weng, Awstria.		
Gwresogyddion aer y Clean Air Systems CAS 200, 400 a 600 a fwydir â llaw.	Y llawlyfr ar gyfer yr amrediad o wresogyddion aer CAS a dannir â llaw, sydd â'r cyfeirnod 24600H fersiwn 1 dyddiedig Ionawr 2011.	Coed meddal, coed caled, byrddau ffibr dwysedd canolig neu dorbrennau sglodfwrdd <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Inventair Ltd, Lancaster Road, Carnaby Industrial Estate, Bridlington, East Yorkshire, YO15 3QY.		
Gwresogydd aer a seiclun y Clean Air Systems CAS 300 Max.	Y llawlyfr ar gyfer yr amrediad o wresogyddion aer CAS 300 Max, sydd â'r cyfeirnod 300A fersiwn 1 dyddiedig Ionawr 2011.	Sglodion neu flawd llif coed meddal, coed caled, byrddau ffibr dwysedd canolig neu sglodfwrdd <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Inventair Ltd, Lancaster Road, Carnaby Industrial		

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Estate, Bridlington, East Yorkshire, YO15 3QY.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINHNCN09 Slider Stop Rev A" dyddiedig 17/01/12 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau "JINHNCN09 Rev F" dyddiedig 24/01/12.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stofiau llosgi coed y Cleanburn CB900 Inset a'r Cleanburn CB900 Sonderskoven Inset.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 20% agored.	
Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Limited, Unit 6, Old Mill Industrial Estate, Stoke Canon, Devon, EX5 4RJ.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINCLR04 Rev E" dyddiedig 02/12/11 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau "JINCLR04SCK revB" dyddiedig 05/12/11.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Y Cleanburn R4.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â "smoke control area kit JCLR0401".	
Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Limited, Unit 6, Old Mill Industrial Estate, Stoke Canon, Devon, EX5 4RJ.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JRSE Issue 1" dyddiedig Mawrth 2012.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Y Clearburn Junior SE.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 83mm agored.	
Gweithgynhyrchir gan Dean Forge Limited, Dean Prior, Buckfastleigh, Devon, TQ11 0LS.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y teitl "Operating Instructions Clearview Vision/Vision Inset/Pioneer & Solution", a'r dyddiad 1 Gorffennaf 2006, a'r cyfeirnod V1/42, a'r stamp a'r llofnod "Smoke Control".	Boncyffion coed wedi eu hawyrsychu <sup>(1)</sup> .
Stofiau llosgi coed y Clearview Pioneer 400, y Solution 400 a'r Pioneer Oven.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop gwrthymyrraeth mecanyddol ar y llithrydd aer/y damper.	
Gweithgynhyrchir gan Clearview Stoves, More Works, Bishops		

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwoliol pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Castle, Shropshire, SY9 5HH.		
Y Contura 510, 520T, 550, 550A, 550W, 560T, 560K, 570, 580, 585, 590, a'r Contura T.	Cyfarwyddiadau gosod y gweithgynhyrchydd, IAV SE/EX 0726-6 611821 a'r cyfarwyddyd tanio BAV SA/EX 0717-2 611820.  Rhaid sicrhau bod stop parhaol wedi ei osod ar y fewnfa aer i rwystro'i chau y tu hwnt i'r safle 20% agored.	Coed sych nas triniwyd, sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Nibe AB, Box 134, 285 23 Markaryd, Sweden.		
Y Contura 580W.	Cyfarwyddiadau gosod y gweithgynhyrchydd IAV SE/EX 0740-1 511911.	Coed sych nas triniwyd, sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Nibe AB, Box 134, 285 23 Markaryd, Sweden.	Rhaid sicrhau bod stop parhaol wedi ei osod ar y fewnfa aer i atal ei chau y tu hwnt i'r safle 20% agored.	
Y Contura 750, 750A, a 780.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "811064 BAV SE-EX C750/780-1".	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Nibe AB, Box 134, 285 23 Markaryd, Sweden.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i'w atal rhag cau y tu hwnt i'r safle 28% agored.	
Y Contura 810, Contura 820 T, Contura 850, Contura 860 T a'r Contura 880.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "811118 BAV SE-EX C800-1" dyddiedig 28/06/2011 a'r cyfarwyddiadau gweithredu atodol "811142 BAV GB-2" dyddiedig Mehefin 2011.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan NIBE Stoves, Box 134, SE-285 23 Markaryd, Sweden.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 38% agored.	
Y Contura i4 Modern a'r Contura i4 Classic.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "811136 BAV C i4 GB-1" dyddiedig 04-07-2011 a'r cyfarwyddiadau gweithredu atodol "811142 BAV GB-2" dyddiedig Mehefin 2011.	Boncyffion coed sych <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Nibe AB, Box		

<sup>(1)</sup> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.

**Statws** This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
134, 285 23 Markaryd, Sweden.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i'w atal rhag cau y tu hwnt i'r safle 28% agored.	
Y Cove 2 SR. Gweithgynhyrchir gan A. J. Wells and Son Ltd. Bishops Way, Newport, Isle of Wight, PO30 5WS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd sydd â'r cyfeirnod "Cove2SR 07.09 IssB" dyddiedig Gorffennaf 2009.  Rhaid bod stop parhaol wedi ei osod ar y rheolydd aer i atal ei gau y tu hwnt i 14mm o'r safle llwyr gaeedig.	Boncyffion coed sych wedi eu hollti, sydd â'u hyd ar y mwyaf yn 23cm <sup>(1)</sup> .
Stof amltanwydd y Crator JS5500. Gweithgynhyrchir gan James Smellie Limited, Unit N, Leona Industrial Estate, Nimmings Road, Halesowen, West Midlands, B62 9JQ.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Crator multi-fuel stove instruction manual Issue 1" dyddiedig Mehefin 2012.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Y CTC Ecoflex 15 a 20. Gweithgynhyrchir gan Enertech AB, Box 313, S-341 26 Ljungby, Sweden.	Cyfarwyddiadau y gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad 20 Chwefror 2007, a'r cyfeirnod 161 505 27 06/1.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Y D'Alessandro GSA 130. Gweithgynhyrchir gan D'Alessandro Termomeccanica, Contrada Cerreto, 55, 66010 Miglianico, Chieti, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "2.0-1-QGSA130XEN0612" dyddiedig 26/06/2012.	Sglodion coed <sup>(1)</sup> .
<b>(1)</b> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwolion pren neu gaenau.		

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Boeleri y D'Alessandro Termomeccanica CS a CSA 40, 60, 80 a 100kW.  Gweithgynhyrchir gan D'Alessandro Termomeccanica, Contrada Cerreto, 55, 66010 Miglianico, Chieti, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Ver. 2.0 — QCSA100XXIT0209 [UK SMOKE CONTROL]" dyddiedig 02/2009.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Y D'Alessandro Termomeccanica CS a CSA 130, 180, 230, 300 a 2000kW.  Gweithgynhyrchir gan D'Alessandro Termomeccanica, Contrada Cerreto, 55, 66010 Miglianico, Chieti, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Ver. 2.0 — QCSA2000XEN0209 [UK SMOKE CONTROL]" dyddiedig 02/2009.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Y D'Alessandro Termomeccanica CS a CSA 400, 500, 650, 800, 950, 1300, 1650 a 2000kW.  Gweithgynhyrchir gan D'Alessandro Termomeccanica, Contrada Cerreto, 55, 66010 Miglianico, Chieti, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Ver. 2.0 — QCSA2000XEN0209 [UK SMOKE CONTROL]" dyddiedig 02/2009.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â'r amlseiclon dewisol.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Y D'Alessandro Termomeccanica CSI 20kW.  Gweithgynhyrchir gan D'Alessandro	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Ver. 2.0 -QCSI100XXIT0209" dyddiedig 02/2009.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
<p>(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.</p>		



<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Termomeccanica, Contrada Cerreto, 55, 66010 Miglianico, Chieti, Yr Eidal.		
Y Dartmoor 5 SE.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "DM5 Issue 1" dyddiedig Mawrth 2012.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Dean Forge Limited, Dean Prior, Buckfastleigh, Devon, TQ11 0LS.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 30% agored.	
Stof llosgi coed y Design 800 Green.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "07DH8000A" dyddiedig 11/11.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Bodart & Gonay Limited, Rue De Lambinon, 3 Harze, Gwlad Belg, 4920.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio ag "UK kit for smokeless areas Design 800".	
Y Di Lusso R4.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINDLU04 Rev E" dyddiedig 02/12/11 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau "JINDLU04SCK revB" dyddiedig 05/12/11.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Limited, Unit 6, Old Mill Industrial Estate, Stoke Canon, Devon, EX5 4RJ.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â phecyn rheoli mwg JDLU0401.	
Y Dimplex SE Selbourne 5.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "SE Selbourne 5 Issue 1" dyddiedig 08 2009.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan ESSE Engineering Ltd, Ouzledale Foundry, Long Ing, Barnoldswick, Lancashire, BB18 6BN.	Rhaid i bob offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i'w atal rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	
Stofiau'r Dovre Vintage 30 (DV-VIN30, DV-	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod 03.27681.100 dyddiedig Ebrill 2011 a PM813 Issue 1 dyddiedig Mai 2012.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwlonion pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
VIN30WH, DV-TBVIN30 a DV-TBVIN30WH), y Dovre Vintage 35 (DV-VIN35, DV-VIN35WH, DV-TBVIN35 a DV-TBVIN35WH) a'r Dovre Vintage 50 (DV-VIN50, DV-VIN50WH, DV-TBVIN50 a DV-TBVIN50WH).	Rhaid i'r offerfyn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal y cyflenwad aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 50%.	
Gweithgynhyrchir gan Dovre N.V., Nijverheidsstraat 18, B-2381 Weelde, Gwlad Belg.		
Y Dovre 250 (model DV-250).	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "PM250 Issue 1".	Coed sych heb ei drin <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Dovre NV, Nijverheidsstraat 18, BE-2381 Weelde, Gwlad Belg.	Rhaid bod stop parhaol wedi ei osod ar y fewnfa aer eilaidd i'w atal rhag cau y tu hwnt i safle 75% agored.	
Stof y Dunsley Yorkshire.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd sy'n dwyn y dyddiad 5 Awst 1998, a'r cyfeirnod A/22160, fel y'u diwygiwyd gan y cyfarwyddiadau sy'n dwyn y dyddiad 4 Rhagfyr 2004, a'r cyfeirnod D13.	Coed sych heb ei drin <sup>(1)</sup> ;
Gweithgynhyrchir gan Dunsley Heat Ltd, Bridge Mills, Huddersfield Road, Holmfirth, Yorkshire HD9 3TW.		Mawn neu friciau mawn sy'n cynnwys, yn y naill achos neu'r llall, lai na 25% o leithder;
		Union Coal Briketts, a weithgynhyrchir gan Rheinbraun AG o'r Almaen, sef lignit wedi ei wasgu'n friciau

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

**Statws** This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i> <i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Stof Amltanwydd y Dunsley Yorkshire.  Gweithgynhyrchir gan Dunsley Heat Ltd Bridge Mills, Huddersfield Road, Holmfirth, Yorkshire HD9 3TW.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd sy'n dwyn y dyddiad 5 Awst 1998, cyfeirnod A/22160 fel y'u diwygiwyd gan y cyfarwyddiadau hynny sy'n dwyn y dyddiad 4 Rhagfyr 2004, a'r cyfeirnod D13.	tua 15cm o hyd, sy'n sgwâr ym mhob pen ac nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy nag 1% o'r cyfanswm pwysau;  CPL Wildfire, a weithgynhyrchir gan Coal Products Ltd., Immingham, sef glo bitwminaidd y mae ei gynnwys anweddol yn 32-36% (o ran tua 96% o'r cyfanswm pwysau), ac â chyflynydd resin a galedwyd drwy oeri (o ran gweddill y pwysau), a weithgynhyrchir o'r cyfansoddion hynny drwy gyfrwng proses o wasgu drwy rollo; y mae eu pwysau cyfartalog naill ai'n 80-90 gram neu'n 160-170 gram, ac nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy nag 1.8% o'r cyfanswm pwysau.  Coed sych heb ei drin <sup>(1)</sup> ;  Mawn neu friciau mawn sy'n cynnwys, yn y naill achos neu'r llall, lai na 25% o leithder;
<b>(1)</b> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.		

**Statws** This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<p><i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i></p>	<p><i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i></p>
		<p>Union Coal Briketts, a weithgynhyrchir gan Rheinbraun AG o'r Almaen, sef lignit wedi ei wasgu'n friciau tua 15cm o hyd, sy'n sgwâr ym mhob pen ac nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy nag 1% o'r cyfanswm pwysau;</p> <p>CPL Wildfire, a weithgynhyrchir gan Coal Products Ltd., Immingham, sef glo bitwminaid y mae ei gynnwys anweddol yn 32-36% (o ran tua 96% o'r cyfanswm pwysau), ac â chyflynydd resin a galedwyd drwy oeri (o ran gweddill y pwysau), a weithgynhyrchir o'r cyfansoddion hynny drwy gyfrwng proses o wasgu drwy rollo; y mae eu pwysau cyfartalog naill ai'n 80-90 gram neu'n 160-170 gram, ac nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy nag 1.8% o'r cyfanswm pwysau.</p>
<p>Stof amltanwydd a boeler y Dunsley Yorkshire.</p>	<p>Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd sy'n dwyn y dyddiad 5 Awst 1998, a'r cyfeirnod A/22160, fel y'u diwygiwyd gan y cyfarwyddiadau hynny sy'n dwyn y dyddiad 4 Hydref 2004, a'r cyfeirnod GHD/DUN4B/1.</p>	<p>Coed sych heb ei drin <sup>(1)</sup>;</p> <p>Mawn neu friciau mawn sy'n cynnwys,</p>

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

**Statws** This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Dunsley Heat Ltd Bridge Mills, Huddersfield Road, Holmfirth, Yorkshire HD9 3TW.		yn y naill achos neu'r llall, lai na 25% o leithder;  Union Coal Briketts, a weithgynhyrchir gan Rheinbraun AG o'r Almaen, sef lignit wedi ei wasgu'n friciau tua 15cm o hyd, sy'n sgwâr ym mhob pen ac nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy nag 1% o'r cyfanswm pwysau;  CPL Wildfire, a weithgynhyrchir gan Coal Products Ltd., Immingham, sef glo bitwminaid y mae ei gynnwys anweddol yn 32-36% (o ran tua 96% o'r cyfanswm pwysau), ac â chyflynydd resin a galedwyd drwy oeri (o ran gweddill y pwysau), a weithgynhyrchir o'r cyfansoddion hynny drwy gyfrwng proses o wasgu drwy rollo; y mae eu pwysau cyfartalog naill ai'n 80-90 gram neu'n 160-170 gram, ac nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy nag 1.8% o'r cyfanswm pwysau.
<b>(I)</b> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.		

**Statws** This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Stof llosgi coed y Dunsley Yorkshire.  Gweithgynhyrchir gan Dunsley Heat Ltd Bridge Mills, Huddersfield Road, Holmfirth, Yorkshire HD9 3TW.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd sy'n dwyn y dyddiad 4 Rhagfyr 2004, a'r cyfeirnod D13W.	Coed sych heb ei drin <sup>(1)</sup> .
Stof a boeler llosgi coed y Dunsley Yorkshire.  Gweithgynhyrchir gan Dunsley Heat Ltd Bridge Mills, Huddersfield Road, Holmfirth, Yorkshire HD9 3TW.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad 4 Rhagfyr 2004, a'r cyfeirnod D13W ynghyd â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad 4 Hydref 2004, a'r cyfeirnod GHD/DUN4B/1.	Coed sych heb ei drin <sup>(1)</sup> .
Boeler stof pelenni coed yr E-Compact 15.  Gweithgynhyrchir gan Wood Energy Solutions, Donaskeigh, Tipperary, Co. Tipperary, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "E-COMPACT 15 Outdoor Pellet Boiler v1.5" dyddiedig 05/2012.	Pelenni coed 6mm <sup>(1)</sup> .
Boeler Pelenni yr E-Compact 28.  Gweithgynhyrchir gan Wood Energy Solutions, Donaskeigh, Tipperary, Co. Tipperary, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Installation & Operation Manual V.2.1" dyddiedig 07/12.	Pelenni coed 6mm <sup>(1)</sup> .
Yr Earlswood.  Gweithgynhyrchir gan ACR Heat Products Ltd, Unit One Weston	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "EW1MF technical manual" dyddiedig 02 2009.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Works, Weston Lane, Tyseley, Birmingham, B11 3RP.	Rhaid bod sgrîw wedi ei osod i gadw'r prif reolydd aer 5mm yn agored yn barhaol, drwy ei atal rhag cau'n llawn pan fo'r rheolydd yn y safle caeedig.	
Stof yr Ecco E580. Gweithgynhyrchir gan Landy Vent UK Limited, Foster House, 2 Redditch Road, Studley, Warwickshire, B80 7AX.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Ecco Stove 580 manual" dyddiedig 12/12/11.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stof yr Ecco E678. Gweithgynhyrchir gan Landy Vent UK Ltd, Foster House, 2 Redditch Road, Studley, Warwickshire, B80 7AX.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "01/11/3" dyddiedig 28/01/2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n cadw'r aer eilaidd (yr aerolchiad) i'r safle 4mm agored.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stof yr Ecco E850. Gweithgynhyrchir gan Landy Vent UK Ltd, Foster House, 2 Redditch Road, Studley, Warwickshire, B80 7AX.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "02/10" dyddiedig 10 Hydref 2010. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal y llabedi aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 4 mm (3 thro).	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Boeler stof pelenni coed yr Ecofire Barbara. Gweithgynhyrchir gan Palazzetti Lelio S.p.A, Via Roveredo 103, Porcia (PN), 33080, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "cod. 004770900" dyddiedig 10/2011 a'r wybodaeth atodol "Clean Air Act 1993 and Smoke Control Areas" sydd â'r cyfeirnod 004723000 dyddiedig 01/2012.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Boeleri stofiau pelenni coed yr Ecofire Giulia Idro, yr Ecofire Kelly	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "cod. 004770432" dyddiedig 02/2011 a'r wybodaeth atodol "Clean Air Act 1993 and	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwlonion pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Idro Plus a'r Ecofire Tania Idro.	Smoke Control Areas” sydd â'r cyfeirnod 004723000 dyddiedig 01/2012.	
Gweithgynhyrchir gan Palazzetti Lelio S.p.A, Via Roveredo 103, Porcia (PN), 33080, Yr Eidal.		
Stof yr Eco-Ideal Eco 1.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “JINECO01 revC” dyddiedig 20/07/11.	Boncyffion coed sych. <sup>(1)</sup>
Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Unit 6, Old Mill Industrial Estate, Stoke Canon, Exeter, Devon EX5 4RJ.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal cau'r llithren aer eilaidd y tu hwnt i'r safle 30% agored.	
Stof yr Eco-Ideal Eco 2.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “JINECO02 revC” dyddiedig 20/07/11.	Boncyffion coed sych. <sup>(1)</sup>
Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Unit 6, Old Mill Industrial Estate, Stoke Canon, Exeter, Devon EX5 4RJ.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal cau'r llithren aer eilaidd y tu hwnt i'r safle 30% agored.	
Stof yr Eco-Ideal Eco 4.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “JINEC004 revC” dyddiedig 20/07/11.	Boncyffion coed sych. <sup>(1)</sup>
Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Unit 6, Old Mill Industrial Estate, Stoke Canon, Exeter, Devon EX5 4RJ.		
Stof yr Eco-Ideal Eco 6.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “JINEC006 revC” dyddiedig 20/07/11.	Boncyffion coed sych. <sup>(1)</sup>
Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd., Unit 6, Old Mill		

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwlonion pren neu gaenau.



<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Industrial Estate, Stoke Canon, Exeter, Devon EX5 4RJ.		
Yr Ellipse.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "7196901-Rev.09" dyddiedig 22 Rhagfyr 2010.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan LaNordica Spa, Via Summano 104 M. Precalcino, 36030, Vicenza, Yr Eidal.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 40% agored.	
Boeleri En-tech, modelau ENP 10, 15, 18, 25 a 35.	Llawlyfr gosod y gweithgynhyrchydd, dyddiedig 11/2009, sydd â'r cyfeirnod IMENP 10-35 11/2009 ar gyfer y Firefox Pellet Boiler.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan En-tech Energietechnikproduktion, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Gewerbezone 3, A-9300 St Veit, Glan-Hunnenbrunn, Awstria.		
Boeleri En-tech, modelau PK15 a 25.	Llawlyfr gosod y gweithgynhyrchydd, dyddiedig 11/2009, sydd â'r cyfeirnod IMPK PK 15/25 11/2009 EN ar gyfer boeler pelenni y Firefox.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan En-tech Energietechnikproduktion, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Gewerbezone 3, A-9300 St Veit, Glan-Hunnenbrunn, Awstria.		
Boeleri En-tech, model PK45.	Llawlyfr gosod y gweithgynhyrchydd, dyddiedig 11/2009, sydd â'r cyfeirnod IMPK PK 45 11/2009 EN ar gyfer boeler pelenni y Firefox.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan En-tech Energietechnikproduktion, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Gewerbezone 3, A-9300 St Veit, Glan-Hunnenbrunn, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Operating and Maintenance manual Endress USF -W250" dyddiedig 03/2010. Cyfeirnod EMAN USFW250.	Sglodion coed a phelenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Endress Holzfeuerungsanlagen GmbH, Industriestrasze 18, D-91593 Burgbernheim.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Operating and Maintenance manual Endress USF -W350" dyddiedig 03/2010. Cyfeirnod EMAN — USFW350.	Sglodion coed a phelenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Endress Holzfeuerungsanlagen GmbH, Industriestrasze 18, D-91593 Burgbernheim.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Operating and Maintenance manual Endress USF -W500" dyddiedig 03/2010. Cyfeirnod EMAN — USFW500.	Sglodion coed a phelenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Endress Holzfeuerungsanlagen GmbH, Industriestrasze 18, D-91593 Burgbernheim.		

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

**Statws** This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i> <i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Yr Endress USF-W 800.  Gweithgynhyrchir gan Endress Holzfeuerungsanlagen GmbH, Industriestrasze 18, D-91593 Burgbernheim.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Operating and Maintenance manual Endress USF -W800" dyddiedig 03/2010. Cyfeirnod EMAN — USFW800.	Sglodion coed a phelenni coed <sup>(1)</sup> .
Yr Endress USF-W 1000.  Gweithgynhyrchir gan Endress Holzfeuerungsanlagen GmbH, Industriestrasze 18, D-91593 Burgbernheim.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Operating and Maintenance manual Endress USF -W1000" dyddiedig 03/2010. Cyfeirnod EMAN — USFW1000.	Pelenni coed a sglodion coed <sup>(1)</sup> .
Yr Endress VR-S 300.  Gweithgynhyrchir gan Endress Holzfeuerungsanlagen GmbH, Industriestrasze 18, D-91593 Burgbernheim.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Operating and Maintenance manual Endress VR-S300" dyddiedig 03/2010. Cyfeirnod EMAN — VRS300.	Sglodion coed a phelenni coed <sup>(1)</sup> .
Yr Endress VR-W 400.  Gweithgynhyrchir gan Endress Holzfeuerungsanlagen GmbH, Industriestrasze 18, D-91593 Burgbernheim.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Operating and Maintenance manual Endress VR -W400" dyddiedig 03/2010. Cyfeirnod EMAN — VRW400.	Sglodion coed a phelenni coed <sup>(1)</sup> .
<b>(1)</b> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.		

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Yr Endress VR-W 600.  Gweithgynhyrchir gan Endress Holzfeuerungsanlagen GmbH, Industriestrasze 18, D-91593 Burgbernheim.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Operating and Maintenance manual Endress VR-W600" dyddiedig 03/2010. Cyfeirnod EMAN — VRW600.	Sglodion coed a pheleenni coed <sup>(1)</sup> .
Yr Endress VR-W 900.  Gweithgynhyrchir gan Endress Holzfeuerungsanlagen GmbH, Industriestrasze 18, D-91593 Burgbernheim.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Operating and Maintenance manual Endress VR-W900" dyddiedig 03/2010. Cyfeirnod EMAN — VRW900.	Sglodion coed a pheleenni coed <sup>(1)</sup> .
Boeler pelenni coed yr EOS 30 346kW gydag amlseiclon.  Gweithgynhyrchir gan Uniconfort srl, Via dell'Industria 21, 35018, San Martino Di Lupari (PD), Yr Eidal.	Y llawlyfr defnyddio a chynnal sydd â'r cyfeirnod "Uniconfort EOS30 Manual v1" dyddiedig Gorffennaf 2011.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Boeler pelenni coed yr EOS 35 407kW gydag amlseiclon.  Gweithgynhyrchir gan Uniconfort srl, Via dell'Industria 21, 35018, San Martino Di Lupari (PD), Yr Eidal.	Y llawlyfr defnyddio a chynnal sydd â'r cyfeirnod "Uniconfort EOS35 Manual v1" dyddiedig Gorffennaf 2011.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
<b>(1)</b> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.		

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Boeler pelenni coed yr EOS 40 464kW gydag amlseiclon.  Gweithgynhyrchir gan Uniconfort srl, Via dell'Industria 21, 35018, San Martino Di Lupari (PD), Yr Eidal.	Y llawlyfr defnyddio a chynnal sydd â'r cyfeirnod "Uniconfort EOS40 Manual v1" dyddiedig Gorffennaf 2011.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Boeler pelenni coed yr EOS 60 700 kW gydag amlseiclon.  Gweithgynhyrchir gan Uniconfort srl, Via dell'Industria 21, 35018, San Martino Di Lupari, (PD) Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod sydd â'r cyfeirnod "K135-07332 Uniconfort MUN v 2" dyddiedig Medi 2010.	Pelenni coed 6mm eu diamedr <sup>(1)</sup> .
Stof llosgi coed yr Esse 100 SE  Smoke Exempt.  Gweithgynhyrchir gan ESSE Engineering Ltd, Ouzledale Foundry, Long Ing, Barnoldswick, Lancashire, BB18 6BN.	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd dyddiedig Chwefror 2009, sydd â'r cyfeirnod 100 SE Issue 1.	Coed sych heb ei drin, sy'n cynnwys 20% o leithder ar y mwyaf, y mae ei hyd yn 200mm ar y mwyaf, a'i led neu ei ddiamedr yn 120 mm ar y mwyaf <sup>(1)</sup> .
Stof yr Esse 100DD SE 5kW.  Gweithgynhyrchir gan ESSE Engineering Limited, Ouzedale Foundry, Long Ing, Barnoldswick, Lancashire, BB18 6BN.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "10/11 (PP) INSTR.ST-100DDSE/u" dyddiedig Hydref 2011.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolyddion aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Stof yr Esse 125 SE. Gweithgynhyrchir gan ESSE Engineering Ltd, Ouzledale Foundry, Long Ing, Barnoldswick, Lancashire, BB18 6BN.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Esse 125SE Issue 1" dyddiedig Awst 2009. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i'w atal rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stof yr Esse 301 SE. Gweithgynhyrchir gan ESSE Engineering Ltd., Ouzledale Foundry, Long Ing, Barnoldswick, Lancashire, BB18 6BN.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "v45" dyddiedig 09/11/2010. Rhaid i'r prif reolydd aer beidio fod yn gwbl aerglos pan fydd ar gau.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stof yr Esse 350. Gweithgynhyrchir gan ESSE Engineering Ltd, Ouzledale Foundry, Long Ing, Barnoldswick, Lancashire, BB18 6BN.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "v45" dyddiedig 09/11/2010.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stof fewnosod yr Esse 1622. Gweithgynhyrchir gan ESSE Engineering Ltd, Ouzledale Foundry, Long Ing, Barnoldswick, Lancashire, BB18 6BN.	Y llawlyfr gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "1622/Integra INSET revision c" dyddiedig Gorffennaf 2010. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i gadw'r rheolydd aer eilaidd yn llwyr agored.	Boncyffion coed sych <sup>(1)</sup> .
Boeleri sglodion coed yr ETA HACK 20, 25,	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "HACK20-200_Bedienung_2011-06_EN" dyddiedig 06/2011.	Sglodion coed <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
35, 50, 70, 90, 130 a 200.  Gweithgynhyrchir gan ETA Heiztechnik Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), A 4716, Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1, Awstria.	Rhaid defnyddio system ailgylchredu nwyon ffliw integredig wrth ddefnyddio sglodion coed sy'n cynnwys llai na 15% o leithder.	
Boeleri sglodion coed yr ETA HACK 20, 25, 35, 50, 70, 90, 130 a 200.  Gweithgynhyrchir gan ETA Heiztechnik Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), A 4716, Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "HACK20-200_Bedienun 2011-06_EN" dyddiedig 06/2011.  Rhaid defnyddio system nwy ffliw ailgylchredeg integredig wrth losgi pelenni coed.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Boeleri pelenni coed yr ETA PC 20, 25 a 32.  Gweithgynhyrchir gan ETA Heiztechnik Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), A 4716, Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PC20-32_Bedienung_2011-06_EN" dyddiedig 06/2011.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
<p>(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwolion pren neu gaenau.</p>		

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Boeleri pelenni coed yr ETA PE-K 35, 50, 70 a 90.  Gweithgynhyrchir gan ETA Heiztechnik Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), A 4716, Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PE-K35-90_Bedienung_2011-06_EN" dyddiedig 06/2011.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Boeleri pelenni coed yr ETA PU 7, 11 a 15.  Gweithgynhyrchir gan ETA Heiztechnik Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), A 4716, Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PU7-15_Bedienung_2011-06_EN" dyddiedig 06/2011.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Boeleri nweyddio coed yr ETA SH 20, 30, 40, 50 a 60.  Gweithgynhyrchir gan ETA Heiztechnik Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), A 4716, Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "SH20-60_Bedienung_2011-06_EN" dyddiedig 06/2011.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Yr eVolution 4 Inset.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "eVo 4&7 Inset MS11-11" dyddiedig 9 Tachwedd 2011.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.



**Statws** This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Broseley Fires Ltd, Knights Way, Battlefields Enterprise Park, Shrewsbury, Shropshire, SY1 3AB.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 15mm agored.	
Yr eVolution 5, rhif y model: M-EVO5.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "eVo 5 MS07-11" dyddiedig 8 Gorffennaf 2011.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Broseley Fires Ltd, Knights Way, Battlefield Enterprise Park Shrewsbury, Shropshire, SY1 3AB.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i 70% agored.	
Yr eVolution 7 Inset.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "eVo 4&7 Inset MS11-11" dyddiedig 9 Tachwedd 2011.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Broseley Fires Ltd, Knights Way, Battlefields Enterprise Park, Shrewsbury, Shropshire, SY1 3AB.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 8mm agored.	
Stof boeler yr eVolution 26.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "MS10-11c" dyddiedig 09/01/2012.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Broseley Fires Ltd, Knights Way, Battlefields Enterprise Park, Shrewsbury, Shropshire, SY1 3AB.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal cau y tu hwnt i'r safle 40% agored.	
Boeleri pelenni coed yr Evotherm P50, P100, P120, P150, P170, a'r P200.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd yn yr "Operating manual" sydd â'r cyfeirnod "Version 1/2010/Rev. 4.21"	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Evotherm, Heiztechnik Vertriebs Gesellschaft mit beschränkter		

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwlon pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Haftung (GmbH), Seeleiten 24, AT 5120, St Pantaleon, Awstria.		
Yr Extraflame:  Babyfiamma, Bella a Bella Lux, Clementina Comfort Maxi, Contessa, Divina, Divina Plus a Divina Steel, Duchessa a Duchessa Steel, Ecologica, Esmeralda ac Esmeralda Crystal, Falò 1CP, Falò 2CP a Falò 1XP, Isabella, Karolina, Preziosa.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrhydd, dyddiedig 5 Mawrth 2007, sydd â'r cyfeirnod 004275101 01	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Extraflame S.p.a ym Montecchio Precalcino (Vicenza), Yr Eidal.		
Yr Extraflame Comfort Mini.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrhydd, dyddiedig 2 Hydref 2006, sydd â'r cyfeirnod 004275115 REV 005.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Extraflame S.p.a ym Montecchio Precalcino (Vicenza), Yr Eidal.		
Yr Extraflame Idro.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrhydd, dyddiedig 28 Awst 2006, sydd â'r cyfeirnod 004275128 REV 002.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Extraflame S.p.a ym Montecchio Precalcino (Vicenza), Yr Eidal.		
Yr Extraflame Lucrezia Idro a Lucrezia Steel.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrhydd, dyddiedig 12 Gorffennaf 2006, sydd â'r cyfeirnod 004275110 REV 011.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Extraflame S.p.a ym		

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Montecchio Precalcino (Vicenza), Yr Eidal.		
Stof yr FDC5.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FDC Issue 02" dyddiedig 04/12.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd, Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal y slotiau rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 3.5mm agored.	
Stof fewnosod yr FDC5i.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FDCi Issue 06" dyddiedig 03/12.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd, Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal y slotiau rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 3.5mm agored.	
Stof fewnosod yr FDC5iT Taper.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FDCiT Issue 1" dyddiedig 04/12.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd, Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal y slotiau rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 5mm agored.	
Stofiau mewnosod yr FDC5iW Wide.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FDCi Issue 06" dyddiedig 03/12.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd, Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal y slotiau rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 9mm agored.	
Stof yr FDC5W Wide.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FDC Issue 02" dyddiedig 04/12.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd, Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal y slotiau rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 7mm agored.	

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Y Fireball.  Gweithgynhyrchir gan LaNordica Spa, Via Summano 104 M. Precalcino, 36030, Vicenza, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "7196801-Rev.07" dyddiedig 22 Rhagfyr 2010.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol sy'n atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 40% agored.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Y Firefox 5 Clean Burn II, Y Gallery Classic 5 Clean Burn, Y Sirius 405 Clean Burn a'r Sirius 405 Classic Clean Burn.  Gweithgynhyrchir gan Percy Doughty & Co Ltd, Imperial Point, Express Trading Estate Stone Hill Road, Farnworth, Bolton, BL4 9TN.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FF5CBII REV:A" dyddiedig Mehefin 2011.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol sy'n atal yr aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Boncyffion coed sych <sup>(1)</sup> .
Y Firefox 5CB (4.9kW); y Vega 100CB (4.9kW); y Sirius 405CB (4.9kW); y Flame 5CB (4.9kW).  Gweithgynhyrchir gan Percy Doughty & Co Ltd, Imperial Point, Express Trading Estate Stone Hill Road, Farnworth, Bolton, BL4 9TN.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FFXCBA" dyddiedig Ionawr 2010.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Y Firefox 8 Clean Burn, y Gallery Classic 8 Clean Burn, y Sirius 545 Clean Burn a'r Sirius 545 Classic Clean Burn.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FF8CB REV:A" dyddiedig Mehefin 2011.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol sy'n atal yr aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Boncyffion coed sych <sup>(1)</sup> .
<b>(1)</b> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.		

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Percy Doughty & Co Ltd, Imperial Point, Express Trading Estate Stone Hill Road, Farnworth, Bolton, BL4 9TN.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FGi.FPi.FXi Issue 06" dyddiedig 03/12.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd, Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal y slotiau rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 3.5mm agored.	
Y Fireline FP5W a stof rydd-sefyll yr FX5W.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FX.FP.Issue 06" dyddiedig 03/12.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd, Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal y slotiau rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 7mm agored.	
Stofiau mewnosod y Fireline FPi5T, FGi5T a'r FXi5T Taper.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FXiT.FPiT.FGiT Issue 01" dyddiedig 03/12.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd, Unit D, Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal y slotiau rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 5mm agored.	
Stofiau mewnosod y Fireline FPi5W, FGi5W, a'r FXi5W Wide.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FGi.FPi.FXi Issue 06" dyddiedig 03/12.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd, Unit D, Stafford	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal y slotiau rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 9mm agored.	
<p>(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.</p>		

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Issue 03" dyddiedig 03/10.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Y Fireline FXi 5kW, y Fireline FPi 5kW, y Fireline FX5 a'r Fireline FP5.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal cau'r rheolydd aer eilaidd y tu hwnt i'r safle 3.5mm agored.	
Gweithgynhyrchir gan Charlton and Jenrick Ltd; G1-G2 Halesfield 5, Telford, Shropshire, TF7 4QJ.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, dyddiedig Mehefin 2005, sydd â'r cyfeirnod "Bedienungs-anleitung Firematic V 1.1 ENG doc."	Sglodion coed, pelenni coed, neu naddion coed a blaeniwyd. <sup>(1)</sup> .
Y Firematic 25, 50, 90 a'r 150.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "05.007 Operating Instructions — FM (1Ph) 20 35 45 60 v2.3" dyddiedig "08/2009".	Pelenni coed sy'n cydymffurfio ag ÖNORM M7135 y mae eu diamedr yn 6mm, neu sglodion coed hyd at 50mm ar y mwyaf o ran eu maint ac nad yw'r ganran o ddŵr sydd ynddynt yn fwy na 35% <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Herz Armaturen Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasze 22, A-1230 Wien, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Operating Instructions Herz firematic 130 — 199 BioControl" fersiwn Betriebsanleitung firematic 20-201 BioControl Englisch V 3.1.	Sglodion coed a phelenni coed <sup>(1)</sup> .
Y Firematic FM 130, FM 151, FM 180 a'r FM 199.	Gweithgynhyrchir gan Herz Energietechnik GmbH, Herzstrasze 1, 7423 Pinkafeld, Awstria.	

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwlonion pren neu gaenau.

**Statws** This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Y Firestorm 4.5 SE. Gweithgynhyrchir gan The Heat Resistant Glass Company Limited, Unit 2, Bracewell Avenue, Poulton Industrial Estate, Poulton Le Fylde, FY6 8JF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "4.5KW SE Issue (6928) 1" dyddiedig 28 Ebrill 2012.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop y bydd ond yn caniatáu fwlch aer o isafswm o 3mm rhwng y plât rheoli aer a'r offeryn pan fydd yr aer eilaidd wedi'i droi i lawr i'w safle isaf.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Y Firestorm 6.5 SE. Gweithgynhyrchir gan The Heat Resistant Glass Company Limited, Unit 2, Bracewell Avenue, Poulton Industrial Estate, Poulton Le Fylde, FY6 8JF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "6.5KW SE Issue (6928) 3" dyddiedig 28 Ebrill 2012.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop y bydd ond yn caniatáu fwlch aer o isafswm o 6mm rhwng y plât rheoli aer a'r offeryn pan fydd yr aer eilaidd wedi'i droi i lawr i'w safle isaf.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Y Firestorm 10 SE. Gweithgynhyrchir gan The Heat Resistant Glass Company Limited, Unit 2, Bracewell Avenue, Poulton Industrial Estate, Poulton Le Fylde, FY6 8JF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "10 KW SE Issue (6928) 2" dyddiedig 28 Ebrill 2012.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop y bydd ond yn caniatáu fwlch aer o isafswm o 6mm rhwng y plât rheoli aer a'r offeryn pan fydd yr aer eilaidd wedi'i droi i lawr i'w safle isaf.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stof y Firewarm 4SE. Gweithgynhyrchir gan Heat Design, 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FW468SE" dyddiedig 25/07/12.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 5mm agored.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stof fewnosod y Firewarm 06C.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FW06C" dyddiedig 26/07/12.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Heat Design, 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 20% agored.	
Stof y Firewarm 6SE.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FW468SE" dyddiedig 25/07/12.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Heat Design, 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 75% caeedig.	
Stof y Firewarm 8SE.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FW468SE" dyddiedig 25/07/12	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Heat Design, 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 25% caeedig.	
Stof fewnosod y Firewarm 11C.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "FW11C" dyddiedig 26/07/12.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Heat Design, 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 20% agored.	
Stofiau llosgi coed y Flatford 5K, Barrington 5K a'r Hampstead 5K.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "CH5K — V1" dyddiedig 14 Mawrth 2012.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Chesneys Limited, 192 — 200 Battersea	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 18mm agored.	
<b>(1)</b> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.		



<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Park Road, London, SW11 4ND.		
Stof llosgi coed Franco Belge, Model 134 08 11 Savoy EA (allbwn 8 kW).	Y llawlyfr technegol ar gyfer y Savoy EA, cyfeirnod y ddogfen 1290-1, a adolygwyd 9 Gorffennaf 2009.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Franco Belge, Staub Fonderie SARL, Rue Orphée Variscotte, 59660, Merville, Ffrainc.		
Stof amldanwydd Franco Belge Model 134 08 09 Savoy Mk II Elegance gyda pheccyn rheoli mwg KEA 13408.	Y llawlyfr technegol ar gyfer y Savoy EA, cyfeirnod y ddogfen 1290-1, a adolygwyd 9 Gorffennaf 2009.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Franco Belge, Staub Fonderie SARL, Rue Orphée Variscotte, 59660, Merville, Ffrainc.		
Stof llosgi coed Franco Belge Montford MK2.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "1295-3" dyddiedig 17 Tachwedd 2009.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Franco Belge, Staub Fonderie SARL, Rue Orphée Variscotte, 59660, Merville, Ffrainc.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 25% agored.	
Boeleri sglodion coed masnachol y Fröling Lambdamat, modelau 500, 750 a 1000.	"Lambdamat communal Operating and Installation Manual", sydd â'r cyfeirnod B 069 01 04 dyddiedig Chwefror 2004.	Sglodion coed <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhrychir gan Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H., Industriestrasze 12, A-4710 Grieskirchen, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhrych sydd â'r cyfeirnod "B0430408_en" dyddiedig Gorffennaf 2009.	Pelenni coed y mae eu diamedr yn 6mm <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhrychir gan Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H., Industriestrasze 12, A-4710 Grieskirchen, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "B043 — Version 8" dyddiedig 05/2012.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhrychir gan Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H., Industriestrasze 12, A-4710 Grieskirchen, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau cydosod "M0970208" dyddiedig Tachwedd 2008 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau gweithredu "B0510108" dyddiedig Tachwedd 2008.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Fröling Heizkessel und Behälterbau Ges. M.b.H., Industriestrasze 12, A-4710 Grieskirchen, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "B071 — Version 05" dyddiedig 05/2012.	Pelenni coed neu sglodion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Fröling Heizkessel und Behälterbau Ges. M.b.H., Industriestrasze 12, A-4710 Grieskirchen, Awstria.	Rhaid gosod y lle tân yn unol â chyfarwyddiadau gosod y gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad Tachwedd 2003, a'r cyfeirnod M 060 01 03.	Sglodion coed y mae'r lleithder sydd ynddynt yn llai na 35% ac yn bodloni ÖNORM (a) M 7133:1998 dosbarth maint G30, neu belenni coed y mae eu diamedr yn 6mm a'r lleithder sydd ynddynt yn is na 10% <sup>(1)</sup> .
Y Fröling Turbomatic 28, 35, 48 a 55.	Rhaid gosod y lle tân yn unol â chyfarwyddiadau gosod y gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad Tachwedd 2003, a'r cyfeirnod M 060 01 03.	Sglodion coed y mae'r lleithder sydd ynddynt yn llai na 35% ac yn bodloni ÖNORM (a) M 7133:1998 dosbarth maint G30 neu G50, neu belenni coed y mae eu diamedr yn 6mm a'r lleithder sydd ynddynt yn is na 10% <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H., Industriestrasze 12, A-4710 Grieskirchen, Awstria.	Rhaid cynnal a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad Awst 2002, a'r cyfeirnod 99229a.	
Y Fröling Turbomatic 85, 100 a 110.	Rhaid gosod y lle tân yn unol â chyfarwyddiadau gosod y gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad Tachwedd 2003, a'r cyfeirnod M 060 01 03.	Sglodion coed y mae'r lleithder sydd ynddynt yn llai na 35% ac yn bodloni ÖNORM (a) M 7133:1998 dosbarth maint G30 neu G50, neu belenni coed y mae eu diamedr yn 6mm a'r lleithder sydd ynddynt yn is na 10% <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H., Industriestrasze 12, A-4710 Grieskirchen, Awstria.	Rhaid cynnal a defnyddio'r lle tân yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad Awst 2002, a'r cyfeirnod 99229a.	

<sup>(1)</sup> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Y Fröling Turbomat 150 a 220.  Gweithgynhyrchir gan Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H., Industriestrasze 12, A-4710 Grieskirchen, Awstria.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad Awst 2003, a'r cyfeirnod BO310003.	Pelenni coed, neu sglodion coed <sup>(1)</sup> .
Y Fröling Turbomat 320 a 500.  Gweithgynhyrchir gan Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H., Industriestrasze 12, A-4710 Grieskirchen, Awstria.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd sy'n dwyn y dyddiad Tachwedd 2004, a'r cyfeirnod B0340004.	Pelenni coed, neu sglodion coed <sup>(1)</sup> .
Boeler y Fröling TX150 150kW gyda dyfais ailgylchredu nwyon gwacáu.  Gweithgynhyrchir gan Fröling Heizkessel- und Behälterbau, Ges.m.b.H., Industriestrasze 12, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod sydd â'r cyfeirnod "M1130009" dyddiedig 09/2010 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau gweithredu "B 067 00 09" dyddiedig 09/2010.	Sglodion coed y mae'r lleithder sydd ynddynt yn ≤30% a'u harwynebedd croestoriadol yn 5cm <sup>2</sup> ar y mwyaf neu belenni coed y mae'r lleithder sydd ynddynt yn ≤10%, a'u diamedr yn 10mm ar y mwyaf <sup>(1)</sup> .
Boeleri y Fröling TX 200 199kW a TX 250 250kW gyda dyfais ailgylchredu nwyon gwacáu.  Gweithgynhyrchir gan Fröling Heizkessel und Behälterbau Ges. M.b.H.,	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "B067 — Version 03" dyddiedig 05/ 2012.	Pelenni coed neu sglodion coed <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Industriestrasze 12, A-4710 Grieskirchen, Awstria.		
Y Future Fires Panoramic FX1.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PANFXREV2" dyddiedig 31/10/12.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Gen-Fab Limited, Swinton Bridge Industrial Estate, Whitelee Rd, Swinton, S64 8BH.		
Y Gilles HPK-RA 13 kW, 15 kW, 20 kW, 25 kW, 30 kW, 35 kW, 40 kW, 45 kW, 49 kW, 60 kW, 70 kW, 75 kW, 85 kW, 95 kW, 100 kW, 120 kW, a 145 kW.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd sy'n dwyn y dyddiad Ionawr 2007, a'r cyfeirnod Gilles /0-145/1.	Pelenni coed, neu sglodion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan GILLES Energie- und Umwelttechnik GmbH, Koaserbauer Str. 16 A-4810 Gmunden, Awstria		
Y Gilles HPK-RA 160.	Y llawlyfrau cyfarwyddiadau a gweithredu: "BD-200-01a-01" dyddiedig 11/2008, "BD-200-01a-02" dyddiedig 11/2008, "BD-200-01a-03" dyddiedig 11/2008, "BD-200-01a-04" dyddiedig 11/2008, "BD-200-01a-06" dyddiedig 11/2008, "BD-200-03a-07" dyddiedig 11/2008, a "BD-200-03a-09" dyddiedig 11/2008.	Sglodion coed a phelelli coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Gilles Energie — und Umwelttechnik GmbH, Koaserbauer Str. 16A-4810 Gmunden, Awstria.		
Y Gilles HPK USK 150 kW, 180 kW, 240 kW a 300 kW.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad Ionawr 2007, a'r cyfeirnod Gilles/150-3 00/1	Pelenni coed, neu sglodion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan GILLES Energie-		

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliol pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
und Umwelttechnik GmbH, Koaserbauer Str. 16 A-4810 Gmunden, Awstria.		
Y Gilles HPK USK 360 kW.  Gweithgynhyrchir gan GILLES Energie- und Umwelttechnik GmbH, Koaserbauer Str. 16 A-4810 Gmunden, Awstria.	Cyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad Ionawr 2008, a'r cyfeirnod Gilles 360/1.	Pelenni coed, neu sglodion coed <sup>(1)</sup> .
Y Gilles HPKI-K 180, 195, 240, 300, 360, 450, 550, 700, 900, 995, 1200 a 1600.  Gweithgynhyrchir gan Gilles Energie — und Umwelttechnik GmbH, Koaserbauer Str. 16A-4810 Gmunden, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Operating Instruction HPKI-K Underfeed Stoking. 1-general-hpki-k underfeed stoking" dyddiedig 11/2008.	Sglodion coed a phelenni coed <sup>(1)</sup> .
Boeleri'r Gilles UTSK 450 kW, 550 kW, 700 kW, 900 kW, 1200 kW, a 1600 kW.  Gweithgynhyrchir gan GILLES Energie- und Umwelttechnik GmbH, Koaserbauer Str. 16 A-4810 Gmunden, Awstria.	Cyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhyrchydd sy'n dwyn y dyddiad Ionawr 2008, a'r cyfeirnod Gilles 360/1.	Pelenni coed, neu sglodion coed <sup>(1)</sup> .
Boeler cyddwyso pelenni coed Grant Spira 6-26kW rhif y model WPS626 a 9-36kW rhif y model WPS936.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "IRL NO.012 Rev; 1" dyddiedig Ebrill 2012.	Pelenni coed 6mm <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.

**Statws** This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Grant UK Ltd, Hopton House, Hopton Industrial Estate, Devizes, Wiltshire, SN10 2EU.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Installation & Operation Manual V.2.1" dyddiedig 07/12.	Pelenni coed 6mm <sup>(1)</sup> .
Boeler pelenni'r Greenflame 28.		
Gweithgynhyrchir gan Trianco Limited, Thorncliffe, Chapletown, Sheffield, S35 2PH.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd sydd â'r cyfeirnod "GUN/BIO/OP/VI/0709" dyddiedig 29/7/2009.	Pelenni coed y mae eu diamedr yn 6mm a'u hyd rhwng 10 a 30 mm <sup>(1)</sup> .
Y Guntamatic Biocom a'r Powercorn 50 a 75.		
Gweithgynhyrchir gan GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH A-4722 PEUERBACH Bruck 7, Awstria.		
Y Guntamatic Biocom a'r Powercorn 100.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd sydd â'r cyfeirnod "GUN/BIO/OP/VI/0709" dyddiedig 29/7/09.	Pelenni coed y mae eu diamedr yn 6mm a'u hyd rhwng 10 a 30 mm, neu sglodion coed sy'n cynnwys llai na 35% o leithder ac yn bodloni ÖNORM M 7133:1998 maint dosbarth G30 <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH A-4722 PEUERBACH Bruck 7, Awstria.		
Y Guntamatic Powerchip 50 a 75.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd sydd â'r cyfeirnod "GUN/POW/OP/VI/0709" dyddiedig 29/7/09.	Pelenni coed y mae eu diamedr yn 6mm a'u hyd rhwng 10 a 30 mm <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Guntamatic Heiztechnik GmbH A-4722 PEUERBACH Bruck 7, Awstria.		

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwlonion pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Y Guntamatic Powerchip 100.  Gweithgynhyrchir gan GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH A-4722 PEUERBACH Bruck 7, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd sydd â'r cyfeirnod "GUN/POW/OP/VI/0709" dyddiedig 29/7/09.	Pelenni coed y mae eu diamedr yn 6mm a'u hyd rhwng 10 a 30 mm neu sglodion coed sy'n cynnwys llai na 35% o leithder ac yn bodloni ÖNORM M 7133:1998 maint dosbarth G30 <sup>(1)</sup> .
Boeler pelenni'r Hamont CATfire 350 USZI sydd wedi ei ffitio â seiclun CATfire 300.  Gweithgynhyrchir gan Hamont Contracting and Trading, spol. s.r.o., Sedliste 227, postal code 739 36, district Frýdek-Místek, Y Weriniaeth Tsiec.	Cyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhyrchydd sydd â'r cyfeirnod "Operating Manual for Boilers CATfire 150—500kW" sy'n effeithiol o 1/1/2008 ymlaen.	Pelenni coed y mae eu diamedr yn 6mm a'u hyd yn 30mm ar y mwyaf <sup>(1)</sup> .
Stofiau yr Hampstead 8, Hampstead LS 8, Hampstead XLS 8, Belgravia 8, Barrington 8, Petworth 8 a'r Flatford 8.  Gweithgynhyrchir gan Chesneys Limited, 194-200 Battersea Park Road, London, SW11 4ND.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "CH8K — V12" dyddiedig 31 Hydref 2011.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal y rheolyddion aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 40mm agored a gyda stop parhaol sy'n atal y llithren aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 30% agored.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Yr Handöl 31, Handöl 31A, Handöl 32, Handöl 32A, Handöl 33T, Handöl 34T, Handöl 35T, Varde Ovne Look 1, Varde	Cyfarwyddiadau gosod y gweithgynhyrchydd IAV SE/EX 0811-4 511941 a chyfarwyddiadau tanio BAV SE/EX H30 511942.  Rhaid gosod stop parhaol ar y fewnfa aer i atal ei chau y tu hwnt i'r safle 45% agored.	Coed sych heb ei drin, sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.



<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Ovne Look 2 a'r Varde Ovne Look 3.		
Gweithgynhyrchir gan NIBE AB, Box 134, 285 23 Markaryd, Sweden.		
Yr Handöl 50, Handöl 51, Handöl 52, Handöl 52T, Handöl 53, Handöl 54, Handöl 54T, Handöl 51L, Varde Ovne S1, Varde Ovne S2, a'r Ovne S3.	Cyfarwyddiadau gosod y gweithgynhyrchydd IAV SE/EX 0737-4 511866 a chyfarwyddiadau tanio BAV SE/EX 0717-1 511865.  Rhaid gosod stop parhaol ar y fewnfa aer i atal ei chau y tu hwnt i'r safle 45% agored.	Coed sych heb ei drin, sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan NIBE AB Box 134, 285 23 Markaryd, Sweden.		
Yr Harrie Leenders Cylon; Harrie Leenders Doran 160; Harrie Leenders Doran 190; Harrie Leenders Fuga S; Harrie Leenders Fuga eL; Harrie Leenders Stor; a'r Harrie Leenders Signa.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “Supplementary Instructions Amended Mehefin 2010”.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y llithren aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 15mm ago red.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Harrie Leenders, Industrieweg 25, 5688 DP Oirschot, Yr Iseldiroedd.		
Boeleri sglodion a phelenni coed yr HDG Compact, modelau 25/35 (25 kW, 35 kW).	Cyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhyrchydd ar gyfer yr HDG Compact 25/35 gydag HDG Hydronic sydd â'r cyfeirnod “HDG Compact Version V01 of Ebrill 2009”.	Sglodion coed, neu belenni coed <sup>(1)</sup> .
<b>(1)</b> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwlonion pren neu gaenau.		

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan HDG Bavaria, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Siemensstrasse 22, 84323 Massing, Yr Almaen.	Cyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhyrchydd ar gyfer yr HDG Compact 50/65 (50 kW, 65 kW).	Sglodion coed, neu belenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan HDG Bavaria, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Siemensstrasse 22, 84323 Massing, Yr Almaen.	Cyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhyrchydd ar gyfer yr HDG Compact 80 (80 kW).	Sglodion coed, neu belenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan HDG Bavaria, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Siemensstrasse 22, 84323 Massing, Yr Almaen.	Cyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhyrchydd ar gyfer yr HDG Compact 100/150/200 (100 kW); Boeleri sglodion a phelenni coed yr HDG Compact modelau 150, 200	Sglodion coed, neu belenni coed <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
(150 kW, 200 kW) â seiclun, model HDG 3113.		
Gweithgynhyrchir gan HDG Bavaria, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Siemensstrasse 22, 84323 Massing, Yr Almaen.		
Boeleri boncyffion coed yr HDG Euro, modelau 30, 40 a 50 (30 kW, 40 kW a 50 kW).	Cyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhyrchydd ar gyfer yr HDG Euro 30/40/50 gyda Lambda Control 1, sydd â'r cyfeirnod "HDG Euro V3.0 with HDG Lambda Control 1 Version V1" Mehefin 2008.	Boncyffion coed wedi eu hollti, 500 mm o hyd, gyda hyd ymyl mwyaf o 120 mm a chynnwys lleithder gweddilliol mwyaf o 20% <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan HDG Bavaria, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Siemensstrasse 22, 84323 Massing, Yr Almaen.		
Boeleri boncyffion coed yr HDG Navaro, modelau 20, 25 a 30 (20 kW, 25 kW a 30 kW).	Cyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhyrchydd ar gyfer yr HDG Navora 20/25/30 gyda Lambda Control 1, sydd â'r cyfeirnod "HDG Navora 20/25/30 with HDG Lambda Control 1 Version V2" Mehefin 2008.	Boncyffion coed wedi eu hollti, 500 mm o hyd, gyda hyd ymyl mwyaf o 120 mm a chynnwys lleithder gweddilliol mwyaf o 20% <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan HDG Bavaria, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Siemensstrasse 22, 84323 Massing, Yr Almaen.		
<b>(1)</b> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.		

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Stof fewnosod yr Heat Design TR5c.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "TRc Issue 02" dyddiedig 04/12.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd, Unit D Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal y slotiau rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 3.5mm agored.	
Stof fewnosod yr Heat Design TR5iT Taper.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "TRiT Issue 01" dyddiedig 04/12.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd, Unit D Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal y slotiau rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 5mm agored.	
Stof fewnosod yr Heat Design TR6c Wide.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "TRc Issue 02" dyddiedig 04/12.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Charlton & Jenrick Ltd, Unit D Stafford Park 2, Telford, Shropshire, TF3 3AR.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system sy'n atal y slotiau rheoli aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 9mm agored.	
Yr Herz BioFire BF 500, BF 600, BF 800, a BF 1000.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau "Operating instructions HERZ BioFire 500 — 1000 Biocontrol" sydd â'r cyfeirnod "Betriebsanleitung Biofire 500-1000 Biocontrol Englisch V1.2.doc".	Sglodion coed a phelenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Herz Engietechnik GmbH, Herstrabel, 7423 Pinkafeld, Awstria.		
Yr Herz Firematic FM 80 a'r Herz Firematic FM 100.	Y cyfarwyddiadau cydosod a gosod "HERZ firematic 20 — 101 BioControl" sydd â'r cyfeirnod "04.001", y cyfarwyddiadau gosod "Herz Firematic (1Ph) 20-101", a'r cyfarwyddiadau gweithredu "HERZ firematic 20 — 101 BioControl" sydd â'r cyfeirnod	Sglodion coed a phelenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Herz Engietechnik GmbH, Herstrabel,		

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
7423 Pinkafeld, Awstria.	“Betriebsanleitung firematic 20-101 BioControl Englisch V 2.53.doc”.	
Stofiau llosgi coed yr Heta Scanline 500D, 510D, 520D a 530D.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “Pevex1005/AH/ver2” dyddiedig Mehefin 2011.	Boncyffion coed sych <sup>(1)</sup> .
Dosberthir gan Pevex Enterprises Ltd, Unit 16 Seven Acres Business Park, Waldringfield, Ipswich, IP12 4PS.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stopiau parhaol i atal y prif reolydd aer a'r rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 95% a 50% yn eu tro.	
Stofiau llosgi coed yr Heta Scanline 7D, 7AD, 7BD, 7CD a 7DD.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “Pevex1006/AH/ver2” ddyddiedig Mehefin 2011.	Boncyffion coed sych <sup>(1)</sup> .
Dosberthir gan Pevex Enterprises Ltd, Unit 16 Seven Acres Business Park, Waldringfield, Ipswich, IP12 4PS.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stopiau parhaol i atal y prif reolydd aer a'r rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 95% a 50% yn eu tro.	
Yr Highlander 5 Clean Burn.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau y gweithgynhyrchydd sydd â'r cyfeirnod “Highlander. The Dunsley-Enviroburn-5. Clean Burn Stove Installation and operating instructions, D12-01-09, D060-01-09, D13-01-09, D12-12-08.”	Boncyffion coed sy'n cydymffurfio â BS EN 13240:2001 <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Dunsley Heat Ltd, Bridge Mills, Huddersfield, Holmfirth, West Yorkshire, HD9 3TW.		
Stof amldanwydd yr Highlander 7 Enviroburn Solo (codau y cynnyrch 00325, 00326 a 00327).	Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod “ENVIRO 7 DB001” dyddiedig 15/6/2012.	Boncyffion coed sych <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Dunsley Heat	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y system aerolchi eilaidd rhag cau y tu hwnt i 2mm. Caiff pedwar twll aer gosod, 5mm o ddiamedr eu darparu ar gyfer y cyflenwad aer trydyddol.	
<sup>(1)</sup> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwlon pren neu gaenau.		

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Limited, Bridge Mills, Huddersfield Road, Holmfirth, Huddersfield, HD9 3TW.		
Stof lloggi coed yr Horse Flame Little Artemis, rhif y model: HF277-SE.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "AL905-SE/UK-NI-ROI/V2-D.18-07-12" dyddiedig Gorffennaf 2012.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Hi-Flame Fireplace UK Ltd, Unit 5A, Holmes Chapel Business Park, Manor Lane, Holmes Chapel, Cheshire, CW4 8AF.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 3mm agored.	
Yr Horse Flame Precision 1, rhif y model: HF905-SE.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "HF905/UK-NI-ROI/V2.1-06-11" dyddiedig Mehefin 2011.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Hi-Flame Fireplace UK Ltd, Unit 5A, Holmes Chapel Business Park, Manor Lane, Holmes Chapel, Cheshire, CW4 8AF.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y prif reolydd aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	
Stof lloggi coed yr Horse Flame Precision II, rhif y model: HF907-SE.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "HF907-SE/UK-NI-ROI/V3-D. 14-07-12" dyddiedig Gorffennaf 2012.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Hi-Flame Fireplace UK Ltd, Unit 5A, Holmes Chapel Business Park, Manor Lane, Holmes Chapel, Cheshire, CW4 8AF.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 20% agored, ac agorfa o 70mm i'r drws â sêl raff i ganiatáu llif cyson o aer.	
<b>(1)</b> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.		

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Stof yr Hothouse 4SE.  Gweithgynhyrchir gan Heat Design, 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "HH468SE" dyddiedig 25/07/12.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 5mm agored.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stof fewnosod yr Hothouse 06C.  Gweithgynhyrchir gan Heat Design, 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "HH06C" dyddiedig 26/07/12.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 20% agored.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stof yr Hothouse 6SE.  Gweithgynhyrchir gan Heat Design, 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "HH468SE" dyddiedig 25/07/12.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 75% caeedig.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stof yr Hothouse 8SE.  Gweithgynhyrchir gan Heat Design, 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "HH468SE" dyddiedig 25/07/12.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 25% caeedig.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stof fewnosod yr Hothouse 11C.  Gweithgynhyrchir gan Heat Design, 30 Hawthorn Road, Western Industrial	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "HH11C" dyddiedig 26/07/12.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 20% agored.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.		
Yr Hotpod Unlimited; yr Hotpod Limited Edition.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Version 3" dyddiedig Mehefin 2011.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Hotpod LLP, PO Box 137 St Ives, Cornwall, TR26 2WW.		
Yr Hoval AgroLyt 20, 25, 35, 45 a 50.	Gwybodaeth dechnegol a chyfarwyddiadau gosod y gweithgynhyrchydd, dyddiedig Ionawr 2006, cyfeirnod 4 205 194/00, a 4 205 193/00 dyddiedig Mehefin 2006.	Boncyffion coed sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Hoval AG, Austrasse 70, 9490 Vaduz, Liechtenstein.		
Boeler Pelenni Coed yr Hoval BioLyt.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Hoval Operating Instructions, wood pellet heating boiler BioLyt (50,70,120,140,160)" dyddiedig 3/7/2008 a'r "Technical information assembly instructions" dyddiedig 3/10/2009.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Hoval Ltd, Northgate, Newark, Nottinghamshire, NG24 1JN.		
Boeler pelenni coed yr Hoval BioLyt 50 (allbwn thermol 49kW).	Gwybodaeth dechnegol a chyfarwyddiadau gosod y gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad Hydref 2005, a'r cyfeirnod 4 204794/00, a chyfarwyddiadau gweithredu sy'n dwyn y dyddiad Ionawr 2006, a'r cyfeirnod 4 204 793/01.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Hoval AG, Austrasse 70, 9490 Vaduz, Liechtenstein.		
Yr Hoval BioLyt, modelau 50 a 70.	Gwybodaeth dechnegol a chyfarwyddiadau gosod y gweithgynhyrchydd dyddiedig Mehefin 2007, sydd â'r cyfeirnodau 4 204 794/01 a 4 204 793/02.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Hoval AG, Austrasse		

<sup>(1)</sup> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.



<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
70, 9490 Vaduz, Liechtenstein.		
Boeler pelenni yr Hoval BioLyt 160.  Gweithgynhyrchir gan Hoval Ltd, Northgate, Newark, Nottinghamshire, NG24 1JN.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod 'Hoval Operating Instructions, wood pellet heating boiler BioLyt (50,70,120,140,160) dyddiedig 3/7/2008, a'r "Technical information assembly instructions" dyddiedig 3/10/2009.	Pelenni coed. <sup>(1)</sup>
Boeleri'r Hoval Forester MGS 150, 180, 240, 300, 360, 450, 550, 700, a 900.  Gweithgynhyrchir gan Schmid AG, Wood firing systems PO Box 42, CH-8380 Eschikon, Y Swistir.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Hoval Forester MGS_MMXXXv1" (lle y mae XXX yn cyfateb i faint yr uned, er enghraifft 150), dyddiedig Gorffennaf 2011.	Pelenni coed neu sglodion coed sy'n bodloni CEN/TS 14961 <sup>(1)</sup> .
Yr Hoval Forester UFS 180, 240, 300, 360, 450, 550, 700, 900, 1200, 1600.  Gweithgynhyrchir gan Schmid AG, Wood firing Systems, PO Box 42, CH-8360 Eschlikon, Y Swistir.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Forester UFS" dyddiedig Tachwedd 2009.	Pelenni coed neu sglodion coed sy'n bodloni CEN/TS 14961 <sup>(1)</sup> .
Yr Hoval STU 150, 200, 250, 300, 350, 425 a 500.  Gweithgynhyrchir gan Hoval UK Ltd, Northgate, Newark-on-Trent, Nottinghamshire, NG24 1JN.	Gwybodaeth dechnegol a chyfarwyddiadau gosod y gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad Tachwedd 2007, a'r cyfeirnod STUman/01, neu'r dyddiad Mehefin 2008, a'r cyfeirnod STU/man/01/1.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Yr Hoval STU 600, 800 a 1000.  Gweithgynhyrchir gan Hoval UK Ltd, Northgate, Newark-on-Trent, Nottinghamshire, NG24 1JN.	Y llawlyfr gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "STU/man/01" dyddiedig 11/07 neu'r llawlyfr gosod a gweithredu sydd â'r cyfeirnod "STU/man/01/1" dyddiedig Mehefin 2008.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Yr HSV 50 + WTH 45, 49 neu 55; yr HSV 80 + WTH 70 neu 80; yr HSV 100 + WTH 100.  Gweithgynhyrchir gan Hargassner Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Gunderding 8, A-4952, Weng, Awstria.	Llawlyfr gosod y gweithgynhyrchydd fersiwn 44 ar gyfer Stofiau Sglodion a Phelenni Coed, Math HSV 30-100, sydd â'r cyfeirnod "BA HSV30-100 RA/RAP V44 0608".	Sglodion coed, neu belenni coed <sup>(1)</sup> .
Yr Hunter Herald 4.  Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Limited, Unit 6, Old Mill Industrial Estate, Stoke Canon, Devon, EX5 4RJ.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINHH04 revC" dyddiedig 22/09/2011 a "JINHH04&HHC05 Slider Stop revA" dyddiedig 22/07/11.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol sy'n atal y llithren aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 30% agored.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Yr Hunter Herald 5 Compact.  Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Limited, Unit 6, Old Mill Industrial Estate, Stoke Canon, Devon, EX5 4RJ.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINHHC05 revC" dyddiedig 22/09/2011 a "JINHH04&HHC05 Slider Stop revA" dyddiedig 22/07/11.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol sy'n atal y llithren aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 30% agored.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
<b>(1)</b> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.		

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Yr Hunter Herald 5 Slimline.  Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Limited, Unit 6, Old Mill Industrial Estate, Stoke Canon, Devon, EX5 4RJ.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINHHW05 revC" dyddiedig 22/09/2011.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Yr Hunter Herald 6.  Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Limited, Unit 6, Old Mill Industrial Estate, Stoke Canon, Devon, EX5 4RJ.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINHH04 revC" dyddiedig 22/09/2011.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Yr Hunter Herald i4.  Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Limited, Unit 6, Old Mill Industrial Estate, Stoke Canon, Devon, EX5 4RJ.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINHVR04 Rev E" dyddiedig 02/12/11 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau "JINHVR04SCK revB" dyddiedig 05/12/11.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â "smoke control area kit JHVR0401".	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Yr Huntingdon 25 â drws clir (rhif y model: 7057) a'r Huntingdon 25 â drws rhwyllwaith (rhif y model: 7058).  Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd, Falcon Road, Sowerton Industrial Estate, Exeter, Devon EX2 7LF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sydd â'r cyfeirnod "PM 249 Issue 1".  Rhaid bod stop parhaol wedi ei osod ar y fewnfa aer eilaidd i'w atal rhag cau y tu hwnt i'r safle 75% agored.	Coed sych heb ei drin <sup>(1)</sup> .
Yr Hwam Beethoven a'r Hwam Beethoven	Cyfarwyddiadau gweithredol Euroheat Distributors (HBS) Limited, sy'n dwyn y	Coed sych heb ei drin <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
H, yr Hwam Mozart, yr Hwam Ravel, yr Hwam Vivaldi a'r Hwam 30 (allbwn thermol nominal o 4.5 kW).	dyddiad Tachwedd 2006, a'r cyfeirnod IN1 141 Ed B.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â mecanwaith i atal cau'r system aerolchi/system aer-reoli eilaidd.	
Gweithgynhyrchir gan HWAM Heat Design AS Nydamsvej 53, 8362 Hørning, Denmarc.		
Yr Insert 50 Crystal, yr Insert 70 a'r Insert 80 Crystal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "6096801-Rev.17" dyddiedig 22 Rhagfyr 2010.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 40% agored.	Bonyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan LaNordica Spa, Via Summano 104 M. Precalcino, 36030, Vicenza, Yr Eidal.		
Yr Insert 100 Crystal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "6096801-Rev.17" dyddiedig 22 Rhagfyr 2010.	Bonyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan LaNordica Spa, Via Summano 104 M. Precalcino, 36030, Vicenza, Yr Eidal.		
Yr Instyle 400; yr Instyle 550.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Instruction_manual_Instyle_1209_ENG".	Bonyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Dik Geurts Haardkachels BV, Industrieweg Oost 11, 6662 NE Elst (Gld), Yr Iseldiroedd.		
Yr Italy Built In.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "7095401 Rev.02" dyddiedig 13/12/2010.	Bonyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan La Nordica Spa,		

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwlon pren neu gaenau.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Via Summano 104 M. Precalcino, 36030, Vicenza, Yr Eidal.	Yr Italy Termo DSA; Termosuprema Compact DSA.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan LaNordica Spa, Via Summano 104 M. Precalcino, 36030, Vicenza, Yr Eidal.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "7095802 Rev.06" dyddiedig 01/02/2011.	
Yr Ivanhoe JS5000 multi-fuel.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Ivanhoe multi-fuel stove instruction manual Issue 1" dyddiedig Mehefin 2012.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan James Smellie Limited, Unit N, Leona Industrial Estate, Nimmings Road, Halesowen, West Midlands B62 9JQ.		
Stof y Jetmaster 18f.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "106870/18f/60f/Issue No.5" dyddiedig "Mehefin 2011".	Boneyffion coed sych <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Jetmaster Fires Ltd, Unit 2, Peacock Trading Estate, Goodwood Road, Eastleigh, Hampshire, SO50 4NT.		
Stof y Jotul F100.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "129980" dyddiedig Medi 2002 a'r addasiad ardal rheoli mwg sydd â'r cyfeirnod "UK F100 SC appendix" dyddiedig 2010.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Jotul UK, Unit 1 The IOC Centre, Nash Road, Park Farm, Redditch,	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol sy'n atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwlonion pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Worcestershire, B98 7AS.		
Y Jotul F162, F163, F262 a'r F263.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Jotul F162/F162C/F163 Manual Version Po6" dyddiedig Ionawr 2011 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau atodol "Jotul F162/F163/262/263 SMOKE" dyddiedig 01/01/2012.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Jotul UK Limited, 1 The io Centre, Nash Road, Redditch, B98 7AS.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 20% agored.	
Stofiau'r Jydepejsen Country 510 a 760 5kW.	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r defnyddiwr "Country001" sydd â'r cyfeirnod "Jydepejsen A/S — June 2011" dyddiedig Mehefin 2011.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Jydepejsen A/S, Ahornsvinget 3-7, Nr.Felding, DK-7500, Holstebro, Denmarc.	Rhaid i stop parhaol fod wedi ei ffitio ar y rheolydd aer eilaidd i'w atal rhag cau y tu hwnt i 35%.	
Boeler sglodion coed y KARA KW990.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Maintenance and Operation Guide KARA Wood Fired Boiler Version 2012.02" dyddiedig 26/07/2012.	Sglodion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan KARA Energy Systems B.V., P.O. Box 570, 7600 AN Almelo, Plesmanweg 27, 7602 PD Almelo, Yr Iseldiroedd.		
Y KÖB Pyromat-DYN (KPM-DYN) 45, 65, 85.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ID 103689-L English" dyddiedig 01.01.2005 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau "ID: 103708-G English".	Boncyffion coed (hyd at 0.5m eu hyd) a thorbrennau o bren naturiol, sglodion coed a pheleenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Viessman Ltd, Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YP.		
(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.		

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i> <i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Y KÖB Pyromat-ECO (KPM-ECO), modelau 35, 45, 55, 65, 75, 85.  Gweithgynhyrchir gan Viessman Ltd; Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YP.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ID 104646-D English" dyddiedig 01.01.2005 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau "ID: 104642-B English".	Boncyffion coed (hyd at 0.5m o hyd) a thorbrennau o bren naturiol <sup>(1)</sup> .
Y KÖB Pyromat-ECO (KPM-ECO), modelau 61, 81, 101, 151.  Gweithgynhyrchir gan Viessman Ltd; Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YP.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ID 104646-D English" dyddiedig 01.01.2005 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau "ID: 104642-B English".	Boncyffion coed (hyd at 1.0m eu hyd) a thorbrennau o bren naturiol <sup>(1)</sup> .
Y KÖB Pyrot (KRT) modelau 100, 150, 220, 300, 400, 540.  Gweithgynhyrchir gan Viessman Ltd; Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YP.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ID 104654-H English" dyddiedig 01.01.2005 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau "ID: 106811-H English".	Sglodion coed neu belenni coed <sup>(1)</sup> .
Y KÖB Pyrtec (KPT) modelau 390, 530, 720, 950 a 1250.  Gweithgynhyrchir gan Viessman Ltd; Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YP.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ID 104661-F English" dyddiedig 01.01.2005 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau "ID: 105174-F English".  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â thynnwyr llwch amlseiclôn .	Sglodion coed neu belenni coed <sup>(1)</sup> .
Stof y Kooga Cleanburn.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "KCB 04/10A" dyddiedig Ebrill 2010.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhrychir gan Percy Doughty & Co, Imperial Point, Express Trading Estate, Stonehill Road, Farnworth, Bolton, BL4 9TN.	Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:	
Boeler pelenni y KOZ550, 639kW.	Rhaid defnyddio'r offeryn gyda hidlwr gronynnau seramig Glosfume model BMF 208.	Pelenni coed o ddiamedr 6mm <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhrychir gan Kayalioglu Kasabasi (Izmir-Istanbul Yolu Uzeri), PK23 Akhisar/Manisa, Twrci.	Llawlyfr y Green Energy Engineering Ltd ar gyfer perchennog/gweithredwr y boeler pelenni (GEE) KOZ550, sydd â'r cyfeirnod fersiwn 1A 2010 dyddiedig Rhagfyr 2010.  Llawlyfr cynnal a chyfarwyddiadau Glosfume Ltd ar gyfer unedau hidlo Glosfume BMF Biomass (50 to 1000kW) fersiwn AEE001-VER4" dyddiedig Rhagfyr 2010.	
Boeleri pelenni coed y KP12, KP22 a'r KP62.	Y llawlyfr gwasanaethu sydd â'r cyfeirnod "QPP051-2" dyddiedig 25/05/2012 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer gweithredu "QPP049-3" dyddiedig 25/05/2012.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhrychir gan PONAST spol. s r.o., Na Potuckách 163, 757 01 Valařské Mezirící, Y Weriniaeth Tsiec.		
Boeleri pelenni coed y KWB Easyfire EF2 S/ GS/V 8, 12, 15, 22, 25, 30 a'r 35.	Y llawlyfr gweithredu sydd â'r cyfeirnod "B KWB Easyfire EN, 05.2011" dyddiedig 05 2011 a'r llawlyfr gosod sydd â'r cyfeirnod "M KWB Easyfire, 05.2011" dyddiedig 05/2011.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhrychir gan KWB — Kraft und Wärme aus Biomasse Gesellschaft mit Beschränkter Haftung (GmbH), Industriestrasse 235, A-8321 St.		

<sup>(1)</sup> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwlonion pren neu gaenau.



<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Margarethen an der Raab, Awstria.		
Boeleri llosgi pelenni coed a sglodion coed y KWB Multifire 15, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 99 a'r 100.	Rhaid i'r lleoedd tân gael eu gosod, cynnal a'u gweithredu yn unol â chyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd dyddiedig Awst 2003, sydd â'r cyfeirnod BA-USV 0803.	Sglodion coed a phelenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan KWB — Kraft und Wärme aus Biomasse Gesellschaft mit Beschränkter Haftung (GmbH), Industriestrasse 235, A-8321 St. Margarethen an der Raab, Awstria.		
Boeler llosgi sglodion coed a phelenni coed y KWB Multifire USV 49.5kW.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "BA Multifire 06.2010" dyddiedig Mehefin 2010.	Sglodion coed a phelenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan KWB — Kraft und Wärme aus Biomasse Gesellschaft mit Beschränkter Haftung (GmbH), Industriestrasse 235, A-8321 St. Margarethen an der Raab, Awstria.		
Y KWB TDS Powerfire 130, 240 a 300.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd dyddiedig 14 Mai 2008, sydd â'r cyfeirnod BA TDS-05.2008, gan gynnwys manyleb y tanwyddau a argymhellir.	Pelenni coed neu sglodion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan KWB — Kraft und Wärme aus Biomasse Gesellschaft		
<b>(1)</b> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwlon pren neu gaenau.		

**Statws** This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
mit Beschränkter Haftung (GmbH), Industriestrasse 235, A-8321 St. Margarethen an der Raab, Awstria.	Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:	
Y KWB TDS Powerfire 150.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd dyddiedig Awst 2005, sydd â'r cyfeirnod BA TDS — 0805.	Pelenni coed neu sglodion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan KWB — Kraft und Wärme aus Biomasse Gesellschaft mit Beschränkter Haftung (GmbH), Industriestrasse 235, A-8321 St. Margarethen an der Raab, Awstria.		
Boeler D'w'r Poeth y Lin-ka H 1500 sydd wedi ei ffitio naill ai â monoseiclon (math LIN-KA 2000) neu ag amlseiclon (math LIN-KA 3×2).	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "LIN-KA H 1500 Hot Water Manual/Ver. 2005/ Rev. 1.10" dyddiedig 27/01/2010.	Pelenni coed y mae eu diamedr yn 8mm ar y mwyaf <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan LIN-KA Maskinfabrik A/S, Nylandsvej 38, DK-6940 Lem St. Denmarc.		
Stof llosgi coed y Little Thurlow.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd dyddiedig 30 Mehefin 2007, Rhif 3.	Boncyffion wedi eu sychu sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder ac y mae eu hyd yn 350mm ar y mwyaf <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Town and Country Fires, Pickering, North Yorkshire.		
<b>(1)</b> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.		

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Stof tanwydd coed y Little Wenlock Classic SE.  Gweithgynhyrchir gan Aga, Station Road, Ketley, Telford, Shropshire, TF1 5AQ.	Y cyfarwyddiadau gweithredu dyddiedig 19 Rhagfyr 2008, sydd â'r cyfeirnod N00471AXX Rev 001 DP 081219.	Boncyffion coed sych wedi eu hollti ac y mae eu hyd yn 25cm ar y mwyaf a'u diamedr yn 10cm ar y mwyaf <sup>(1)</sup> .
Stofiau'r Lotus Liva 1, Liva 2, Liva 3 a Liva 4G.  Gweithgynhyrchir gan Lotus Heating Systems A/S; Agertoften 6, 5550 Langeskov, Denmarc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau "Mounting and User Instructions Lotus-Liva series Stoves" Fersiwn 4 dyddiedig Ionawr 2010.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stofiau'r Lotus Sola, Sola S, Sola M a Sola MST.  Gweithgynhyrchir gan Lotus Heating Systems A/S; Agertoften 6, 5550 Langeskov, Denmarc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau "Mounting and User Instructions Lotus-Sola series Stoves" Fersiwn 2 dyddiedig Ionawr 2010.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Y Løvenholm.  Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd, Unit 6, Old Mill Industrial Estate, Stoke Canon, Exeter, Devon EX5 4RJ.	Llawlyfr gosod a defnyddio'r gweithgynhyrchydd, fersiwn 07/08.	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder <sup>(1)</sup> .
Stofiau'r Løvenholm, y Løvenholm Traditional, yr European a'r Pedestal.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd "Løvenholm Multifuel stove installation and operating manual", fersiwn 06/09.	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder <sup>(1)</sup> .
<b>(1)</b> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.		

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd, Unit 6, Old Mill Industrial Estate, Stoke Canon, Exeter, Devon EX5 4RJ.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Mendip Stoves Ltd, 2012, ver 3" dyddiedig Gorffennaf 2012.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stofiau'r Loxton 3.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol sy'n atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 25% agored.	
Gweithgynhyrchir gan Mendip Stoves Limited, Unit H1, Mendip Industrial Estate, Mendip Road, Rooksbridge, Somerset, BS26 2UG.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Mendip Stoves Ltd, 2012, ver 3" dyddiedig Gorffennaf 2012.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stofiau'r Loxton 5, y Churchill 5 a'r Sqabox Uno.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol fel bod "safle cau" yr aer eilaidd yn sicrhau bwlch o 2.5mm yn y ddau agoriad aer eilaidd.	
Gweithgynhyrchir gan Mendip Stoves Limited, Unit H1, Mendip Industrial Estate, Mendip Road, Rooksbridge, Somerset, BS26 2UG.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Mendip Stoves Ltd, 2012, ver 3" dyddiedig Gorffennaf 2012.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stofiau'r Loxton 6, y Loxton 8, y Churchill 6, y Churchill 8 a'r Sqabox Duo.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol ar y rheolydd aer eilaidd i'w atal rhag cau y tu hwnt i 35% agored.	
Gweithgynhyrchir gan Mendip Stoves Limited, Unit H1, Mendip Industrial Estate, Mendip Road, Rooksbridge, Somerset, BS26 2UG.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "N00529AXX REV:001" dyddiedig 13 Gorffennaf 2011.	Boncyffion coed sych <sup>(1)</sup> .
Y Ludlow Wood Burning Smoke		

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliol pren neu gaenau.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Exempt Stove (Ludlow Stove SE).		
Gweithgynhyrchir gan Aga, Station Road, Ketley, Telford, Shropshire, TF1 5AQ.		
Gwresogydd (mewnsood) ar gyfer ystafell y Marvic Multifuel Cassette.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "INK.00.7927" dyddiedig 20/12/2011.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Wanders Fires & Stoves, Amtweg 4, Netterden, NL-7077 AL, Yr Iseldiroedd.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio ag addasiad i'r rheolydd aer eilaidd i gadw'r tyllau cyflenwi aer 3mm ar agor pan fydd y gweithredwr wedi cau'r rheolydd yn enwol.	
Stof y Meg 5.0 a stof y Sirius 600 Inset.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Manual Version 1.3" dyddiedig 27/07/2012.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan F.E Robinson, (Hooton) Ltd, Station Works, Hooton Road, Hooton, South Wirral, CH66 7NF.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 10mm agored.	
Y MEG 7.5/Sirius 750 a'r MEG 4.5/Sirius 450.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd 226 'r cyfeirnod "Meg Solid Fuel Stoves Manual (107)" dyddiedig 28 Ionawr 2011.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Meg Stoves, F.E. Robinson (Hooton) Ltd, Station Works, Hooton Road, Hooton, South Wirral, CH66 7NF.		
Stof llosgi coed gwresogi gofod y Mendip SE 5kW.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "700273 Iss. 2 Rev. 1" dyddiedig Ionawr 2012.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwlonion pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhrychir gan TR Engineering Limited, Unit 7, Newton Chambers Way, Thorncliffe Industrial Estate, Chapeltown, Sheffield, S35 2PH.		
Stof llosgi coed gwresogi gofod y Mendip SE 8kW.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "700275 Iss. 2 Rev. 1" dyddiedig Ionawr 2012.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhrychir gan TR Engineering Limited, Unit 7, Newton Chambers Way, Thorncliffe Industrial Estate, Chapeltown, Sheffield, S35 2PH.		
Y Mescoli PB50, PB35, PB28.	Llawlyfr cyfarwyddiadau a gosod y gweithgynhrychyd sydd â'r cyfeirnod "SY315EVO P,C,B-COMBIFIRE 2 PB28/35/50 BOILERS" Argraffiad 1.7 ac sy'n ddyddiedig 1/2006.	Pelenni coed sy'n bodloni ÖNORM M7 135 neu DIN plus (DIN 51731) <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhrychir gan MESCOLI CALDAIE S.r.l. Caldaie-Termocucine, Via del Commercio, 285 4 1058 Vignola, (MO) Yr Eidal.		
Y Micromet MEG 7.5 (a elwir hefyd y Sirius 750); y Micromet MEG 4.5 (a elwir hefyd y Sirius 450).	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Micromet Solid Fuel Stoves Manual (24)" dyddiedig 16/06/2010.	Boncyffion coed sych <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhrychir gan Micromet, 125 Bridge St, Birkenhead, Merseyside, CH41 1BD.		
(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.		

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i> <i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Y Milan Series 4. Gweithgynhyrchir gan Chesney's Ltd, 194 — 200 Battersea Park Road, London, SW11 4ND.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "CH4K Milan-V2" dyddiedig 18 Tachwedd 2010. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 25mm agored.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Y Milan Series 6. Gweithgynhyrchir gan Chesney's Ltd, 194 — 200 Battersea Park Road, London, SW11 4ND.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "CH6K Milan-V2" dyddiedig 18 Tachwedd 2010. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 40mm agored.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stof amldanwydd y Monaco, model 1340605 Staub Fonderie-Franco Belge. Gweithgynhyrchir gan Staub Fonderie-Franco Belge, Rue Orphée Variscotte, BP73, 59660 Merville, Ffrainc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "1303 — 1" dyddiedig 04/05/2010. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 4mm caeedig.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Y Morsø-Ø4. Gweithgynhyrchir gan MORSØ UK Ltd, Unit 7 — io centre, Valley Drive, Swift Valley, Rugby, Warwickshire, CV21 1TW.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Ø- Collection" dyddiedig 01.02.2010 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau "72000400" dyddiedig 01.02.2010. Yn gymwys i unedau a weithgynhyrchwyd ar ôl 01 Chwefror 2010.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Cyfres y Morsø 1400, sef modelau 1412 a 1442. Gweithgynhyrchir gan Morsø Jernstøberi A/	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd sy'n dwyn y dyddiad 10 Ionawr 2008, a'r cyfeirnod 72146800.	Boncyffion coed sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
S DK-7900 Nykøbing, Mors, Denmarc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Morsø 1416, 1418, 1446 & 1448. Instruction for Installation and use" dyddiedig 31/01/2012. Rhif y Gydran: 72150000.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stofiau 4kW y Morsø 1416, 1418, 1446 a'r 1448. Gweithgynhyrchir gan Morsø UK Limited, Unit 7, The io Centre, Valley Drive, Swift Valley, Rugby, CV21 1TW.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrhydd sy'n dwyn y dyddiad 4 Chwefror 2008, a'r cyfeirnod 72311200.	Boncyffion coed sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Morsø Jernestøberi A/ S DK-7900 Nykøbing, Mors, Denmarc.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrhydd sy'n dwyn y dyddiad 4 Medi 2007, a'r cyfeirnod 72610400.	Boncyffion coed sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder <sup>(1)</sup> .
Cyfres y Morsø 6140, sef modelau 6140 a 6148. Gweithgynhyrchir gan Morsø Jernestøberi A/ S DK-7900 Nykøbing, Mors, Denmarc.	Cyfarwyddiadau ar gyfer gosod a defnyddio 7600, sydd â'r cyfeirnod "72762200" dyddiedig 14.07.2010.	Boncyffion coed sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder <sup>(1)</sup> .
Y Morsø Model 7600, gan gynnwys Model 7642, 7644 a 7648. Gweithgynhyrchir gan MORSØ UK Ltd, Unit 7, The io Centre, Valley Drive, Swift Valley, Rugby, Warwickshire, CV21 1TW.	Rhaid bod y rheolydd aer wedi ei addasu mewn modd sy'n gyfystyr â chynyddu'r safle agored lleiaf. Cyfeirier at luniadau'r Morsø 7600-137, 7600-138, 7600-139, 7600-140 a 7600-141.	
<b>(1)</b> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.		



<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i> <i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Y Morsø Owl 3410, 3420 a 3440 ar gyfer llosgi coed.  Gweithgynhyrchir gan Morsø Jernstøberi A/S DK-7900 Nykøbing, Mors, Denmark.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad 1 Ionawr 2000, a'r cyfeirnod 72345600.	Coed sych heb ei drin ac sydd wedi ei hollti, ei stacio a'i awyrsychu; neu friciau coed wedi eu hawyrsychu <sup>(1)</sup> .
Stof y Morsø S10-40 5 kW.  Gweithgynhyrchir gan Morsø UK Limited, Unit 7, The io Centre, Valley Drive, Swift Valley, Rugby, CV21 1TW.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Morsø S10. Instruction for Installation and use" dyddiedig 31/01/2012. Rhif y Gydran: 72104000.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stof y Morsø S10-70 5 kW.  Gweithgynhyrchir gan Morsø UK Limited, Unit 7, The io Centre, Valley Drive, Swift Valley, Rugby, CV21 1TW.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Morsø S10-70. Instruction for Installation and use" dyddiedig 31/01/2012. Rhif y Gydran: 72103000.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stofiau 4kW y Morsø S11-40, S11-42, S11-43 a'r S11-90.  Gweithgynhyrchir gan Morsø UK Limited, Unit 7, The io Centre, Valley Drive, Swift Valley, Rugby, CV21 1TW.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Morsø S11. Instruction for Installation and use" dyddiedig 31/01/2012. Rhif y Gydran: 72114200.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stof y Morsø S81-90 4 kW.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Morsø S81-90. Instruction for Installation and use" dyddiedig 30/01/2012.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Morsø UK Limited, Unit 7, The io Centre, Valley Drive, Swift Valley, Rugby, CV21 1TW.	Cyfarwyddiadau gweithredu Euroheat Distributors (HBS) Limited, sydd â'r cyfeirnod "IN 1213 Edition B" ac sy'n ddyddiedig Mehefin 2010.	Coed sych heb ei drin <sup>(1)</sup> .
Stof amlanwydd y Nestor Martin C23 (7.7 kW);		
Stof amlanwydd y Nestor Martin C33 (9.2kW);		
Stof amlanwydd y Nestor Martin D33 (8kW).		
Gweithgynhyrchir gan Nestor Martin S.A. 11 Rue de Lion, B-5660, Frasnes Lez Couvin, Gwlad Belg.	Cyfarwyddiadau gweithredol Euroheat Distributors (HBS) Limited, sydd â'r cyfeirnod "IN 1116 Edition D" ac sy'n ddyddiedig Ionawr 2007.	Coed sych heb ei drin <sup>(1)</sup> .
Stof amlanwydd y Nestor Martin "Harmony" H13 (allbwn thermol nominal o 3.5kW)		
Gweithgynhyrchir gan Nestor Martin S.A. 11 Rue de Lion, B-5660, Frasnes Lez Couvin, Gwlad Belg.	Cyfarwyddiadau gweithredol Euroheat Distributors (HBS) Limited, sydd â'r cyfeirnod "IN 1116 Edition D5" ac sy'n ddyddiedig Mehefin 2010.	Coed sych heb ei drin <sup>(1)</sup> .
Stof amlanwydd y Nestor Martin "Harmony" H13 (5kW);		
Stof amlanwydd y Nestor Martin	Rhaid gosod y llabed lleiafswm gollyngiad aer ar leiafswm o 14.5mm.	

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwlon pren neu gaenau.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
<p>“Stanford” S13 (3.5kW).</p> <p>Gweithgynhyrchir gan Nestor Martin S.A. 11 Rue de Lion, B-5660, Frasnes Lez Couvin, Gwlad Belg.</p> <p>Stofiau amltanwydd y Nestor Martin “Harmony” H23 (6kW) ac H33 (8kW);</p> <p>Stofiau amltanwydd y Nestor Martin “Stanford” S23 (6kW) SP23 (6kW) S33 (8kW) ac SP33 (8kW).</p> <p>Gweithgynhyrchir gan Nestor Martin S.A. 11 Rue de Lion, B-5660, Frasnes Lez Couvin, Gwlad Belg.</p> <p>Stof amltanwydd y Nestor Martin IN13 Insert (5 kW).</p> <p>Gweithgynhyrchir gan Nestor Martin S.A. 11 Rue de Lion, B-5660, Frasnes Lez Couvin, Gwlad Belg.</p> <p>Stof amltanwydd y Nestor Martin IT 13 (3.5kW).</p> <p>Gweithgynhyrchir gan Nestor Martin S.A. 11 Rue de Lion, B-5660,</p>	<p>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</p> <p>Cyfarwyddiadau gweithredol Euroheat Distributors (HBS) Limited, sydd â'r cyfeirnod “IN 1116 Edition D5” ac sy'n ddyddiedig Mehefin 2010.</p> <p>Cyfarwyddiadau gweithredol Euroheat Distributors (HBS) Limited, sydd â'r cyfeirnod “IN 1214 Edition B” ac sy'n ddyddiedig Mehefin 2010.</p> <p>Rhaid gosod y llabed lleiafswm gollyngiad aer ar leiafswm o 14.5mm.</p> <p>Cyfarwyddiadau gweithredol Euroheat Distributors (HBS) Limited, sydd â'r cyfeirnod “IN 1180 Edition D1” ac sy'n ddyddiedig Mehefin 2010.</p> <p>Rhaid gosod y llabed lleiafswm gollyngiad aer ar leiafswm o 14.5mm.</p>	<p>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</p> <p>Coed sych heb ei drin <sup>(1)</sup>.</p> <p>Coed sych heb ei drin <sup>(1)</sup>.</p> <p>Coed sych heb ei drin <sup>(1)</sup>.</p>

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Frasnes Lez Couvin, Gwlad Belg.		
Stof amltanwydd y Nestor Martin R23 (6kW).	Cyfarwyddiadau gweithredol Euroheat Distributors (HBS) Limited, sydd â'r cyfeirnod "IN 1141 Edition B" ac sy'n ddyddiedig Tachwedd 2006.	Coed sych heb ei drin <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Nestor Martin S.A. 11 Rue de Lion, B-5660, Frasnes Lez Couvin, Gwlad Belg.		
Stof amltanwydd y Nestor Martin R33 (8kW).	Cyfarwyddiadau gweithredol Euroheat Distributors (HBS) Limited, sydd â'r cyfeirnod "IN 1116 Edition D" ac sy'n ddyddiedig Ionawr 2007	Coed sych heb ei drin <sup>(1)</sup>
Gweithgynhyrchir gan Nestor Martin S.A. 11 Rue de Lion, B-5660, Frasnes Lez Couvin, Gwlad Belg.		
Y Newark EGTL05.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "EGTL05 Version 1.4" dyddiedig 5 Gorffennaf 2011.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Elite Group Trading Ltd, Room 1208, Kak Tak Commercial Building, 317-319 Des Voeux Road Central, Hong Kong, 999077.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal y rheolydd aer trydyddol rhag cau.	
Stof llosgi coed gwresogi gofod y Newton SE 5kW.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "700504 Iss. 2 Rev 1" dyddiedig Ionawr 2012.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan TR Engineering Limited, Unit 7, Newton Chambers Way, Thorncliffe Industrial Estate,		

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Chapelton, Sheffield, S35 2PH.	Stof llosgi coed gwresogi gofod y Newton SE 8kW.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan TR Engineering Limited, Unit 7, Newton Chambers Way, Thorncliffe Industrial Estate, Chapelton, Sheffield, S35 2PH.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "700506 Iss. 3 Rev. 2" dyddiedig Ionawr 2012.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Y Nordic 350.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r rhif cyfeirnod "1001" dyddiedig 20/07/2012.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan C DE A Ingenieria Ltda, Jose Miguel Carrera 6, Colina, Santiago, 9361294, Chile.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Cleanburn, Nørreskoven MkII, Multifuel Stove. Installation and Operating Instructions, v01.11" dyddiedig Ionawr 2011.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Y Nørreskoven MkII.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio yn y ffatri â stop i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 40%.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Ltd, Unit 6, Old Mill Industrial Estate Stoke Canon, Devon, EX5 4RJ.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "EGTL05A Version 1.5" dyddiedig 12 Medi 2011.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Y Norvik 5.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal y rheolydd aer trydyddol rhag cau.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Elite Group Trading Ltd, Room 1208, Kak Tak Commercial Building, 317-319 Des Voeux Road Central, Hong Kong, 999077.		
<b>(1)</b> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.		

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Boeleri'r Octoplus 10 a'r Octoplus 15.  Gweithgynhyrchir gan Solarfocus Ltd, Werkstrasse 1, 4451 St.Ulrich, Steyr, Awstria.	Y cyfarwyddiadau gosod: Fersiwn 1.1 dyddiedig 19/04/2010; Y llawlyfr gweithredu: Fersiwn 10. Dyddiedig 10/05/2010.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Yr ÖkoFEN Pellematic PE08, PE12, PE16, PE20, PE25, PE32, PEK12, PEK16, PEK20, PEK25, PEK32, PES12, PES16, PES20, PES25, PES32, PESK12, PESK16, PESK20, PESK25, a'r PESK32.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrhydd, sy'n dwyn y dyddiad Chwefror 2007, a'r cyfeirnod PE/HB/001.E.	Pelenni coed y mae eu diamedr yn 6mm ar y mwyaf a'u hyd yn 4cm ar y mwyaf <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan ÖkoFEN Forschungs- und Entwicklungs Ges.m.b.H of Gewerbepark1, 4133 Niederkappel, Awstria.		
Yr ÖkoFEN Pellematic PE36, PE48, PE56, PEK36, PEK48, PEK56, PES36, PES48, PES56, PESK36, PESK48 a'r PESK56.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrhydd, sy'n dwyn y dyddiad Mawrth 2008, a'r cyfeirnod PBV 2000 CMP 1.4 (V2.31).	Pelenni coed â'u diamedr ar y mwyaf yn 6mm â'u hyd ar y mwyaf yn 4cm <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan ÖkoFEN Forschungs- und Entwicklungs Ges.m.b.H of Gewerbepark1, 4133 Niederkappel, Awstria.		

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.

**Statws** This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Yr Olymberyl Baby Gabriel, rhif y model: HF217-SE.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "HF217-SE/UK-NI-ROI/V2.16-06-11" dyddiedig Mehefin 2011.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Hi-Flame Fireplace UK Ltd, Unit 7B, Holmes Chapel Business Park, Manor Lane, Holmes Chapel, Cheshire, CW4 8AF.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 3mm agored.	
Stofiau llosgi coed yr Optifire 800 Green a'r Infire 800 Green.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "07DH8000A" dyddiedig 11/11.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Bodart & Gonay Limited, Rue De Lambinon, 3 Harze, Gwlad Belg, 4920.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio ag "UK kit for smokeless areas OPTI IF 800".	
Ffyrnau Orchard Ovens, modelau: FVR Speciale 80, 100, 110, 110 × 160 a 120; TOP Superiore 100 a 120; GR 100, 120, 140, 120 × 160, 140 × 160, 140 × 180 a 180; OT 100, 120, 140, 120 × 160, 140 × 160, 140 × 180 a 180; y Valoriani Piccolo.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad 25 Hydref 2004, a'r cyfeirnodau:	Coed sych heb ei drin <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Valoriani o Via Caselli alla Fornace, 213 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.		
	Cyfarwyddyd	Model
	OOL inst.1	FVR 80

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i> <i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
	OOL inst.2	FVR100
	OOL inst.3	FVR 110
	OOL inst.4	FVR 120
	OOL inst.5	FVR 110×160
	OOL inst.6	TOP 100
	OOL inst.7	TOP 120
	OOL inst.8	GR 100 ac OT 100
	OOL inst.9	GR 120 ac OT 120
	OOL inst.10	GR 140 ac OT 140
	OOL inst.11	GR 120×160 ac OT 120×160
	OOL inst.12	GR 140×160 ac OT 140×160
	OOL inst.13	GR 140×180 ac OT 140×180
	OOL inst.14	GR 180 ac OT 180
	OOL inst.15	Valoriani Piccolo
Yr Oregon EGTL03. Gweithgynhyrchir gan Elite Group Trading Ltd, Room 1208, Kak Tak Commercial Building, 317-319 Des Voeux Road Central, Hong Kong, 999077.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "EGTL03 Version 1.3" dyddiedig 5 Gorffennaf 2011.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Boeler yr Osby Parca PB2 2000 kW. Gweithgynhyrchir gan Eneritech AB, Osby Parca Division, PO Box 93, SE-283 22 Osby, Sweden.	Y llawlyfr gweithredu & chynnal sydd â'r cyfeirnod boeler PB2 "manual PB2_ENG_Rev2_JAN2012" dyddiedig Ionawr 2012.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
<b>(1)</b> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.		



<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Boeler yr Osby Parca PB2 3000 kW.  Gweithgynhyrchir gan Enertech AB, Osby Parca Division, PO Box 93, SE-283 22 Osby, Sweden.	Y llawlyfr gweithredu & chynnal sydd â'r cyfeirnod boeler PB2 "manual PB2_ENG_Rev2_JAN2012" dyddiedig Ionawr 2012.	Pelenni coed, sglodion coed, briciau coed <sup>(1)</sup> .
Y Parkray Caprice 4.  Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Limited, Unit 6, Old Mill Industrial Estate, Stoke Canon, Devon, EX5 4RJ.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINCAP04 Rev E" dyddiedig 02/12/11 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau "JINCAP04SCK revB" dyddiedig 05/12/11.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â "smoke control area kit JCAP0401".	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Y Parkray Consort 5 a'r Parkray Consort 5 Compact.  Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Limited, Unit 6, Old Mill Industrial Estate, Stoke Canon, Devon, EX5 4RJ.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINCND05 revC" dyddiedig 22/09/2011 a "JINCND05&CNC05 Slider Stop revA" dyddiedig 22/07/11.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol sy'n atal y llithren aer rhag cau y tu hwnt i 30% agored.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Y Parkray Consort 5 Slimline.  Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Limited, Unit 6, Old Mill Industrial Estate, Stoke Canon, Devon, EX5 4RJ.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JINHHW05 revC" dyddiedig 22/09/11.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Y Parkray Consort 7.  Gweithgynhyrchir gan Hunter Stoves Limited, Unit 6, Old	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "JNCS07 revC" dyddiedig 22/09/11.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Mill Industrial Estate, Stoke Canon, Devon, EX5 4RJ.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "8900009004" dyddiedig Gorffennaf 2011.	Boncyffion coed sych <sup>(1)</sup> .
Stofiau'r Pelle 5kW, y Vidar Small 5kW a'r Vidar Medium 7.6kW.		
Gweithgynhyrchir gan Dik Geurts Haardkachels BV, Industrieweg Oost 11, 6662 NE Elst (Gld), Yr Iseldiroedd.		
Boeler pelenni coed y Pelletmaster PM15, 15 kW.	Cyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhyrchydd ar gyfer yr HDG Pelletmaster 15/25, sydd â'r cyfeirnod "HDG Pelletmaster Version V1" dyddiedig Hydref 2006.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan HDG Bavaria Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Siemensstrasse 22, 84323 Massing, yr Almaen.		
Y Pelletstar 10, 20, 30, 45 a 60	Cyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhyrchydd sy'n dwyn y dyddiad Tachwedd 2007, a'r cyfeirnod V2.2	Pelenni coed 6 mm eu diamedr, sy'n cyfateb i ÖNORM M7135 <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan HERZ Armaturen Ges.m.b.H, Richard-Strauss-Strasze 22, A-1230 Wien, Awstria.		
Boeleri'r PelletTop 15 a'r PelletTop 25.	Y cyfarwyddiadau gosod: fersiwn 020905" dyddiedig 02/09/2005. Y llawlyfr gweithredu: fersiwn 270906 dyddiedig 27/09/2006.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Solarfocus Ltd, Werkstrasse 1, 4451		
<sup>(1)</sup> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.		

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
St.Ulrich, Steyr, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd sydd â'r cyfeirnod "AH/Ver3" dyddiedig Gorffennaf 2010.	Boncyffion coed sych. <sup>(1)</sup>
Stofiau amltanwydd y Pevex Bohemia X30, X40, X40 Cube, X50 ac X60.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd sydd â'r cyfeirnod "AH/Ver3" dyddiedig Gorffennaf 2010.	Boncyffion coed sych. <sup>(1)</sup>
Gweithgynhyrchir gan Enterprises Ltd, Unit 16, Seven Acres Business Park, Newbourne Road, Waldringfield, Nr Woodbridge, IP12 4PS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Pevex1004/AH/ver2/" dyddiedig Mehefin 2011	Boncyffion coed sych. <sup>(1)</sup>
Offeryn amltanwydd y Pevex Bohemia X40 Inset.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stopiau parhaol i atal y prif reolydd aer a'r reolydd aer trydyddol rhag cau y tu hwnt i'r safleoedd 5.0cm agored a 2cm agored yn eu tro.	Boncyffion coed sych. <sup>(1)</sup>
Dosberthir gan Pevex Enterprises Ltd, Unit 16 Seven Acres Business Park, Waldringfield, Ipswich, IP12 4PS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Pevex1003/AH/ver2" dyddiedig Mehefin 2011.	Boncyffion coed sych. <sup>(1)</sup>
Offeryn amltanwydd mewnosod y Pevex Serenity 40D.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stopiau parhaol i atal y rheolyddion eilaidd a trydyddol rhag cau y tu hwnt i'r safle 1.1cm agored a 2cm agored yn eu tro.	Boncyffion coed sych. <sup>(1)</sup>
Dosberthir gan Pevex Enterprises Limited, Unit 16 Seven Acres Business Park, Waldringfield, Ipswich, IP12 4PS.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod: "Solid Fuel Stoves Manual issued — 20/08/2009 (291) 2".	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Y Portway 1. Gweithgynhyrchir gan BFM Europe Ltd, Trentham Lakes, Stoke on Trent,		

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliol pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Staffordshire, ST4 4TJ.	Rhaid defnyddio'r offeryn gydag addasiad i'r llithren aer eilaidd sy'n atal ei chau ymhellach na 25mm o'r safle chwith.	
Y Portway 2; Y Portway 3.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod: "Solid Fuel Stoves Manual issued — 20/08/2009 (291) 2".	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan BFM Europe Ltd, Trentham Lakes, Stoke on Trent, Staffordshire, ST4 4TJ.	Rhaid defnyddio'r offeryn gydag addasiad i'r llithren aer eilaidd sy'n atal ei chau ymhellach na 20mm o'r safle chwith.	
Y Portway Inset.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Solid Fuel Stoves Manual issued — 20/08/2009 (291) 2".	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan BFM Europe Ltd, Trentham Lakes, Stoke on Trent, Staffordshire, ST4 4TJ.	Rhaid gwneud addasiad i'r rheolydd aer eilaidd, fel bod y safle 20mm o'r chwith yn cael ei gynnal drwy gydol yr amser y defnyddir yr offer. Yn ychwanegol, rhaid addasu'r prif reolydd aer, fel bod y gosodiad lleiaf yn caniatáu i ollyngiad aer basio trwodd.	
Y Pyroclassic IV.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PYROS 04" dyddiedig Awst 2011.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Pyroclassic Fires Limited, PO Box 28150, Havelock North 4157, Hawke Bay, Seland Newydd.		
Boeleri pelenni'r PZ 65 RL a'r PZ 100 RL.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Assembly instruction-Instruction manual-servicing & cleaning PZ65RL/PZ100RL/PZ101RL" dyddiedig Gorffennaf 2012. Cyfeirnod: BTMoBeWe ENG.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Biotech Energietechnik GmbH, Furtmühlstrasse 32, A-5101 Bergheim bei Salzburg, Awstria.		

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

**Statws** This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
<p>Stof rydd-sefyll llosgi coed y Quadra-Fire 2100 Millennium.</p> <p>Gweithgynhyrchir gan Hearth &amp; Home Technologies 1445 North Highway, Colville, WA 99114, UDA.</p>	<p>Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad 9 Hydref 2003, a'r cyfeirnod 250-6931B.</p>	<p>Coed sych sydd wedi ei sychu ond heb ei drin ac sydd, o ran ei faint, yn 38.1 cm × 10.16 cm × 5.08 cm ar y mwyaf <sup>(1)</sup>.</p>
<p>Stof rydd-sefyll llosgi coed y Quadra-Fire Cumberland Gap.</p> <p>Gweithgynhyrchir gan Hearth &amp; Home Technologies 1445 North Highway, Colville, WA 99114, UDA.</p>	<p>Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad 8 Gorffennaf 2003, a'r cyfeirnod 7006-186.</p>	<p>Coed sych sydd wedi ei sychu ond heb ei drin ac sydd, o ran ei faint, yn 43.18 cm × 10.16 cm × 5.08 cm ar y mwyaf <sup>(1)</sup>.</p>
<p>Stof rydd-sefyll llosgi coed y Quadra-Fire Yosemite.</p> <p>Gweithgynhyrchir gan Hearth &amp; Home Technologies 1445 North Highway, Colville, WA 99114, UDA.</p>	<p>Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad 4 Mehefin 2003, a'r cyfeirnod 7004-187.</p>	<p>Coed sych sydd wedi ei sychu ond heb ei drin ac sydd, o ran ei faint, yn 38.1 cm × 10.16 cm × 5.08 cm ar y mwyaf <sup>(1)</sup>.</p>
<p>Stof fewnosod y Rais 2:1.</p> <p>Gweithgynhyrchir gan Rais A/S, Industrivej 20, 9900, Frederikshavn, Denmarc.</p>	<p>Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "USER MANUAL Rais 2:1 Revision 2". Dyddiedig Rhagfyr 2009. Rhif y gydran: 9106510.</p>	<p>Boncyffion coed <sup>(1)</sup>.</p>
<p>(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.</p>		

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Stof fewnosod y Rais 700.  Gweithgynhyrchir gan Rais A/S, Industrivej 20, 9900, Frederikshavn, Denmarc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "USER MANUAL Rais 700 Revision 0". Dyddiedig 2010.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stofiau'r Rais Epoca, y Rais Poleo 95 a'r Rais Poleo 106.  Gweithgynhyrchir gan Rais A/S, Industrivej 20, 9900, Frederikshavn, Denmarc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "USER MANUAL Rais Poleo 95 & Rais Poleo 106 Rais Epoca Revision 1". Dyddiedig Rhagfyr 2009. Rhif y gydran: 2106510.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Y RAIS Q-Tee 57, 65 a 85.  Gweithgynhyrchir gan Rais A/S Industrivej 20, 9900, Frederikshavn, Denmarc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Manual for RAIS Q-Tee Revision 1" dyddiedig 28 Mehefin 2011 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau atodol "Rais Q-Tee" dyddiedig 7 Gorffennaf 2011.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 11.7mm agored.	Boncyffion coed sych <sup>(1)</sup> .
Stofiau'r Rais Rondo Classic a'r Rais Mino II.  Gweithgynhyrchir gan Rais A/S, Industrivej 20, 9900, Frederikshavn, Denmarc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "USER MANUAL Rais Rondo & Rais Mino II revision 2". Dyddiedig Mawrth 2008. Rhif y gydran: 5056510.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stofiau'r Rais Rondo 92 a'r Rais Rondo 120.  Gweithgynhyrchir gan Rais A/S,	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "USER MANUAL Rais Rondo 92 & Rais Rondo 120 revision 2". Dyddiedig Rhagfyr 2009. Rhif y gydran: 4076510.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Industrivej 20, 9900, Frederikshavn, Denmarc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Manual for RAIS Rina, RAIS Viva" dyddiedig 29 Awst 2011 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau "Supplementary Instructions Rais" dyddiedig 27 Medi 2011.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stofiau llosgi coed y RAIS VIVA 98, RAIS VIVA 98G, RAIS VIVA 120, RAIS VIVA 120G a'r RAIS RINA 90.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y damper aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 8.5mm agored.	
Gweithgynhyrchir gan Rais A/S, Industrivej 20, 9900, Frederikshavn, Denmarc.	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd sy'n dwyn y dyddiad Gorffennaf 2008 a'r cyfeirnod PM247 Rhifyn 1, a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sy'n dwyn y dyddiad Ionawr 2009 a'r cyfeirnod PM280 Rhifyn 1.	Coed sych heb ei drin <sup>(1)</sup> .
Y Redfyre Kensal 20 top gwastad (cod y cynnyrch: RF-EN20M), y Redfyre Kensal 33 top gwastad (cod y cynnyrch: RF-KEN33M ac RF-KEN33W).	Rhaid sicrhau bod stop parhaol wedi ei osod ar y fewnfa aer eilaidd, i'w hatal rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	
Gweithgynhyrchir gan Redfyre Cookers, Osprey Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7JG.		
Stof pelenni'r Rika Como.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "IN1226 Edition 1" dyddiedig Mehefin 2011.	Pelenni coed 6mm <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Müllerviertel 20 AT — 4563 Micheldorf, Awstria.		
Y Rika Evo Aqua 9 a 15.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "J18/HB" dyddiedig 27/02/2009.	Pelenni coed 6mm <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwlonion pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhrychir gan SHT Heiztechnik aus Salzburg GmbH, Rechtes Salzachufer 40 A-5101, Salzburg-Bergheim, Awstria.		
Stof pelenni'r Rika Memo.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "IN1228 Edition 1" dyddiedig Mehefin 2011.	Pelenni coed 6mm <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhrychir gan RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Müllerviertel 20 AT — 4563 Micheldorf, Awstria.		
Stof pelenni'r Rika Pico.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "IN1230 Edition 1" dyddiedig Mehefin 2011.	Pelenni coed 6mm <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhrychir gan RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Müllerviertel 20 AT — 4563 Micheldorf, Awstria.		
Stof pelenni'r Rika Revo.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "IN1229 Edition 1" dyddiedig Mehefin 2011.	Pelenni coed 6mm <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhrychir gan RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Müllerviertel 20 AT — 4563 Micheldorf, Awstria.		
Stof y Rika Tema 6kW.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "IN1218 Edition 2" dyddiedig Ionawr 2012.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhrychir gan Rika Innovative Ofentechnik GmbH, Müllerviertel		
(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.		



<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
20, AT — 4563 Micheldorf, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "IN1227 Edition 1" dyddiedig Mehefin 2011.	Pelenni coed 6mm <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Müllerviertel 20 AT — 4563 Micheldorf, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM235 Issue 2" dyddiedig Awst 2009 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg "PM375 Issue 2" dyddiedig Ionawr 2010.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stofiau'r Riva 40 Cassette 4.9kW.	Rhaid bod stop parhaol wedi ei osod i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 50% agored.	
Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM226 Issue 2" dyddiedig Awst 2009 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg "PM375 Issue 2" dyddiedig Ionawr 2010.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stofiau 4.9kW y Riva 40 rhydd-sefyll, y Riva 40 Avanti 4, y Riva 40 Avanti Midi, a'r Riva 40 Avanti Highline.	Rhaid lleoli stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 50% agored.	
Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM375 Issue 5" dyddiedig Mehefin 2012 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM235 Issue 5" dyddiedig Mehefin 2012.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stofiau llosgi coed y Riva 45 Cassette (rhifau y modelau RV45 & RV45B).	Rhaid lleoli stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 50% agored.	
Gweithgynhyrchir gan Stovax Limited, Falcon Road, Sowton Industrial Estate,		

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliol pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Exeter, Devon, EX2 7LF.		
Stofiau llosgi coed y Riva 50 Cassette (rhifau y modelau RV50 & RV50B).	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM375 Issue 5" dyddiedig Mehefin 2012 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau "PM235 Issue 5" dyddiedig Mehefin 2012.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Stovax Limited, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Rhaid lleoli stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 50% agored, a gosod y prif reolydd aer i ganiatáu gollyngiad o aer i mewn i'r blwch tân o fan sydd islaw'r grât.	
Stofiau'r Riva 55 Cassette, y Riva 66 Cassette, a'r Riva 66 Avanti Cassette.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM235 Issue 2" dyddiedig Awst 2009 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg "PM375 Issue 2" dyddiedig Ionawr 2010.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Rhaid lleoli stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 50% agored, a gosod y prif reolydd aer i ganiatáu gollyngiad o aer i mewn i'r blwch tân o fan sydd islaw'r grât.	
Stof 8kW y Riva 55 Avanti Midi, a stof 8kW Rydd-sefyll y Riva 66.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM226 Issue 2" dyddiedig Awst 2009 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg "PM375 Issue 2" dyddiedig Ionawr 2010.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Rhaid lleoli stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 50% agored, a gosod y prif reolydd aer i ganiatáu gollyngiad o aer i mewn i'r blwch tân o fan sydd islaw'r grât.	
Stofiau'r Riva Plus Small (5kW), y Riva Plus Midi (6.5kW), a'r Riva Plus Medium (8 kW).	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM231 Issue 3" dyddiedig Mehefin 2009 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg "PM402 Issue 1" dyddiedig Tachwedd 2009.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwlonion pren neu gaenau.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Rhaid lleoli stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 25% agored.	
Stof llosgi coed rydd-sefyll y Riva Studio 1 (5kW).	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM452 Issue 1" dyddiedig Mehefin 2010 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg "PM400 Issue 3" dyddiedig Mehefin 2010.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Rhaid lleoli stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 45% agored, a gosod y prif reolydd aer i rwystro cau'n llawn, er mwyn caniatáu gollyngiad o aer i mewn i'r blwch tân wrth waelod y gwely tanwydd.	
Stof llosgi coed rydd-sefyll y Riva Studio 2 (8kW).	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM452 Issue 1" dyddiedig Mehefin 2010 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg "PM400 Issue 3" dyddiedig Mehefin 2010.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Rhaid lleoli stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 25% agored, a gosod y prif reolydd aer i rwystro cau'n llawn, er mwyn caniatáu gollyngiad o aer i mewn i'r blwch tân wrth waelod y gwely tanwydd.	
Y Riva Studio 1 Cassette (5kW).	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM274 Issue 2" dyddiedig Hydref 2009 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg "PM400 Issue 1" dyddiedig Tachwedd 2009.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Rhaid bod stop parhaol wedi ei osod i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 45% agored, a gosod y prif reolydd aer i rwystro cau'n llawn, er mwyn caniatáu gollyngiad o aer i mewn i'r blwch tân wrth waelod y gwely tanwydd.	
Y Riva Studio 2 Cassette (8kW).	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM274 Issue 2" dyddiedig Hydref 2009 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg "PM400 Issue 1" dyddiedig Tachwedd 2009.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwlon pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Rhaid lleoli stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 25% agored, a gosod y prif reolydd aer i rwystro cau'n llawn, er mwyn caniatáu gollyngiad o aer i mewn i'r blwch tân wrth waelod y gwely tanwydd	
Y Riva Vision Small (5kW) — Amltanwydd; a Riva Vision Midi (6.5kW) — Amltanwydd.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM278 Issue 2a" dyddiedig Hydref 2009 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg "PM401 Issue 1" dyddiedig Ionawr 2010.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Rhaid lleoli stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 50% agored.	
Y Riva Vision Medium (8 kW) — Amltanwydd.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM278 Issue 2a" dyddiedig Hydref 2009 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg "PM401 Issue 1" dyddiedig Ionawr 2010.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup>
Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Rhaid lleoli stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 25% agored.	
Gwresogydd mewnosod ar gyfer ystafell y Rosedale Inset Smoke Control.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Issue No. 04" dyddiedig 11.01.2012.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Town & Country Fires Ltd, 1 Enterprise Way, Thornton Road Industrial Estate, Pickering, North Yorkshire, YO18 7NA.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 30% agored.	
<b>(1)</b> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.		

**Statws** This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Stof llosgi coed y Rosedale SC Amlndanwydd.	“Rosedale Smoke Control Stove Installation and User Instructions Issue 1” dyddiedig 1 Mai 2010.	Boncyffion coed sy'n cynnwys 20% o leithder ar y mwyaf <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Town & Country Fires Ltd, 1 Enterprise Way, Thornton Road Industrial Estate, Pickering, North Yorkshire, YO18 7NA.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	
Boeler stof pelenni coed y Royal Klima 18 Idro.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “cod. 0047700880” dyddiedig 09/2011 a gwybodaeth atodol “Clean Air Act 1993 and Smoke Control Areas” cyfeirnod 004723000 dyddiedig 01/2012.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Palazzetti Lelio S.p.A, Via Roveredo 103, Porcia (PN), 33080, Yr Eidal.		
Stofiau y Saltfire Ecoview 5, Fireglow Eco 5, a'r Ecowarm Crystal 5.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “Evoview5 Manual 1.0” dyddiedig 15/12/2011.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal yr aer trydyddol rhag cau y tu hwnt i'r safle 4mm agored.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Saltfire Stoves Ltd, Units 1 and 2, The Omega Centre, Sandford Lane, Wareham, Dorset, BH20 4DY.		
Stofiau y Saltfire Ecoview 12, Fireglow Eco 12, a'r Ecowarm Crystal 12.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “Evoview12 Manual 1.0” dyddiedig 15/12/2011.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal yr aer trydyddol rhag cau y tu hwnt i'r safle 4mm agored.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Saltfire Stoves Ltd, Units 1 and 2, The Omega Centre,		
(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.		

**Statws** This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Sandford Lane, Wareham, Dorset, BH20 4DY.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ECO7operation-Revision 2A" dyddiedig 24.01.2011.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Y Saltfire Oslo-Eco, y Fireglow Eco 7 a'r Ecowarm Crystal 6.		
Gweithgynhyrchir gan Saltfire Stoves Ltd, Units 1 and 2, The Omega Centre, Sandford Lane, Wareham, BH20 4DY.		
Stof y San Remo 4SE.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "SR468SE" dyddiedig 25/07/12.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Heat Design, 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 5mm agored.	
Stof y San Remo 6SE.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "SR468SE" dyddiedig 25/07/12.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Heat Design, 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 75% caeedig.	
Stof y San Remo 8SE.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "SR468SE" dyddiedig 25/07/12.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Heat Design, 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 25% caeedig.	
<b>(1)</b> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.		

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Y Scan Anderson 4-5. Gweithgynhyrchir gan Krog Iversen 7 Co., A/S DK-5492 Vissenbjerg, Denmarc.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad 15 Tachwedd 2007, yr enw "Scan-Andersen 4-5" a'r cyfeirnod 09/05-GB.  Rhaid sicrhau bod stop parhaol wedi ei osod ar y fewnfa aer eilaidd i rwystro'i chau y tu hwnt i 20mm.	Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:  Coed sych heb ei drin <sup>(1)</sup> .
Gwresogydd llosgi coed mewnosod ar gyfer ystafell y Scan DSA 7-5. Gweithgynhyrchir gan Scan A/S PO Box 20, 5492 Vissenberg, Denmarc.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau "Instructions for installation and use: SCAN DSA 6 & DSA 7-5" Argraffiad 17.09.2010 — GB, atodiad "DSA 7-5 — UK smoke control areas" cyfeirnod "DSA 7-5 SMOKE" dyddiedig 01/01/12, a chyfarwyddiadau gosod (gan gynnwys cyfarwyddiadau defnyddio a bwydo) cyfeirnod "Edition 05.10.2010 — GB".  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i atal y lifer rheoli aerolchi rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Y Schmid UTSK 180, 240, 300, 360, 450, 550, 700, 900, 1200, 1600 kW. Gweithgynhyrchir gan Schmid AG Woodfiring Systems, PO Box 42, CH-8380 Eschikon, y Swistir.	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, "UTSK-ABC.22-AME-S-PPU" dyddiedig 25.09.2008, lle y mae "ABC" yn cynrychioli rhif y model (h.y. 180, 240, 300, 360, 450, 550, 700, 900, 1200, neu 1600).	Pelenni coed neu sglodion coed sy'n bodloni CEN/TS 14961:2005 <sup>(1)</sup> .
Y Schmid UTSL 30, 40, 50, 65, 80, 110, 150 kW Gweithgynhyrchir gan Schmid AG Woodfiring Systems, PO Box 42, CH/8380 Eschikon, y Swistir.	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd sydd â'r cyfeirnod "Operating Manual Wooden Chips and Pellets Plant. Lignumat UTSL" dyddiedig 23.12.2004.	Pelenni coed neu sglodion coed sy'n bodloni CEN/TS 14961:2005 <sup>(1)</sup> .
<b>(1)</b> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.		

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Y Schmid UTSP 180, 240, 300 kW  Gweithgynhyrchir gan Schmid AG Woodfiring Systems, PO Box 42, CH-8380 Eschikon, y Swistir.	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd "UTSK-ABC-22-AME-S-PPU" dyddiedig 25.09.2008, lle y mae "ABC" yn cynrychioli rhif y model (h.y. 180, 240, 300).	Pelenni coed sy'n bodloni CEN/TS 14961:2005 <sup>(1)</sup> .
Y Schmid UTSR 150, 180, 240, 300, 360, 450, 550, 700, 900 kW  Gweithgynhyrchir gan Schmid AG Woodfiring Systems, PO Box 42, CH-8380 Eschikon, y Swistir.	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd "UTSR-ABC-22-AME-S-PPV" dyddiedig 25.09.2008 lle y mae "ABC" yn cynrychioli rhif y model (h.y. 150, 180, 240, 300, 360, 450, 550, 700 neu 900).	Pelenni coed neu sglodion coed sy'n bodloni CEN/TS 14961:2005 <sup>(1)</sup> .
Stofiau'r Serrano 5; y York Midi a'r Monterrey 6.  Gweithgynhyrchir gan Broseley Ltd, Knights Way, Battlefield Enterprise Park, Shrewsbury, Shropshire, SY1 3AB.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "09TJD" dyddiedig 01 2010.  Rhaid ffitio system i atal y llabedi aer eilaidd rhag cau ymhellach na'r safle 8mm agored.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stofiau Amltanwydd y Serrano 5 Multi Fuel a'r Monterrey 6.  Gweithgynhyrchir gan Broseley Fires Ltd, Knights Way, Battlefield Enterprise Park, Shrewsbury, Shropshire, SY1 3AB.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "TJ09C" dyddiedig 21 Rhagfyr 2009.  Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y llabedi aer eilaidd rhag cau ymhellach na'r safle 8mm agored.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stof Amltanwydd y Serrano 7.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "TJ09C" dyddiedig 21 Rhagfyr 2009.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwolion pren neu gaenau.		



<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan Broseley Fires Ltd, Knights Way, Battlefield Enterprise Park, Shrewsbury, Shropshire, SY1 3AB.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i atal y llabedi aer eilaidd rhag cau ymhellach na'r safle 10mm agored.	
Stof y Sirius Traditional.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau a chyfarwyddiadau gweithredu sydd â'r cyfeirnod "v173 of 09/11/2010" dyddiedig 09/11/2010.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Tianjin Focus Arts & Crafts Co, Industrial Area Gao Zhuangzi Village, Xin Zhuang Town, Jin Nan District, Tianjin, P.R. Tsieina 300350.		
Y Stockton 3 top gwastad (cod y cynnyrch: 7118); Stockton 4 top gwastad (codau'r cynnyrch: 7101 a 7102); a Stockton 5 top gwastad (cod y cynnyrch: 7127); Stockton 5 Midline (cod y cynnyrch: 7130); Stockton 6 top gwastad (codau'r cynnyrch: 7100 a 7162); Stockton 6 Highline (cod y cynnyrch: 7117); a'r Stockton 7 top gwastad (codau'r cynnyrch: 7120 a 7163).	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, dyddiedig Gorffennaf 2008, sydd â'r cyfeirnod "PM227 ENG Issue 2", a'r llawlyfr cyfarwyddiadau dyddiedig Ionawr 2009 sydd â'r cyfeirnod "PM271 Issue 2".	Coed sych heb ei drin <sup>(1)</sup> .
	Rhaid bod stop parhaol wedi ei osod ar y fewnfa aer eilaidd i atal ei chau y tu hwnt i safle 50% agored.	
Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd, Falcon Road, Sowton		

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Industrial Estate, Exeter, Devon EX2 7LF.		
Y Stockton 5 top gwastad (rhif y model: 7119), y Stockton 5 Canopy (rhif y model: 7160) a Stockton 5 Midline (rhif y model: 7133).	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd sydd â'r cyfeirnod "PM176 — issue 4".  Rhaid bod stop parhaol wedi ei osod ar y fewnfa aer eilaidd i atal ei chau y tu hwnt i safle 50% agored.	Coed sych heb ei drin <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd, Falcon Road, Sowerton Industrial Estate, Exeter, Devon EX2 7LF.		
Y Stockton 7 Inset Convector (codau'r cynnyrch: 7125F a 7125C).	Llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, dyddiedig Mai 2008, sydd â'r cyfeirnod "PM230 Issue 1", a'r llawlyfr cyfarwyddiadau dyddiedig Ionawr 2009 sydd â'r cyfeirnod "PM281 Issue 1".	Coed sych heb ei drin <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Rhaid bod stop parhaol wedi ei osod ar y fewnfa aer eilaidd i atal ei chau y tu hwnt i safle 50% agored.	
Stof fewnosod y Stockton Milner (4.6 kW) — fersiwn rheoli mwg.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM416 Issue 1" (Mehefin 2010) a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg "PM501 Issue 2" (Mehefin 2010).	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Rhaid bod stop parhaol wedi ei osod i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 50% agored.	
Stofiau llosgi coed y Stoven Mayfair SE &	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "3-4" dyddiedig 27 Tachwedd 2011.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .

<sup>(1)</sup> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.

**Statws** This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Stoven Kensington SE 5kW.  Gweithgynhyrchir gan Ciang Stoves Limited, South Chuangye Road, (Hanling Industrial Estate), Beiguan Section, Anyang City, Henan Province, Tsieina 455000.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stopiau mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 25% agored a'r aer trydyddol y tu hwnt i'r safle 1mm agored.	
Boeler pelenni'r Strebel SRP TR 90, allbwn 90 kW  Gweithgynhyrchir gan Strebel Ltd, 1F Albany Park Industrial Estate, Frimley Road, Camberley, Surrey, GU15 7P.	Llawlyfr gosod boeler pelenni'r Strebel SRP TR 90, sydd â'r cyfeirnod "Installation and operation instructions for special pellet-furnace", fersiwn 09:2010.	Pelenni coed 6mm eu diamedr <sup>(1)</sup> .
Stof llosgi coed esempt y Stretton Insert Smoke Exempt (Stretton Stove SE).  Gweithgynhyrchir gan Aga, Station Road, Ketley, Telford, Shropshire, TF1 5AQ.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "N00530AXX REV:001" dyddiedig 12 Gorffennaf 2011.	Boncyffion coed sych <sup>(1)</sup> .
Y STU 195 a'r STU 975.  Gweithgynhyrchir gan Hoval Limited, Northgate, Newark, Nottinghamshire, NG24 1JN.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Installation, Operation and Maintenance Instructions. STU wood-pellet fired hot water boiler skid assembly STUman CAA (SM)" dyddiedig Mai 2011.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Y Suprema, y Mamy a'r Italy Hard Top.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "7095701 Rev.09" dyddiedig 13/12/2010.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
<b>(1)</b> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliol pren neu gaenau.		

**Statws** This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Gweithgynhyrchir gan La Nordica Spa, Via Summano 104 M. Precalcino, 36030, Vicenza, Yr Eidal.		
Gwresogydd aer biomas y Talbott 150-CMH (allbwn 150 kW).	Y llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer pecyn gweithredu'r gwresogydd aer biomas Talbott 150-CMH a fwydir â llaw, ac sydd â'r cyfeirnod "OM-150-CMH version.1" dyddiedig Ionawr 2011.	Coed meddal, coed caled, byrddau ffibr dwysedd canolig neu dorbrennau sglodfwrdd. <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Talbott's Biomass Energy Systems Ltd, Tollgate Drive, Tollgate Industrial Estate, Stafford, ST16 3HS.		
Gwresogyddion aer biomas awtomatig Talbott, modelau T1.5/A, T3/A, T5/A a TM/A.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhychyd, sydd â'r cyfeirnod "T/A JANUARY 1990".	Naddion neu flawd llif coed caled neu goed meddal <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchwyd yn flaenorol gan Talbott's Heating Ltd, ac fe'u gweithgynhyrchir bellach gan Talbott's Biomass Energy Systems Ltd, Tollgate Drive, Tollgate Industrial Estate, Stafford, ST16 3HS.		
Modelau C1, C2, C3 a C4 Talbott's Biomass Energy.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd sy'n dwyn y dyddiad Awst 1995, a'r cyfeirnod "Issue C1000/C/Range".	Naddion sglodfwrdd, naddion coed neu sglodion coedwigaeth <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchwyd yn flaenorol gan Talbott's		

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Heating Ltd, ac fe'u gweithgynhyrchir bellach gan Talbott's Biomass Energy Systems Ltd, Tollgate Drive, Tollgate Industrial Estate, Stafford, ST16 3HS.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd sy'n dwyn y ddyddiad 1 Ionawr 1995, a'r cyfeirnod "models T75, T150 and T300: gen/sttech".	Torbrennau coed, gwastraff coed, peenni, sglodfwrdd <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchwyd yn flaenorol gan Talbott's Heating Ltd, ac fe'u gweithgynhyrchir bellach gan Talbott's Biomass Energy Systems Ltd, Tollgate Drive, Tollgate Industrial Estate, Stafford, ST16 3HS.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd sy'n dwyn y dyddiad 1 Ionawr 1983, a'r cyfeirnod "A10000".	Torbrennau coed, gwastraff coed, peenni, sglodfwrdd <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchwyd yn flaenorol gan Talbott's Heating Ltd, ac fe'i gweithgynhyrchir bellach gan Talbott's Biomass Energy Systems Ltd, Tollgate Drive, Tollgate Industrial Estate, Stafford, ST16 3HS.	Rhaid i'r gylchred ôl-losgi barhau am 25 munud o leiaf, a rhaid iddi ddod yn weithredol bob tro y caiff y drws llwytho ei agor.	
<b>(1)</b> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.		

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Boeleri'r Therminator II 22 a'r Therminator II 30.  Gweithgynhyrchir gan Solarfocus Ltd, Werkstrasse 1, 4451 St.Ulrich, Steyr, Awstria.	Y cyfarwyddiadau gosod: "Version.:11/08/06" dyddiedig 07/2006.  Y llawlyfr gweithredu: "V8.051" dyddiedig 09/2009. Y cyfarwyddiadau cynnal: "Ver.:01/09/06" dyddiedig 2006.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Boeleri'r Therminator II 27 a'r Therminator II 36.  Gweithgynhyrchir gan Solarfocus Ltd, Werkstrasse 1, 4451 St.Ulrich, Steyr, Awstria.	Y cyfarwyddiadau gosod: "Version.:11/08/06" dyddiedig 07/2006.  Y llawlyfr gweithredu: "V8.051" dyddiedig 09/2009.  Y cyfarwyddiadau cynnal: "Ver.:01/09/06" dyddiedig 2006.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Boeler y Therminator II 40.  Gweithgynhyrchir gan Solarfocus Ltd, Werkstrasse 1, 4451 St.Ulrich, Steyr, Awstria.	Y cyfarwyddiadau gosod: "Version.:11/08/06" dyddiedig 07/2006.  Y llawlyfr gweithredu: "V8.051" dyddiedig 09/2009.  Y cyfarwyddiadau cynnal: "Ver.:01/09/06" dyddiedig 2006.	Pelenni coed neu sglodion coed <sup>(1)</sup> .
Boeleri'r Therminator II 49 a'r Therminator II 60 Boiler.  Gweithgynhyrchir gan Solarfocus Ltd, Werkstrasse 1, 4451 St.Ulrich, Steyr, Awstria.	Y cyfarwyddiadau gosod: "Version.:11/08/06" dyddiedig 07/2006.  Y llawlyfr gweithredu: "V8.051" dyddiedig 09/2009.  Y cyfarwyddiadau cynnal: "Ver.:01/09/06" dyddiedig 2006.	Boncyffion coed, pelenni coed neu sglodion coed <sup>(1)</sup> .
Y Thornhill T3 Small.  Gweithgynhyrchir gan Thornhill Eco Design Ltd, 58-60 Wincheap,	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "ED/11/05" dyddiedig Ionawr 2011.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	
	<i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Canterbury, Kent, CT1 3RS.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â phlât aer sy'n atal y rheolydd aer trydyddol rhag cau y tu hwnt i 17mm, neu agor y tu hwnt i 45mm.	
Y Tiger SuperClean.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS document v.148" dyddiedig Ebrill 2010.dd	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Tiger stoves, Focus Arts & Crafts Co., Industrial Area Gao Zhuangzi Village, Xin Zhuang Town, Jin Nan District, Tainjin, Gweriniaeth Pobl Tsieina 300350.	Y llawlyfr cydosod a defnyddio sydd â'r cyfeirnod "RR100920" dyddiedig 20/09/2010 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau atodol sydd â'r cyfeirnod "UK100920" dyddiedig 20/09/2010.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Mewnosodiadau lle tân y Turbhogor Alfa 80T a 65T, y Turbhogor Beta 80T, y Turbhogor Delta 80T a 65T, y Turbhogor Lambda 80T a 65T, y Turbhogor Sigma 80T a 65T, y Turbhogor Omega 80T , a'r Turbhogor Tau 80T a 65T.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â system i rwystro cau agoriad y reolydd aer yn llwyr er mwyn cadw'r agoriadau aer 3mm (30%) yn agored ar y gosodiad lleiaf.	
Gweithgynhyrchir gan Rofer & Rodi UK Ltd, Unit 10, Millennium Road, Airedale Business Centre, Skipton, North Yorkshire, BD23 2TZ.		
Y Twin Heat CS 150i.	Cyfarwyddiadau gweithredu'r gweithgynhyrchydd dyddiedig 17 Rhagfyr 2008, fersiwn 6.0.03.	Pelenni coed y mae eu hyd yn 30mm ar y mwyaf a'u diamedr yn 6mm ar y mwyaf ac yn cydymffurfio â CEN/TS 14961:2005 <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan TWIN HEAT A/S, Norrevangen 7, DK-9631 Gedsted, Denmarc.		

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Y boeleri llosgi pelenni coed a sglodion coed Math USV, modelau rhif USV-15, 25, 30, 40, 50, 60, 80 a 100.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad Awst 2003 a'r cyfeirnod BA-USV 0803.	Pelenni coed neu sglodion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan KWB — Kraft und Wärme aus Biomasse Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) of Industriestrasse 235, A-8321 St. Margarethen an der Raab, Awstria.		
Boeleri llosgi pelenni coed Math USP, modelau rhif USP-10, 15, 20, 25 a 30.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad 28 Gorffennaf 2003, a'r cyfeirnod BA-USP 0703.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan KWB — Kraft und Wärme aus Biomasse Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) of Industriestrasse 235, A-8321 St. Margarethen an der Raab, Awstria.		
Yr Uniconfort EOS 45, EOS 50, EOS 55, EOS 65, EOS 70, EOS 75, EOS 80 a'r EOS 85, sydd wedi eu ffitio ag amlseiclôn.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Uniconfort EOS MANUAL: R1" dyddiedig Mai 2012.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Uniconfort srl,		

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwolion pren neu gaenau.



<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
<p>Via dell'Industria, 21, 35018 San Martino di Lupari, PD, Yr Eidal.</p> <p>Yr Uniconfort EOS 90 sydd wedi ei ffitio ag amlseiclon.</p> <p>Gweithgynhrychir gan Uniconfort srl, Via dell'Industria, 21, 35018 San Martino di Lupari, PD, Yr Eidal.</p> <p>Boeler pelenni coed y VarioWIN VA 120 12kW.</p> <p>Gweithgynhrychir gan Windhager Zentralheizung GmbH, Anton-Windhager Str.20, A-5201 Seerkirchen bei Salzburg, Awstria.</p> <p>Ffwrn pizza awtomatig y Vesuvio 400 kW.</p> <p>Gweithgynhrychir gan CLM srl, Via I Maggio 35, 31043, Fontanelle (Treviso), Yr Eidal.</p> <p>Stofiau amldanwydd y View 3 (3.8 kW) a'r View 5 (4.9kW); a stof llosgi coed y View 5 (4.9kW).</p> <p>Gweithgynhrychir gan Stovax Ltd,</p>	<p><i>Rhaid gosod, cynnal a gweithredu'r lle tân yn unol â'r manylebau canlynol:</i></p> <p>Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Uniconfort EOS MANUAL: R1" dyddiedig Mai 2012.</p> <p>Y llawlyfr cyfarwyddiadau gosod sydd â'r cyfeirnod "092947/00", dyddiedig 01/2010 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau gweithredu sydd â'r cyfeirnod "092945/00", dyddiedig 01 2010.</p> <p>Llawlyfr cyfarwyddiadau y ffwrn CLM Vesuvio sydd â'r cyfeirnod "Instruction and maintenance manual ENGLISH" fersiwn "Review 0.1" dyddiedig 29/11/2011.</p> <p>Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM485 Issue 1" dyddiedig Mehefin 2010 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg "PM490 Issue 1" dyddiedig Mehefin 2010.</p> <p>Rhaid bod stop parhaol wedi ei osod i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 50% agored.</p>	<p><i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i></p> <p>Pelenni coed neu sglodion coed <sup>(1)</sup>.</p> <p>Pelenni coed y mae eu diamedr yn 6mm, eu hyd yn 80% rhwng 15-30mm, a'u dwysedd yn 1.1kg/dm<sup>3</sup> o leiaf <sup>(1)</sup>.</p> <p>Briciau "CalorPan" sy'n 100% ffawydden, croestoriad siap wythongl, hyd 260—300mm, lled ac uchder 75—90mm a weithgynhrychir o flawd llif ffawydden sych <sup>(1)</sup>.</p> <p>Boneyffion coed <sup>(1)</sup>.</p>
<p>(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.</p>		

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM552 — Issue 1" dyddiedig Mehefin 2011 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg sydd â chyfeirnod "PM490 Issue 2" dyddiedig Gorffennaf 2011.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Offeryn mewnosod y View 7 (7 kW), cod y cynnyrch: VW-7NMF.	Rhaid bod stop parhaol wedi ei osod i atal y fewnfa aer eiladd rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	
Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Llawlyfr cyfarwyddiadau Newman Fireplaces Limited sydd â'r cyfeirnod "1-2" dyddiedig 24 Hydref 2011.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stofiau llosgi coed y Vista Magnifico SE a'r Vista Perfetto SE 4.9kw.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stopiau mecanyddol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 30% agored a'r aer trydyddol y tu hwnt i'r safle 50% agored.	
Gweithgynhyrchir gan Ciang Stoves Limited, South Chuangye Road, (Hanling Industrial Estate), Beiguan Section, Anyang City, Henan Provence, Tsieina 455000.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "VIT06C" dyddiedig 26/07/12.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stof fewnosod y Vitae 06C.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i 20% agored.	
Gweithgynhyrchir gan Heat Design, 30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "VIT11C" dyddiedig 26/07/12.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stof fewnosod y Vitae 11C.		
Gweithgynhyrchir gan Heat Design,		

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwlonion pren neu gaenau.

**Statws** This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
30 Hawthorn Road, Western Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, Iwerddon.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i 20% agored.	
Yr Westcott 5SE. Gweithgynhyrchir gan Dimplex, GDC Group Ltd, Millbrook House, Grange Drive, Hedge End Southampton, SO30 2DF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "08/51351/0 — Issue 0", dyddiedig 07/09/10.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Stofiau'r Westfire Series One a'r Westfire Series Two. Gweithgynhyrchir gan Westfire APS Tømrrervej 3 DK-6800 Varde, Denmarc.	Y llawlyfr gosod a chyfarwyddiadau gweithredu y "Westfire WF One and Two Series", a'r llawlyfr cyfarwyddiadau atodol sydd â'r cyfeirnod "Westfire supplementary instructions June 2011/Version 1" dyddiedig 1 Mehefin 2011. Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Yr Westfire Uniq 15, 16 a 20 (a elwir hefyd WF UNIQ 15, 16 a 20).	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad 2007, a'r cyfeirnod WF15 — WF16 — WF20 ynghyd â'r cyfarwyddiadau atodol sy'n dwyn y cyfeirnod 01 wfuk.2207.	Coed sych heb ei drin <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Westfire APS Tømrrervej 3 DK-6800 Varde, Denmarc.	Rhaid bod stop parhaol wedi ei gosod ar y fewnfa aer eilaidd i atal ei chau y tu hwnt i 50mm.	
Yr Westfire Uniq 17, y Westfire Uniq 18, y Westfire Uniq 19, y Westfire Uniq 23; Westfire Uniq 23 side Glass a'r Westfire Uniq 23 Inset.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "WESTFIRE SUPPLEMENTARY INSTRUCTIONS JUNE 2010". Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop mecanyddol i rwystro cau'r llithren aer y tu hwnt i'r safle agored 30 mm.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Westfire APS,		

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Tomrervej 3, DK-6800 Varde, Denmarc.		
Stof yr Westfire Uniq 21, Stof pedestal yr Westfire Uniq 21 a stof crogi ar wal yr Westfire Uniq 21.	Y llawlyfr gosod a chyfarwyddiadau gweithredu yr Westfire WF21 a'r llawlyfr cyfarwyddiadau atodol sydd â'r cyfeirnod "Westfire supplementary instructions June 2011/Version 1" dyddiedig 1 Mehefin 2011.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Westfire APS Tømrrervej 3 DK-6800 Varde, Denmarc.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 60% agored.	
Stofiau'r Westfire Uniq 26, yr Westfire Uniq 27 a'r Westfire Uniq 28.	Y llawlyfr gosod a chyfarwyddiadau gweithredu'r Westfire WF26, yr WF27 a'r WF28, a'r llawlyfr cyfarwyddiadau atodol sydd â'r cyfeirnod "Westfire supplementary instructions June 2011/Version 1", dyddiedig 1 Mehefin 2011.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Westfire APS Tømrrervej 3 DK-6800 Varde, Denmarc.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal rheolydd y llithrydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i 20mm o'r safle llwyr caeedig.	
Stof fewnosod yr Westfire Uniq 32 a Stof rydd-sefyll yr Westfire Uniq 32.	Y llawlyfr gosod a chyfarwyddiadau gweithredu stofiau mewnosod yr Westfire WF23/Uniq23, WF32/Uniq 32, a'r llawlyfr cyfarwyddiadau atodol sydd â'r cyfeirnod "Westfire supplementary instructions June 2011/Version 1" dyddiedig 1 Mehefin 2011.	Boneyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Westfire APS Tømrrervej 3 DK-6800 Varde, Denmarc.	Rhaid i'r offeryn fod wedi ei ffitio â stop parhaol i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	
Yr Windhager Bio Win 90 a 120.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad Awst 2008, a'r cyfeirnod 092125/00.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Windhager Zentralheizung GmbH, Anton-Windhager-Str.		

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.

**Statws** This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
20, A-5201 Seekirchen bei Salzburg, Awstria.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad Mai 2008, a'r cyfeirnod 0916197/00.	Pelenni coed <sup>(1)</sup> .
Yr Windhager Bio Win 100, 150, 210 a 260.  Gweithgynhyrchir gan Windhager Zentralheizung GmbH, Anton-Windhager-Str. 20, A-5201 Seerkirchen bei Salzburg, Awstria.	Ffwrn GR Valoriani Ristorante 100 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd;	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder <sup>(1)</sup> .
	Ffwrn OT Valoriani Ristorante 100cwmniWood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd.	
	Gweithgynhyrchir gan Valoriani, Via Caselli alla Fornace, 213, 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.	
	Ffwrn Valoriani Ristorante 120 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd GR;	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder <sup>(1)</sup> .
	Ffwrn OT Valoriani Ristorante 120 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd.	
	Gweithgynhyrchir gan Valoriani, Via	

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwlonion pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Caselli alla Fornace, 213, 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.		
Ffwrn GR Valoriani Ristorante 140 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd;	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "OOLinst.10 GR 140 and OT 140 v2" dyddiedig Ionawr 2011.	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder <sup>(1)</sup> .
Ffwrn OT Valoriani Ristorante 140 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd.		
Gweithgynhyrchir gan Valoriani, Via Caselli alla Fornace, 213, 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.		
Ffwrn GR Valoriani Ristorante 120×160 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver;	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "OOLinst.11 GR 120×160 and OT 120×160 v2" dyddiedig Ionawr 2011.	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder <sup>(1)</sup> .
Ffwrn OT Valoriani Ristorante 120×160 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd.		
Gweithgynhyrchir gan Valoriani, Via Caselli alla Fornace, 213, 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.		
Ffwrn GR Valoriani Ristorante 140×160 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd;	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "OOLinst.12 GR 140×160 and OT 140×160 v2" dyddiedig Ionawr 2011.	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder <sup>(1)</sup> .

<sup>(1)</sup> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwlonion pren neu gaenau.

---

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Ffwrn OT Valoriani Ristorante 140×160 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd.		
Gweithgynhyrchir gan Valoriani, Via Caselli alla Fornace, 213, 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.		
Ffwrn GR Valoriani Ristorante 140×180 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd;	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “OOLinst.13 GR 140×180 and OT 140×180 v2” dyddiedig Ionawr 2011.	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder <sup>(1)</sup> .
Ffwrn OT Valoriani Ristorante 140×180 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd.		
Gweithgynhyrchir gan Valoriani, Via Caselli alla Fornace, 213, 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.		
Ffwrn GR Valoriani Ristorante 180 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd;	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “OOLinst.14 GR 180 and OT 180 v2” dyddiedig Ionawr 2011.	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder <sup>(1)</sup> .
Ffwrn OT Valoriani Ristorante 180 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd.		
Gweithgynhyrchir gan Valoriani, Via Caselli alla Fornace,		

---

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.

---

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
213, 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.		
Ffwrn Valoriani Casa 80 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "OOLinst.1 FVR 80 v2" dyddiedig Ionawr 2011.	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Valoriani, Via Caselli alla Fornace, 213, 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.		
Ffwrn Valoriani Casa 100 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "OOLinst.2 FVR 100 v2" dyddiedig Ionawr 2011.	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Valoriani, Via Caselli alla Fornace, 213, 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.		
Ffwrn Valoriani Casa 110 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "OOLinst.3 FVR 110 v2" dyddiedig Ionawr 2011.	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Valoriani, Via Caselli alla Fornace, 213, 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.		
Ffwrn Valoriani Casa 110×160 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "OOLinst.5 FVR 110×160 v2" dyddiedig Ionawr 2011.	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Valoriani, Via Caselli alla Fornace,		
<b>(1)</b> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.		



<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
213, 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.		
Ffwrn Valoriani Casa 120 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "OOLinst.4 FVR120 v2" dyddiedig Ionawr 2011.	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Valoriani, Via Caselli alla Fornace, 213, 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.		
Ffwrn Valoriani Piccolo cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "OOLinst.15 Valoriani Piccolo v2" dyddiedig Ionawr 2011.	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Valoriani, Via Caselli alla Fornace, 213, 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.		
Ffwrn Valoriani Villa 100 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "OOLinst.6 TOP 100 v2" ac sy'n ddyddiedig Ionawr 2011.	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Valoriani, Via Caselli alla Fornace, 213, 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.		
Ffwrn Valoriani Villa 120 cwmni Wood Fired Ovens by Jamie Oliver Ltd.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "OOLinst.7 TOP 120 v2" ac sy'n ddyddiedig" Ionawr 2011.	Coed heb ei drin sy'n cynnwys llai nag 20% o leithder <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Valoriani, Via Caselli alla Fornace,		
<b>(1)</b> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.		

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
213, 50066 Reggello, Firenze, Yr Eidal.		
Boeleri pelenni coed yr Woodpecker 15, 25 a 45.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Europe Issue 4" dyddiedig Gorffennaf 2010.	Pelenni coed sy'n cydymffurfio â CEN TS 14961 <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchwyd yn flaenorol gan Garranlea Renewables Ltd, ac fe'u gweithgynhyrchir bellach gan Woodpecker Energy UK, Abbey Manor, Business Centre, Preston Road, Yeovil, BA20 2FJ		
Boeleri pelenni coed y Woodpecker 50kW.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Installation and Operating Manual Woodpecker 50 Model Wood Pellet Boiler System Version 2" dyddiedig Mai 2012.	Pelenni coed sy'n cydymffurfio â CEN TS 14961 (a) <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Woodpecker Energy UK, Abbey Manor Business Centre, Preston Road, Yeovil, BA20 2EN.		
Boeler yr Woodpecker Thermon 150.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Thermon Europe Issue 1" dyddiedig Ionawr 2011	Pelenni coed 6mm <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Woodpecker Energy UK, Abbey Manor, Business Centre, Preston Road, Yeovil, BA20 2FJ		
Boeler pelenni yr Woodpecker Thermon 199 kW.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Issue 2.0" dyddiedig Chwefror 2012.	Pelenni coed 6mm <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Woodpecker Energy		

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
UK, Abbey Manor, Business Centre, Preston Road, Yeovil, BA20 2FJ		
Boeler yr Woodpecker Thermon 200.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Thermon Europe Issue 1" dyddiedig Ionawr 2011	Pelenni coed 6mm <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Woodpecker Energy UK, Abbey Manor, Business Centre, Preston Road, Yeovil, BA20 2FJ		
Boeler yr Woodpecker Thermon 250.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Thermon Europe Issue 1" dyddiedig Ionawr 2011	Pelenni coed 6mm <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Woodpecker Energy UK, Abbey Manor, Business Centre, Preston Road, Yeovil, BA20 2FJ		
Boeler yr Woodpecker Thermon 300.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "Thermon Europe Issue 1" dyddiedig Ionawr 2011	Pelenni coed 6mm <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Woodpecker Energy UK, Abbey Manor, Business Centre, Preston Road, Yeovil, BA20 2FJ.		
Gwresogydd WT5 yr Wood Waste Technology Ltd.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd dyddiedig 16 Chwefror 2009, sydd â'r cyfeirnod WT5_v2.	Byrddau ffibr dwysedd canolig, sglodfwrdd, torbrennau coed caled neu goed meddal <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Wood Waste Technology Units 1 & 2, Drummond Road, Astonfields Industrial Estate,		

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Stafford, Staffordshire, ST16 3HJ.		
Gwresogydd yr Wood Waste Technology, modelau WT10 ac WT15.	Cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchydd, sy'n dwyn y dyddiad 19 Ionawr 2005, â'r cyfeirnod WT10 ac WT15.	Byrddau ffibr dwysedd canolig, sglodfwrdd, torbrennau coed caled neu goed meddal <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Wood Waste Technology Units 1 & 2, Drummond Road, Astonfields Industrial Estate, Stafford, Staffordshire, ST16 3HJ.		
Gwresogydd aer yr WTA WT Auto 200 kW.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "WTA Installation Operation & Maintenance Instructions WTA v1 Issue A" dyddiedig Ebrill 2011.	Sglodfwrdd, byrddau ffibr dwysedd canolig, coed meddal, coed caled. Rhaid i bob tanwydd gael ei asglodi fel bod ei faint mwyaf yn 25mm a'i fod yn cynnwys 20% o leithder ar y mwyaf. Rhaid i'r blawd (blawd llif) sydd ynddynt fod yn 5% ar y mwyaf <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Wood Waste Technology Ltd, Units 1, 2 & 3, Drummond Road, Astonfields Industrial Estate, Stafford, ST16 3HJ.		
Boeleri'r WTH 150 a'r WTH 200.	Llawlyfr gosod y gweithgynhyrchydd "fersiwn 91 for Large Capacity Boiler WTH 150-200". Cyfeirnod "BA GK V90b 0309".	Sglodion coed neu belenni coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Hargassner Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Gunderding 8, A-4952, Weng, Awstria.		
Stof yr Xeoos 5kW	Cyfarwyddiadau gweithredol a gosod y gweithgynhyrchydd, sef "Operating and Installation Instructions Xeoos 5kW/8kW	Boncyffion coed sy'n cydymffurfio â DIN 51731 <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Fersiynau — Natur, Style, Harmony, Pur, Classic, Elegance a Stone.  Stof Xeoos 8kW  Fersiynau — Basic, Pur, Classic, Elegance Stone ac Air.  Gweithgynhyrchir gan Specht Modulare Ofensysteme GmbH & Co, KG i.V. Dipl — Ing.Frank Werner Projektmanagement Bahnhofste.2 D 35116 Hatzfeld.	Model 2008” sydd â'r cyfeirnod “Revisions — Index 01/08 Fassung Januar 2008”  Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “PM489 Issue 1” dyddiedig Mehefin 2010 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg “PM491 Issue 1” dyddiedig 5 Ebrill 2010.  Rhaid bod stop parhaol wedi ei osod i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 50% agored.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod “PM553 — Issue 1” dyddiedig Mehefin 2011 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg, sydd â'r cyfeirnod “PM491 Issue 2” dyddiedig Mehefin 2011.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Offeryn mewnosod yr Yeoman CL 7 (7 kW), cod y cynnyrch: YM-CL7NMF.  Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate,	Rhaid bod stop parhaol wedi ei osod i atal y rheolydd aer rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	
<b>(1)</b> Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.		

*Statws* This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
Exeter, Devon, EX2 7LF.		
Stof yr Yeoman CL Milner, cod y cynnyrch: YM-CLMB.	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM559 — Issue 1" dyddiedig Mehefin 2011 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg, sydd â'r cyfeirnod "PM491 Issue 2" dyddiedig Mehefin 2011.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.	Rhaid bod stop parhaol wedi ei osod i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau y tu hwnt i'r safle 50% agored.	
Yr Yeoman Devon — Amlndanwydd, top gwastad, 1 drws (9kW); Yeoman Devon — Amlndanwydd, top gwastad, 2 ddrws (9kW); Yeoman Devon — Amlndanwydd, canopi isel, 1 drws (9kW); Yeoman Devon — Amlndanwydd, canopi isel, 2 ddrws (9kW); Yeoman Devon — Amlndanwydd, canopi uchel, 1 drws (9kW); a'r Yeoman Devon — Amlndanwydd, canopi uchel, 2 ddrws (9kW).	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM184 Issue 3" dyddiedig Chwefror 2008 a llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg "PM403 Issue 1" dyddiedig Ionawr 2010.  Rhaid bod stop parhaol wedi ei osod i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 50% agored a rhaid ffitio system sy'n sicrhau bwlch o 1mm ar gyfer gollyngiad aer drwy'r brif fewnfa pan fo'r olwynion troelli wedi cael eu troi i'w safleoedd cau.	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .
Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.		
Yr Yeoman Exmoor -Amlndanwydd, top	Y llawlyfr cyfarwyddiadau sydd â'r cyfeirnod "PM184 Issue 3" dyddiedig Chwefror 2008 a	Boncyffion coed <sup>(1)</sup> .

(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaidd na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 226 chadwoliion pren neu gaenau.

**Statws** This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

<i>Y Lle Tân</i>	<i>Yr Amodau</i>	<i>Rhaid peidio â defnyddio unrhyw danwydd ac eithrio tanwyddau awdurdodedig a'r tanwydd neu'r tanwyddau canlynol:</i>
gwastad (4.9kW); Yeoman Exmoor — Amltanwydd, canopi isel (4.9kW); Yeoman Exe — Amltanwydd, top gwastad, 1 drws (4.9kW); Yeoman Exe — Amltanwydd, top gwastad, 2 ddrws (4.9kW); Yeoman Exe — Amltanwydd, canopi isel, 1 drws (4.9kW); a'r Yeoman Exe — Amltanwydd, canopi isel, 2 ddrws (4.9kW).	llawlyfr cyfarwyddiadau'r pecyn rheoli mwg "PM403 Issue 1" dyddiedig Ionawr 2010.  Rhaid bod stop parhaol wedi ei osod i atal y rheolydd aer eilaidd rhag cau islaw'r safle 60% agored, a rhaid ffitio system i rwystro cau'r prif reolyddion aer yn llwyr.	
Gweithgynhyrchir gan Stovax Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF.		
(1) Rhaid i'r tanwydd beidio 226 226 chynnwys cyfansoddion organig halogenaid na metelau trwm o ganlyniad i'w drin 226 226 chadwolion pren neu gaenau.		

## EXPLANATORY NOTE

*(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Gorchymyn)*

Mae'r Gorchymyn hwn yn dirymu ac yn disodli gyda diwygiadau [Orchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg \(Lleoedd Tân Esempt\) \(Cymru\) 2012 \(O.S. 2012/244\) \(Cy.38\)](#).

Mae adran 20 o Ddeddf Aer Glân 1993 ("Deddf 1993") yn gosod gwaharddiad cyffredinol ar ollwng mwg mewn ardaloedd rheoli mwg.

Caiff Gweinidogion Cymru, drwy orchymyn a wneir o dan adran 21 o Ddeddf 1993, esemptio, o ran Cymru, ddsbarthau penodedig ar leoedd tân rhag darpariaethau adran 20, os ydynt wedi eu bodloni y gellir defnyddio'r cyfryw leoedd tân i losgi tanwydd nad yw'n danwydd awdurdodedig a hynny heb gynhyrchu unrhyw fwg neu faint sylweddol o fwg.

**Statws** *This is the original version (as it was originally made). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae'r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.*

Mae erthygl 2 o'r Gorchymyn hwn yn esemptio'r lleoedd tân a restrir yn y golofn gyntaf o'r Atodlen i'r Gorchymyn hwn rhag darpariaethau adran 20 o Ddeddf 1993, yn ddarostyngedig i'r amodau yn yr ail golofn a'r drydedd o'r Atodlen honno.

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar wneud Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn perthynas â'r Gorchymyn hwn. O ganlyniad, paratowyd asesiad effaith rheoleiddiol o'r costau a'r buddiannau sy'n debygol o ddeillio o gydymffurfio â'r Gorchymyn hwn. Mae copi ar gael gan Lywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ.