

OFFERYNNAU STATUDOL CYMRU

2016 No. 53

**Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd
Cenedlaethol (Meini Prawf Penodedig a
Chydsyniadau Eilaidd Rhagnodedig) (Cymru) 2016**

RHAN 2

Datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol: meini prawf penodedig

Datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol: cyffredinol

3.—(1) Mae datblygiad yn ddatblygiad o arwyddocâd cenedlaethol at ddibenion adran 62D(3) o Ddeddf 1990 os yw'n un o'r canlynol—

- adeiladu, estyn neu addasu gorsaf gynhyrchu sy'n cynhyrchu trydan;
- datblygiad sy'n ymwneud â chyfleusterau storio nwy tanddaearol;
- adeiladu neu addasu cyfleuster nwy naturiol hylifedig (LNG);
- adeiladu neu addasu cyfleuster derbyn nwy;
- datblygiad mewn perthynas â maes awyr;
- adeiladu neu addasu rheilffordd;
- adeiladu neu addasu cyfnewidfa nwyddau rheilffordd;
- adeiladu neu addasu argae neu gronfa ddŵr;
- datblygiad sy'n ymwneud â throsglwyddo adnoddau dŵr;
- adeiladu neu addasu gwaith trin dŵr gwastraff neu seilwaith ar gyfer trosglwyddo neu storio dŵr gwastraff;
- adeiladu neu addasu cyfleuster gwastraff peryglus.

(2) Mae paragraff (1) yn ddarostyngedig i baragraffau (3) a (4).

(3) Nid yw datblygiad yn ddatblygiad o arwyddocâd cenedlaethol at ddibenion adran 62D(3) o Ddeddf 1990 os yw'n ddatblygiad a ganiateir yn rhinwedd erthygl 3 o Orchymyn 1995 ac Atodlen 2 i'r Gorchymyn hwnnw (1).

(4) Mae paragraff (1) yn ddarostyngedig i baragraffau 4 i 14.

Gorsafodd cynhyrchu

4.—(1) Nid yw adeiladu gorsaf gynhyrchu o fewn rheoliad 3(1)(a) ac eithrio pan ddisgwyllir iddi (ar ôl ei hadeiladu) fod â gallu cynhyrchu gosodedig sydd rhwng 10 a 50 megawat.

(1) Diwygiwyd erthygl 3 gan: rheoliadau 34(1) a 35(3) a (4) o Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effaith Amgylcheddol) (Cymru a Lloegr) 1999 (O.S. 1999/293); rheoliad 15(3) o Reoliadau Asesu Effaith Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draeniad Tir) 1999 (O.S. 1999/1793) ac adran 76 o Ddeddf Cyfleustodau 2000 (p. 27). Gwnaed diwygiadau i Atodlen 2 nad ydynt yn berthnasol i'r Rheoliadau hyn.

(2) Nid yw estyn neu addasu gorsaf gynhyrchu o fewn rheoliad 3(1)(a) ac eithrio pan ddisgwylir i effaith estyn neu addasiad gynyddu'r gallu cynhyrchu gosodedig o 10 megawat o leiaf, ond heb achosi i'r gallu cynhyrchu gosodedig fod yn fwy na 50 megawat.

(3) Yn y rheoliad hwn—

ystyr “gallu cynhyrchu gosodedig” (“*installed generating capacity*”) yw'r gallu cynhyrchu trydan uchaf (mewn megawatau) y gellir gweithredu'r orsaf gynhyrchu yn unol â hi am gyfnod estynedig heb beri difrod i'r orsaf (gan ragdybio bod y ffynhonnell ynni a ddefnyddir i gynhyrchu trydan ar gael yn ddi-dor);

ystyr “gorsaf gynhyrchu” (“*generating station*”) yw gorsaf, gwaith neu adeiladau sy'n cynhyrchu trydan.

Cyfleusterau storio nwy tanddaearol

5.—(1) Nid yw datblygiad sy'n ymwneud â chyfleusterau storio nwy tanddaearol o fewn rheoliad 3(1)(b) ac eithrio pan fo'r datblygiad o fewn paragraffau (2), (3), (4) neu (6) o'r rheoliad hwn.

(2) Mae datblygiad o fewn y paragraff hwn os y datblygiad yw cyflawni gweithrediadau at y diben o greu cyfleusterau tanddaearol ar gyfer storio nwy mewn ceudodau neu mewn strata mân-dyllog naturiol, ac os bodlonir un o'r amodau ym mharagraff (5).

(3) Mae datblygiad o fewn y paragraff hwn os—

- (a) y datblygiad yw dechrau defnyddio cyfleusterau tanddaearol ar gyfer storio nwy ac eithrio mewn strata mân-dyllog naturiol;
- (b) trawsgludwr nwy yw'r datblygwr arfaethedig; ac
- (c) bodlonir un o'r amodau ym mharagraff (5).

(4) Mae datblygiad o fewn y paragraff hwn os —

- (a) y datblygiad yw dechrau defnyddio cyfleusterau tanddaearol ar gyfer storio nwy mewn ceudodau neu mewn strata mân-dyllog naturiol;
- (b) nad trawsgludwr nwy yw'r datblygwr arfaethedig; ac
- (c) bodlonir un o'r amodau ym mharagraff (5).

(5) Yr amodau yw—

- (a) bod cynhwysedd gweithredol disgwylidig y cyfleusterau yn 43 miliwn metr ciwbig safonol, o leiaf;
- (b) bod cyfradd llif uchaf ddisgwylidig y cyfleusterau yn 4.5 miliwn metr ciwbig safonol y diwrnod, o leiaf.

(6) Mae datblygiad o fewn y paragraff hwn os —

- (a) y datblygiad yw cyflawni gweithrediadau at y diben o addasu cyfleusterau tanddaearol at y diben o storio nwy mewn ceudodau neu mewn strata mân-dyllog naturiol, a
- (b) effaith ddisgwylidig yr addasu yw—
 - (i) cynyddu cynhwysedd gweithredol y cyfleusterau o 43 miliwn metr ciwbig safonol, o leiaf, neu
 - (ii) cynyddu cyfradd llif uchaf y cyfleusterau o 4.5 miliwn metr ciwbig safonol y diwrnod, o leiaf.

(7) Yn y rheoliad hwn—

ystyr “cyfradd llif uchaf” (“*maximum flow rate*”) yw'r gyfradd uchaf y gall nwy lifo allan o'r cyfleusterau yn unol â hi, gan ragdybio—

- (a) bod y cyfleusterau wedi eu llenwi hyd at eu cynhwysedd mwyaf, a

(b) y mesurir y gyfradd ar ôl unrhyw brosesu sy'n ofynnol ar y nwy wrth ei adfer o'r storfa; ystyr "cynhwysedd gweithredol" ("*working capacity*") yw cynhwysedd y cyfleusterau ar gyfer storio nwy yn danddaearol, gan ddiystyru unrhyw gynhwysedd sydd ar gyfer storio nwy clustogi; ac

ystyr "nwy clustogi" ("*cushion gas*") yw nwy a gedwir mewn cyfleusterau tanddaearol at y diben o alluogi adfer o'r storfa nwy arall a storiwyd ynddi.

Cyfleusterau ar gyfer nwy naturiol hylifedig (LNG)

6.—(1) Nid yw adeiladu cyfleuster LNG o fewn rheoliad 3(1)(c) ac eithrio (ar ôl adeiladu'r cyfleuster) pan fo—

- (a) cynhwysedd storio disgwylidig y cyfleuster yn 43 miliwn metr ciwbig safonol, o leiaf, neu
- (b) cyfradd llif uchaf ddisgwylidig y cyfleuster yn 4.5 miliwn metr ciwbig safonol y diwrnod, o leiaf.

(2) Nid yw addasu cyfleuster LNG o fewn rheoliad 3(1)(c) ac eithrio pan fo effaith ddisgwylidig yr addasiad yn cynyddu—

- (a) y cynhwysedd storio yn y cyfleuster o 43 miliwn metr ciwbig safonol, o leiaf, neu
- (b) cyfradd llif uchaf y cyfleuster o 4.5 miliwn metr ciwbig safonol y diwrnod, o leiaf.

(3) Yn y rheoliad hwn—

ystyr "cyfradd llif uchaf" ("*maximum flow rate*") yw'r gyfradd uchaf y gall nwy lifo allan o'r cyfleuster yn unol â hi, gan ragdybio—

- (a) bod y cyfleuster wedi ei lenwi hyd at ei gynhwysedd mwyaf, a
- (b) y mesurir y gyfradd ar ôl ail-nwyeiddio'r nwy hylifedig naturiol ac unrhyw brosesu arall sy'n ofynnol wrth adfer y nwy o'r storfa;

ystyr "cyfleuster LNG" ("*LNG facility*") yw cyfleuster ar gyfer—

- (a) derbyn nwy hylifedig naturiol o'r tu allan i Gymru,
- (b) storio'r nwy hwnnw, ac
- (c) ail-nwyeiddio'r nwy hwnnw;

ystyr "cynhwysedd storio" ("*storage capacity*") yw cynhwysedd y cyfleuster ar gyfer storio'r nwy naturiol hylifedig, a fesurir fel pe bai'r nwy wedi ei storio yn ei ffurf ail-nwyeiddiedig.

Cyfleusterau derbyn nwy

7.—(1) Nid yw adeiladu cyfleuster derbyn nwy o fewn rheoliad 3(1)(d) ac eithrio (ar ôl adeiladu'r cyfleuster) pan fo—

- (a) y cyfleuster o fewn paragraff (3), a
- (b) cyfradd llif uchaf ddisgwylidig y cyfleuster yn 4.5 miliwn metr ciwbig safonol y diwrnod, o leiaf.

(2) Nid yw addasu cyfleuster derbyn nwy o fewn rheoliad 3(1)(d) ac eithrio pan fo—

- (a) y cyfleuster o fewn paragraff (3), a
- (b) effaith ddisgwylidig yr addasiad yn cynyddu cyfradd llif uchaf y cyfleuster o 4.5 miliwn metr ciwbig safonol y diwrnod, o leiaf.

(3) Mae cyfleuster derbyn nwy o fewn y paragraff hwn os—

- (a) nad yw'r nwy a drinnir yn y cyfleuster yn tarddu o Gymru, Lloegr neu'r Alban,

- (b) nad yw'r nwy yn cyrraedd y cyfleuster o Loegr neu'r Alban, ac
 - (c) nad yw'r nwy wedi ei drin eisoes mewn cyfleuster arall ar ôl cyrraedd Cymru.
- (4) Yn y rheoliad hwn—
- ystyr “cyfleuster derbyn nwy” (“*gas reception facility*”) yw gyfleuster ar gyfer—
- (a) derbyn nwy naturiol yn ei ffurf nwyol o'r tu allan i Gymru, a
 - (b) trin nwy naturiol (rywfodd ac eithrio drwy ei storio);
- ystyr “cyfradd llif uchaf” (“*maximum flow rate*”) yw'r gyfradd uchaf y gall nwy lifo allan o'r cyfleuster yn unol â hi.

Meysydd awyr

8.—(1) Nid yw datblygiad mewn perthynas â maes awyr o fewn o fewn rheoliad 3(1)(e) ac eithrio pan y datblygiad yw—

- (a) adeiladu maes awyr o fewn paragraff (2),
- (b) addasu maes awyr o fewn paragraff (3), neu
- (c) gwneud cynnydd, sydd o fewn paragraff (4), yn y defnydd a ganiateir o faes awyr.

(2) Nid yw adeiladu maes awyr o fewn y paragraff hwn ac eithrio pan ddisgwylir y gall y maes awyr (ar ôl ei adeiladu) ddarparu—

- (a) gwasanaethau cludiant teithwyr awyr ar gyfer o leiaf un filiwn o deithwyr bob blwyddyn, neu
- (b) gwasanaethau cludiant nwyddau awyr ar gyfer o leiaf 5,000 o symudiadau cludiant awyr gan awyrennau nwyddau bob blwyddyn.

(3) Nid yw addasu maes awyr o fewn y paragraff hwn ac eithrio pan ddisgwylir i'r addasiad gynyddu—

- (a) nifer y teithwyr y gall y maes awyr ddarparu gwasanaethau cludiant teithwyr awyr iddynt, o un filiwn y flwyddyn, o leiaf, neu
- (b) nifer y symudiadau cludiant awyr gan awyrennau nwyddau y gall y maes awyr ddarparu gwasanaethau cludiant nwyddau awyr ar eu cyfer, o 5,000 y flwyddyn, o leiaf.

(4) Nid yw cynnydd yn y defnydd a ganiateir o faes awyr o fewn y paragraff hwn ac eithrio pan fo'n gynydd o—

- (a) un filiwn y flwyddyn, o leiaf, yn nifer y teithwyr y caniateir i'r maes awyr ddarparu gwasanaethau cludiant teithwyr awyr iddynt, neu
- (b) 5,000 y flwyddyn, o leiaf, yn nifer y symudiadau cludiant awyr gan awyrennau nwyddau y caniateir i'r maes awyr ddarparu gwasanaethau cludiant nwyddau awyr iddynt.

(5) Yn y rheoliad hwn—

mae “addasu”/“addasiad” (“*alteration*”) yn cynnwys adeiladu, estyn neu addasu—

- (a) rhedfa yn y maes awyr,
- (b) adeilad yn y maes awyr, ac
- (c) mast radar neu radio, antena neu gyfarpar arall yn y maes awyr;

ystyr “awyren nwyddau” (“*cargo aircraft*”) yw awyren sydd—

- (a) wedi ei chynllunio i gludo nwyddau ond nid teithwyr, a
- (b) sy'n ymgymryd â chludo nwyddau ar delerau masnachol;

ystyr “gwasanaethau cludiant nwyddau awyr” (“*air cargo transport services*”) yw gwasanaethau ar gyfer cludo nwyddau drwy'r awyr;

ystyr “gwasanaethau cludiant teithwyr awyr” (“*air passenger transport services*”) yw gwasanaethau ar gyfer cludo teithwyr drwy'r awyr;
mae “nwyddau” (“*cargo*”) yn cynnwys post;
ystyr “symudiad cludiant awyr” (“*air transport movement*”) yw glaniad neu esgyniad awyren.

Rheilffyrdd

9.—(1) Nid yw adeiladu rheilffordd o fewn rheoliad 3(1)(f) ac eithrio pan fo'r rheilffordd (ar ôl ei hadeiladu)—

- (a) yn gyfan gwbl neu'n rhannol yng Nghymru (yn ddarostyngedig i baragraff (2)),
- (b) yn rhan o rwydwaith a weithredir gan weithredwr cymeradwy, ac
- (c) yn cynnwys darn o drac di-dor sydd â'i hyd yn fwy na dau gilometr,

yn ddarostyngedig i baragraff (5).

(2) Yn achos rheilffordd sydd (ar ôl ei hadeiladu) yn rhannol yng Nghymru, ni fydd adeiladu'r rheilffordd o fewn rheoliad 3(1)(f) ac eithrio i'r graddau y mae darn o drac di-dor sy'n fwy na dau gilometr o hyd yng Nghymru.

(3) Nid yw addasu rheilffordd o fewn rheoliad 3(1)(f) ac eithrio pan fo—

- (a) y rhan o'r rheilffordd sydd i'w haddasu yn gyfan gwbl neu'n rhannol yng Nghymru (yn ddarostyngedig i baragraff (4)),
- (b) y rheilffordd yn rhan o rwydwaith a weithredir gan weithredwr cymeradwy, ac
- (c) yr addasiad i'r rheilffordd yn cynnwys gosod darn o drac di-dor sydd â'i hyd yn fwy na dau gilometr,

yn ddarostyngedig i baragraff (5).

(4) Yn achos rheilffordd sydd (ar ôl ei haddasu) yn rhannol yng Nghymru nid yw'r addasiad i'r rheilffordd o fewn rheoliad 3(1)(f) ac eithrio i'r graddau y mae'r darn o drac addasedig yng Nghymru yn ddarn di-dor o fwy na dau gilometr.

(5) Nid yw adeiladu neu addasu rheilffordd o fewn rheoliad 3(1)(f) i'r graddau y mae'r rheilffordd yn ffurfio rhan (neu y bydd yn ffurfio rhan ar ôl ei hadeiladu) o gyfnewidfa nwyddau rheilffordd.

(6) Yn y rheoliad hwn—

ystyr “gweithredwr cymeradwy” (“*approved operator*”) yw person—

- (a) a awdurdodwyd i fod yn weithredwr rhwydwaith gan drwydded a roddwyd o dan adran 8 o Ddeddf Rheilffyrdd 1993(2) (trwyddedau ar gyfer gweithredu asedau rheilffordd), neu
- (b) sydd yn is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr cwmni sydd yn berson o'r fath.

mae i “is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr” yr ystyr a roddir i “wholly-owned subsidiary” yn Neddf Cwmniau 2006(3);

ystyr “rheilffordd” yw—

- (a) rheilffordd;
- (b) tramffordd; neu
- (c) system drafnidiaeth sy'n defnyddio dull arall o drafnidiaeth gyfeiriedig, nad yw'n system o gerbydau troli.

(2) 1993 p. 43. Diwygiwyd adran 8 gan: adran 216 o Ddeddf Trafnidiaeth 2000 (p. 38) a pharagraffau 1 a 4 o Atodlen 17 i'r Ddeddf honno; adran 16 o Ddeddf Diogelwch y Rheilffyrdd a Thrafnidiaeth 2003 (p. 20), a pharagraffau 1 a 3 o Atodlen 2 i'r Ddeddf honno; a chan adrannau 1 a 59 o Ddeddf Rheilffyrdd 2005 (p. 14) a pharagraff 3 o Ran 1 o Atodlen 1, a Rhan 1 Atodlen 13 i'r Ddeddf honno.

(3) 2006 p. 46. Gweler adran 1159.

mae i “rhwydwaith” yr ystyr a roddir i “network” gan adran 83(1) o Ddeddf Rheilffyrdd 1993(4);

mae “trac addasedig” (“*altered track*”) yn cynnwys trac ychwanegol, amnewidiol neu wyredig.

Cyfnewidfeydd nwyddau rheilffordd

10.—(1) Nid yw adeiladu cyfnewidfa nwyddau rheilffordd o fewn rheoliad 3(1)(g) ac eithrio pan ddisgwylir (ar ôl ei hadeiladu) y bodlonir mewn perthynas â hi bob un o'r amodau ym mharagraffau (3) i (5).

(2) Nid yw addasu cyfnewidfa nwyddau rheilffordd o fewn rheoliad 3(1)(g) ac eithrio pan ddisgwylir (ar ôl yr addasu) y bodlonir mewn perthynas â hi bob un o'r amodau ym mharagraffau (3) i (5).

(3) Yr amod cyntaf yw bod y gyfnewidfa nwyddau rheilffordd yn gallu trin—

- (a) llwythi o nwyddau oddi wrth fwy nag un traddodwr ac i fwy nag un derbynydd, a
- (b) o leiaf ddau drên nwyddau bob dydd.

(4) Yr ail amod yw bod y gyfnewidfa nwyddau rheilffordd yn cynnwys warysau y gellir anfon nwyddau iddynt o'r rhwydwaith rheilffyrdd, naill ai'n uniongyrchol neu drwy gyfrwng math arall o drafnidiaeth.

(5) Y trydydd amod yw nad yw'r gyfnewidfa nwyddau rheilffordd yn rhan o sefydliad milwrol.

(6) Yn y rheoliad hwn—

mae i “rhwydwaith”, “stoc rholio” a “trên”, yn eu trefn, yr ystyron a roddir i “network”, “rolling stock” a “train” gan adran 83(1) o Ddeddf Rheilffyrdd 1993;

ystyr “sefydliad milwrol” (“*military establishment*”) yw sefydliad a fwriedir ar ddibenion y llynges, y fyddin neu'r llu awyr, neu at ddibenion Adran yr Ysgrifennydd Gwladol sy'n gyfrifol am amddiffyn; ac

ystyr “trên nwyddau” (“*goods train*”) (os diystyriwr unrhyw locomotif) yw trên a gyfansoddir o eitemau o stoc rholio a gynlluniwyd ar gyfer cludo nwyddau.

Argaeau a chronfeydd dŵr

11.—(1) Nid yw adeiladu argae neu gronfa ddŵr o fewn rheoliad 3(1)(h) ac eithrio pan fo cyfaint disgwylidig y dŵr a gedwir yn ôl gan yr argae neu sydd wedi ei storio yn y gronfa yn fwy na 10 miliwn metr ciwbig.

(2) Nid yw addasu argae neu gronfa ddŵr o fewn rheoliad 3(1)(h) ac eithrio pan fo cyfaint ychwanegol disgwylidig y dŵr a gedwir yn ôl gan yr argae neu a fydd wedi ei storio yn y gronfa, o ganlyniad i'r addasiad, yn fwy na 10 miliwn metr ciwbig.

Trosglwyddo adnoddau dŵr

12.—(1) Nid yw datblygiad sy'n ymwneud â throsglwyddo adnoddau dŵr o fewn rheoliad 3(1) (i) ac eithrio pan—

- (a) cyflawnir y datblygiad gan un neu ragor o ymgymerwyr dŵr,
- (b) disgwylir y bydd cyfaint y dŵr sydd i'w drosglwyddo o ganlyniad i'r datblygiad yn fwy na 100 miliwn metr ciwbig y flwyddyn,
- (c) bydd y datblygiad yn galluogi trosglwyddo adnoddau dŵr—
 - (i) rhwng basnau afonydd yng Nghymru,

(4) Gwnaed diwygiadau i adran 83(1) nad ydynt yn berthnasol i'r rheoliad hwn.

- (ii) rhwng ardaloedd ymgwymerwyr dŵr yng Nghymru, neu
 - (iii) rhwng basn afon yng Nghymru ac ardal ymgwymerwr dŵr yng Nghymru, a
 - (d) nad yw'r datblygiad yn ymwneud â throsglwyddo dŵr yfed.
- (2) Yn y rheoliad hwn—
- ystyr “basn afon” (“*river basin*”) yw arwynebedd o dir a ddraenir gan afon a'i his-afonydd;
 - ystyr “ymgwymerwr dŵr” (“*water undertaker*”) yw cwmni a benodwyd yn ymgwymerwr dŵr o dan adran 6 o Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 (penodi ymgwymerwyr perthnasol)(5);
 - ystyr “ardal ymgwymerwr dŵr” (“*water undertaker's area*”) yw'r ardal y penodwyd ymgwymerwr dŵr ar ei chyfer o dan y Ddeddf honno.

Gweithfeydd trin dŵr gwastraff

13.—(1) Nid yw adeiladu gwaith trin dŵr gwastraff o fewn rheoliad 3(1)(j) ac eithrio pan fo capasiti disgwylidig y gwaith trin (ar ôl ei adeiladu) yn fwy na chyfwerth poblogaeth o 500,000.

(2) Nid yw adeiladu seilwaith ar gyfer trosglwyddo neu storio dŵr gwastraff o fewn rheoliad 3(1)(j) ac eithrio pan—

- (a) prif ddiben y seilwaith yw—
 - (i) trosglwyddo'r dŵr gwastraff ar gyfer ei drin, neu
 - (ii) storio dŵr gwastraff cyn ei drin,

neu'r ddau, a

- (b) disgwylir i'r seilwaith fod â'r gallu i storio mwy na 350,000 metr ciwbig o ddŵr gwastraff.

(3) Nid yw addasu gwaith trin dŵr gwastraff o fewn rheoliad 3(1)(j) ac eithrio pan effaith ddisgwylidig yr addasiad yw cynnydd yng nghapasiti'r gwaith trin o fwy na chyfwerth poblogaeth o 500,000.

(4) Nid yw addasu seilwaith ar gyfer trosglwyddo neu storio dŵr gwastraff o fewn rheoliad 3(1)(j) ac eithrio pan—

- (a) prif ddiben y seilwaith yw—
 - (i) trosglwyddo'r dŵr gwastraff ar gyfer ei drin, neu
 - (ii) storio dŵr gwastraff cyn ei drin,

neu'r ddau, a

- (b) effaith ddisgwylidig yr addasiad yw cynnydd yng nghapasiti'r seilwaith ar gyfer storio dŵr gwastraff o fwy na 350,000 metr ciwbig.

(5) Yn y rheoliad hwn—

mae “dŵr gwastraff” (“*waste water*”) yn cynnwys dŵr gwastraff domestig, dŵr gwastraff diwydiannol a dŵr gwastraff trefol; ac

mae i'r termau “dŵr gwastraff domestig”, “dŵr gwastraff diwydiannol”, “cyfwerth poblogaeth” a “dŵr gwastraff trefol”, yn eu trefn, yr ystyron a roddir i “domestic waste water”, “industrial waste water”, “population equivalent” ac “urban waste water” gan reoliad 2(1) o Reoliadau Trin Dŵr Gwastraff Trefol (Cymru a Lloegr) 1994(6).

(5) 1991 p. 56. Diwygiwyd adran 6 gan adran 36 o Ddeddf Dŵr 2003 (p. 37). Gwnaed diwygiadau eraill i adran 6 nad ydynt yn berthnasol i'r Rheoliadau hyn.

(6) O.S. 1994/2841. Gwnaed diwygiadau i reoliad 2(1) nad ydynt yn berthnasol i'r Rheoliadau hyn.

Cyfleusterau gwastraff peryglus

14.—(1) Nid yw adeiladu cyfleuster gwastraff peryglus o fewn rheoliad 3(1)(k) ac eithrio pan—

- (a) prif ddiben y cyfleuster yw gwaredu gwastraff peryglus yn derfynol neu ei adfer, a
- (b) disgwylir i'r cyfleuster fod â'r capasiti a bennir ym mharagraff (2).

(2) Y capasiti yw—

- (a) yn achos gwaredu gwastraff peryglus drwy dirlenwi neu mewn cyfleuster storio dwfn, mwy na 100,000 tonnall y flwyddyn;
- (b) mewn unrhyw achos arall, mwy na 30,000 tonnall y flwyddyn.

(3) Nid yw addasu cyfleuster gwastraff peryglus o fewn rheoliad 3(1)(k) ac eithrio pan—

- (a) prif ddiben y cyfleuster yw gwaredu gwastraff peryglus yn derfynol neu ei adfer, a
- (b) disgwylir i'r addasiad gynyddu capasiti'r cyfleuster—

- (i) yn achos gwaredu gwastraff peryglus drwy dirlenwi neu mewn cyfleuster storio dwfn, o fwy na 100,000 tonnall y flwyddyn;
- (ii) mewn unrhyw achos arall, o fwy na 30,000 tonnall y flwyddyn.

(4) Yn y rheoliad hwn—

ystyr “cyfleuster storio dwfn” (“*deep storage facility*”) yw cyfleuster ar gyfer storio gwastraff yn danddaearol mewn ceudod daearegol dwfn; ac

mae i'r termau “gwaredu”, “gwastraff peryglus” ac “adfer”, yn eu trefn, yr ystyron a roddir i “disposal”, “hazardous waste” a “recovery” yn Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Cymru a Lloegr) 2005(7).