



---

OFFERYNNAU STATUDOL  
CYMRU

---

---

WELSH STATUTORY  
INSTRUMENTS

---

**2014 Rhif 684 (Cy. 74)**

**2014 No. 684 (W. 74)**

**AER GLÂN, CYMRU**

**CLEAN AIR, WALES**

**Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg  
(Tanwyddau Awdurdodedig)  
(Cymru) 2014**

**The Smoke Control Areas  
(Authorised Fuels) (Wales)  
Regulations 2014**

**NODYN ESBONIADOL**

*(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Rheoliadau)*

Mae'r Rheoliadau hyn yn dirymu ac yn disodli gyda diwygiadau Rheoliadau Ardaloedd Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) 2008 (O.S. 2008/3100 (Cy. 274)) ("Rheoliadau 2008").

Mae'r Rheoliadau hyn yn pennu pob tanwydd sydd wedi'i awdurdodi i'w ddefnyddio mewn ardaloedd rheoli mwg yng Nghymru at ddibenion adran 20 o Ddeddf Aer Glân 1993 ("Deddf 1993"). Mae pob un o'r tanwyddau a restrwyd yn yr Atodlen i Rheoliadau 2008 (fel y'u diwygwyd) yn union cyn i'r Rheoliadau hyn ddod i rym yn parhau i fod yn danwydd awdurdodedig. Mae un tanwydd ychwanegol (y Zip 100% Natural Stove Log) wedi'i awdurdodi am y tro cyntaf.

Mae adran 20 o Ddeddf 1993 yn darparu ei bod yn drosedd gollwng mwg o simnai adeilad, neu simnai sy'n gwasanaethu ffwrnais boeler sefydlog neu beiriannau diwydiannol, pan fo'r simnai honno mewn ardal rheoli mwg. Er hynny, mae'n amddiffyniad os gellir profi mai drwy ddefnyddio tanwydd awdurdodedig yn unig yr achoswyd y gollyngiad honedig.

Yng Nghymru, ystyr tanwydd awdurdodedig yw tanwydd y datganwyd ei fod yn danwydd awdurdodedig drwy reoliadau a wnaed gan Weinidogion Cymru.

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar wneud Aseidiadau Effaith Rheoleiddiol mewn perthynas â'r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, paratowyd asesiad effaith rheoleiddiol o'r costau a'r buddiannau sy'n debygol o ddeillio o gydymffurfio â'r Rheoliadau hyn. Mae copi ar gael gan Lywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ.

**EXPLANATORY NOTE**

*(This note is not part of the Regulations)*

These Regulations revoke and replace with amendments the Smoke Control Areas (Authorised Fuels) (Wales) Regulations 2008 (S.I. 2008/3100 (W. 274)) ("the 2008 Regulations").

These Regulations specify all fuels which are currently authorised for use in smoke control areas in Wales for the purposes of section 20 of the Clean Air Act 1993 ("the 1993 Act"). All the fuels that were listed in the Schedule to the 2008 Regulations (as amended) immediately prior to the coming into force of these Regulations continue to be authorised fuels. One additional fuel (the Zip 100% Natural Stove Log) is authorised for the first time.

Section 20 of the 1993 Act provides that it is an offence to emit smoke from a chimney of a building or a chimney serving a furnace of a fixed boiler or an industrial plant, if that chimney is within a smoke control area. However, it is a defence to prove that the alleged emission was caused solely by the use of an authorised fuel.

In Wales, an authorised fuel means a fuel declared to be an authorised fuel by regulations made by the Welsh Ministers.

The Welsh Ministers' Code of Practice on the carrying out of Regulatory Impact Assessments was considered in relation to these Regulations. As a result, a regulatory impact assessment has been prepared as to the likely costs and benefits of complying with these Regulations. A copy can be obtained from the Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ.

**2014 Rhif 684 (Cy. 74)**

**2014 No. 684 (W. 74)**

**AER GLÂN, CYMRU**

**CLEAN AIR, WALES**

**Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg  
(Tanwyddau Awdurdodedig)  
(Cymru) 2014**

**The Smoke Control Areas  
(Authorised Fuels) (Wales)  
Regulations 2014**

*Gwnaed* 12 Mawrth 2014

*Made* 12 March 2014

*Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol  
Cymru* 18 Mawrth 2014

*Laid before the National Assembly for Wales*  
18 March 2014

*Yn dod i rym* 11 Ebrill 2014

*Coming into force* 11 April 2014

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau canlynol drwy arfer y pwerau a roddwyd i'r Ysgrifennydd Gwladol gan adran 20(6) o Ddeddf Aer Glân 1993(1) ac a freiniwyd bellach yng Ngweinidogion Cymru(2) i'r graddau y maent yn arferadwy o ran Cymru:

The Welsh Ministers make the following Regulations in exercise of the powers conferred upon the Secretary of State by section 20(6) of the Clean Air Act 1993(1) and now vested in the Welsh Ministers(2) so far as exercisable in relation to Wales:

#### **Enwi, cychwyn a chymhwyso**

1.—(1) Enw'r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) 2014 a deuant i rym ar 11 Ebrill 2014.

(2) Mae'r Rheoliadau hyn yn gymwys o ran Cymru.

#### **Title, commencement and application**

1.—(1) The title of these Regulations is the Smoke Control Areas (Authorised Fuels) (Wales) Regulations 2014 and they come into force on 11 April 2014.

(2) These Regulations apply in relation to Wales.

#### **Tanwyddau awdurdodedig at ddibenion Rhan III o Ddeddf Aer Glân 1993**

2. Datgenir bod glo caled, glo lled-galed, trydan, nwy, gloeau stêm isel eu hanweddolrwydd a'r tanwyddau a ddisgrifir yn yr Atodlen yn danwyddau awdurdodedig at ddibenion Rhan III o Ddeddf Aer Glân 1993.

#### **Authorised fuels for the purposes of Part III of the Clean Air Act 1993**

2. Anthracite, semi-anthracite, electricity, gas, low volatile steam coals and the fuels described in the Schedule are declared to be authorised fuels for the purposes of Part III of the Clean Air Act 1993.

---

(1) 1993 p. 11.

(2) Trosglwyddwyd swyddogaethau perthnasol yr Ysgrifennydd Gwladol, i'r graddau y maent yn arferadwy o ran Cymru, i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn rhinwedd erthygl 2 o Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 (O.S. 1999/672), ac Atodlen 1 iddo. Mae'r swyddogaethau hynny bellach yn arferadwy gan Weinidogion Cymru yn rhinwedd adran 162 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32) a pharagraff 30 o Atodlen 11 iddi.

---

(1) 1993 c. 11.

(2) The relevant functions of the Secretary of State were, so far as exercisable in relation to Wales, transferred to the National Assembly for Wales by virtue of article 2 of, and Schedule 1 to, the National Assembly for Wales (Transfer of Functions) Order 1999 (S.I. 1999/672). Those functions are now exercisable by the Welsh Ministers by virtue of section 162 of, and paragraph 30 of Schedule 11 to, the Government of Wales Act 2006 (c. 32).

## Dirymiadau

### 3. Dirymir y canlynol—

- (a) Rheoliadau Ardaloeedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) 2008(1);
- (b) Rheoliadau Ardaloeedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) (Diwygio) 2009(2);
- (c) Rheoliadau Ardaloeedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) (Diwygio) 2011(3);
- (d) Rheoliadau Ardaloeedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) (Diwygio) 2013(4).

## Revocations

### 3. The following are revoked—

- (a) the Smoke Control Areas (Authorised Fuels) Regulations (Wales) 2008(1);
- (b) the Smoke Control Areas (Authorised Fuels) (Wales) (Amendment) Regulations 2009(2);
- (c) the Smoke Control Areas (Authorised Fuels) (Wales) (Amendment) Regulations 2011(3);
- (d) the Smoke Control Areas (Authorised Fuels) (Wales) (Amendment) Regulations 2013(4).

*Alun Davies*

Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, un o  
Weinidogion Cymru

12 Mawrth 2014

Minister for Natural Resources and Food, one of the  
Welsh Ministers

12 March 2014

---

(1) O.S. 2008/3100 (Cy. 274).  
(2) O.S. 2009/3225 (Cy. 279).  
(3) O.S. 2011/2909 (Cy. 313).  
(4) O.S. 2013/562 (Cy. 65).

---

(1) S.I. 2008/3100 (W. 274).  
(2) S.I. 2009/3225 (W. 279).  
(3) S.I. 2011/2909 (W. 313).  
(4) S.I. 2013/562 (W. 65).

# YR ATODLEN

Rheoliad 2

## TANWYDDAU AWDURDODEDIG

1. Brics glo Aimcor Excel, a weithgynhyrchir gan Applied Industrial Materials UK Limited yn Newfield, County Durham, neu a weithgynhyrchir gan Oxbow Carbon & Minerals UK Limited yn Windsor House, Cornwall Road, Harrogate, North Yorkshire—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o olog petroleum (sef rhyw 60 i 75% o'r cyfanswm pwysau), glo isel ei anweddolrwydd a golosg adweithiol (sef rhyw 20 i 25% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr resin sy'n caledu pan fo'n oer (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rholio-wasgu;
- (c) sy'n frics glo heb eu marcio ar siâp gobennydd, yn pwyso 73 gram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 2% o'r cyfanswm pwysau.

2. Brics glo Aimcor Pureheat, a weithgynhyrchir gan Applied Industrial Materials UK Limited yn Immingham, North East Lincolnshire, neu a weithgynhyrchir gan Oxbow Carbon & Minerals UK Limited yn Windsor House, Cornwall Road, Harrogate, North Yorkshire—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o lo caled (sef rhyw 60% o'r cyfanswm pwysau), golosg petroleum (sef rhyw 25% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rholio-wasgu a thriniaeth wres ar ryw 250°C;
- (c) sy'n frics glo ar siâp gobennydd gydag un llinell wedi'i hindentio ar un ochr a dwy linell wedi'u hindentio ar yr ochr arall ac sy'n pwyso 75 gram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 2% o'r cyfanswm pwysau.

3. Brics glo Ancit, a weithgynhyrchir gan Coal Products Limited yn Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o lo caled (sef rhyw 60 i 95% o'r cyfanswm pwysau), golosg petroleum (hyd at ryw 30% o'r cyfanswm pwysau), glo meddal (hyd at ryw 15% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr triagl ac asid

# SCHEDULE

Regulation 2

## AUTHORISED FUELS

1. Aimcor Excel briquettes, manufactured by Applied Industrial Materials UK Limited at Newfield, County Durham, or manufactured by Oxbow Carbon & Minerals UK Limited at Windsor House, Cornwall Road, Harrogate, North Yorkshire, which—

- (a) comprise petroleum coke (as to approximately 60 to 75% of the total weight), low volatile coal and reactive coke (as to approximately 20 to 25% of the total weight) and cold-setting resin binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll-pressing;
- (c) are unmarked pillow-shaped briquettes and have an average weight of 73 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 2% of the total weight.

2. Aimcor Pureheat briquettes, manufactured by Applied Industrial Materials UK Limited at Immingham, North East Lincolnshire, or manufactured by Oxbow Carbon & Minerals UK Limited at Windsor House, Cornwall Road, Harrogate, North Yorkshire, which—

- (a) comprise anthracite (as to approximately 60% of the total weight), petroleum coke (as to approximately 25% of the total weight) and binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll-pressing and heat treatment at about 250°C;
- (c) are pillow-shaped briquettes with a single line indentation on one side and a double line indentation on the reverse side and have an average weight of 75 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 2% of the total weight.

3. Ancit briquettes, manufactured by Coal Products Limited at Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire, which—

- (a) comprise anthracite (as to approximately 60 to 95% of the total weight), petroleum coke (up to approximately 30% of the total weight), bituminous coal (up to approximately 15% of the total weight) and a molasses and

ffosfforig neu rwymwr organig (sef gweddill y pwysau);

- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rhoio-wasgu a thriniaeth wres ar ryw 300°C;
- (c) sy'n frics glo heb eu marcio ar siâp clustog sy'n pwysu 48 gram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 2% o'r cyfanswm pwysau.

**4. Big K Instant Lighting Fire Logs, a weithgynhyrchir gan Allspan BV yn Macroweg 4, 5804 CL Venray, Yr Iseldiroedd—**

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o gwyr hydrin (sef rhyw 58 i 59% o'r cyfanswm pwysau), a blawd llif pren caled (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses triniaeth wres ac allwthio;
- (c) sy'n rhyw 235 o filimetrau eu hyd a 80 o filimetrau eu dyfnder, gyda rhigolau ar hyd yr wynebau, ac sy'n pwysu 1.1 cilogram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 0.1% o'r cyfanswm pwysau.

**5. Big K Restaurant Grade Charcoal, a weithgynhyrchir gan Big K Products UK Limited yn Parque Industrial Alvear, 2126 Alvear, Provincia de Santa Fe, Yr Ariannin—**

- (a) sydd wedi'u gyfansoddi o bren quebracho gwyn wedi'i byroleisio;
- (b) a weithgynhyrchwyd drwy ddefnyddio proses pyrolysis o'dyn ar ryw 450°C;
- (c) sy'n ddarnau golosg heb eu marcio, rhwng 30 o filimetrau a 150 o filimetrau; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 2% o'r cyfanswm pwysau.

**6. Brics glo Black Diamond Gem, a weithgynhyrchir gan Coal Products Limited yn Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire—**

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o lwch glo caled (sef rhyw 20 i 30% o'r cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (sef rhyw 40 i 45% o'r cyfanswm pwysau), glo meddal (sef rhyw 12 i 22% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr triagl ac asid ffosfforig (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rhoio-wasgu a thriniaeth wres ar ryw 300°C;
- (c) sy'n frics glo ar siâp gobennydd wedi'u marcio â dwy linell gyfochrog sydd wedi'u hindentio

phosphoric acid binder or an organic binder (as to the remaining weight);

- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll-pressing and heat treatment at about 300°C;
- (c) are unmarked cushion-shaped briquettes with an average weight of 48 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 2% of the total weight.

**4. Big K Instant Lighting Fire Logs, manufactured by Allspan BV at Macroweg 4, 5804 CL Venray, the Netherlands, which—**

- (a) comprise slack wax (as to approximately 58 to 59% of the total weight), and hardwood sawdust (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process of heat treatment and extrusion;
- (c) are approximately 235 millimetres in length and 80 millimetres in depth, with grooves along their faces and have an average weight of 1.1 kilograms; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 0.1% of the total weight.

**5. Big K Restaurant Grade Charcoal, manufactured by Big K Products UK Limited at Parque Industrial Alvear, 2126 Alvear, Provincia de Santa Fe, Argentina, which—**

- (a) comprise pyrolysed white quebracho wood;
- (b) were manufactured using a kiln pyrolysis process at approximately 450°C;
- (c) are unmarked charcoal pieces of between 30 millimetres to 150 millimetres; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 2% of the total weight.

**6. Black Diamond Gem briquettes, manufactured by Coal Products Limited at Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire, which—**

- (a) comprise anthracite duff (as to approximately 20 to 30% of the total weight), petroleum coke (as to approximately 40 to 45% of the total weight), bituminous coal (as to approximately 12 to 22% of the total weight) and molasses and phosphoric acid binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll-pressing and heat treatment at about 300°C;
- (c) are pillow-shaped briquettes marked with two parallel indented lines running latitudinally



ac yn rhedeg yn lledredol o amgylch y fricsen ac sy'n pwyso 160 gram ar gyfartaledd; a

- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy nag 1.5% o'r cyfanswm pwysau.

**7. Bord na Móna Firelogs, a weithgynhyrchir gan Bord na Móna Fuels Limited, Newbridge, County Kildare, Iwerddon—**

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o gwyr hydrin (sef rhyw 55% o'r cyfanswm pwysau) a blawd llif pren caled (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses triniaeth wres ac allwthio;
- (c) sy'n rhyw 255 o filimetrau eu hyd a 75 o filimetrau eu diamedr, gyda rhigolau ar hyd un wyneb hydredol, yn pwyso 1.3 cilogram (net) ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 0.1% o'r cyfanswm pwysau.

**8. Brics glo Bord na Móna Firepak (sy'n cael eu marchnata hefyd fel brics glo Arigna Special), a weithgynhyrchir gan Bord na Móna Fuels Limited, Newbridge, County Kildare, Iwerddon—**

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o lo caled (sef rhyw 50% o'r cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (sef rhyw 20 i 40% o'r cyfanswm pwysau), glo meddal (sef rhyw 10 i 30% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr sydd wedi'i seilio ar starts (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rhoio-wasgu a thriniaeth wres;
- (c) sy'n frics glo heb eu marcio ar siâp gobennydd, yn pwyso 50 gram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy nag 1.5% o'r cyfanswm pwysau.

**9. Brics glo Briteflame, a weithgynhyrchir gan Maxibrite Limited ar Ystad Ddiwydiannol Mwyndy, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf—**

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o lo meddal (sef rhyw 10 i 15% o'r cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (sef rhyw 10 i 15% o'r cyfanswm pwysau), llwch glo caled (sef rhyw 70 i 80% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr starts (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rhoio-wasgu a thriniaeth wres ar ryw 260°C;
- (c) sy'n frics glo heb eu marcio ar siâp gobennydd, yn pwyso 140 gram ar gyfartaledd; a

around the briquette and have an average weight of 160 grams; and

- (d) have a sulphur content not exceeding 1.5% of the total weight.

**7. Bord na Móna Firelogs, manufactured by Bord na Móna Fuels Limited, Newbridge, County Kildare, Ireland, which—**

- (a) comprise slack wax (as to approximately 55% of the total weight) and hardwood sawdust (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process of heat treatment and extrusion;
- (c) are approximately 255 millimetres in length and 75 millimetres in diameter, and with grooves along one longitudinal face, and have an average weight of 1.3 kilograms (net); and
- (d) have a sulphur content not exceeding 0.1% of the total weight.

**8. Bord na Móna Firepak briquettes (also marketed as Arigna Special coal briquettes), manufactured by Bord na Móna Fuels Limited, Newbridge, County Kildare, Ireland, which—**

- (a) comprise anthracite (as to approximately 50% of the total weight), petroleum coke (as to approximately 20 to 40% of the total weight), bituminous coal (as to approximately 10 to 30 percent of the total weight) and starch based binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll-pressing and heat treatment;
- (c) are unmarked pillow-shaped briquettes and have an average weight of 50 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 1.5% of the total weight.

**9. Briteflame briquettes, manufactured by Maxibrite Limited at Mwyndy Industrial Estate, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf, which—**

- (a) comprise bituminous coal (as to approximately 10 to 15% of the total weight), petroleum coke (as to approximately 10 to 15% of the total weight), anthracite duff (as to approximately 70 to 80% of the total weight), and starch binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll-pressing and heat treatment at about 260°C;
- (c) are unmarked pillow-shaped briquettes and have an average weight of 140 grams; and

- (d) nad ydynt yn cynnwys mwy nag 1.9% o sylffwr pan fyddant yn sych.

**10.** Brics glo Briteheat, a weithgynhyrchir gan Coal Products Limited yn Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o lo caled (sef rhyw 60 i 85% o'r cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (hyd at ryw 30% o'r cyfanswm pwysau), glo meddal (hyd at ryw 15% o'r cyfanswm pwysau), a rhwymwr triagl ac asid ffosfforig (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rhoio-wasgu a thriniaeth wres ar ryw 300°C;
- (c) sy'n frics glo ar siâp clustogau gyda llinell wedi'i hindentio'n rhedeg yn hydredol o'u cwmpas ac sy'n pwyso 30 gram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 2% o'r cyfanswm pwysau.

**11.** Brics glo Briteheat Plus, a weithgynhyrchir gan Coal Products Limited yn Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o lwch glo caled (sef rhyw 75 i 95% o'r cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (hyd at ryw 20% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr organig (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rhoio-wasgu;
- (c) sy'n frics glo heb eu marcio ar siâp gobennydd ac sy'n pwyso 80 gram y fricsen ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 2% o'r cyfanswm pwysau.

**12.** Bryant and May Firelogs, a weithgynhyrchir gan Swedish Match yn Kostenetz, Bwlgaria—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o gwyr paraffin (sef rhyw 50% o'r cyfanswm pwysau), pren poplys mâl (sef rhyw 25% o'r cyfanswm pwysau), blawd gwenith (sef rhyw 15% o'r cyfanswm pwysau), solidau cyneuadwy ar wasgar mewn cwyr paraffin ar ffurf jel (sef rhyw 1 % o'r cyfanswm pwysau) a dŵr, cyfryngau chwyddo a chadwolyn (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys allwthio;
- (c) y mae iddynt drawstoriadau cwadrant o ryw 80 o filimetrau o radiws, ac sy'n rhyw 265 o filimetrau o hyd gyda sribyn cynnau ar hyd un ymyl, ac sy'n pwyso rhyw 1.15 cilogram; a

- (d) have a sulphur content not exceeding 1.9% sulphur on a dry basis.

**10.** Briteheat briquettes, manufactured by Coal Products Limited at Immingham Briquetting Works, North East Lincolnshire, which—

- (a) comprise anthracite (as to approximately 60 to 85% of the total weight), petroleum coke (up to approximately 30% of the total weight), bituminous coal (up to approximately 15% of the total weight), and a molasses and phosphoric acid binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll-pressing and heat treatment at about 300°C;
- (c) are cushion-shaped briquettes with an indented line running longitudinally around the briquette and have an average weight of 30 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 2% of the total weight.

**11.** Briteheat Plus briquettes, manufactured by Coal Products Limited at Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire, which—

- (a) comprise anthracite duff (as to approximately 75 to 95% of the total weight), petroleum coke (up to approximately 20% of the total weight) and an organic binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll-pressing;
- (c) are unmarked pillow shaped briquettes and have an average weight of 80 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 2% of the total weight.

**12.** Bryant and May Firelogs manufactured by Swedish Match at Kostenetz, Bulgaria, which—

- (a) comprise paraffin wax (as to approximately 50% of the total weight), ground poplar wood (as to approximately 25% of the total weight), wheatflour (as to approximately 15% of the total weight), ignitable solids dispersed in gelled paraffin wax (as to approximately 1% of the total weight) and water, swelling agents and preservative (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving extrusion;
- (c) are of quadrant cross sections with a radius of approximately 80 millimetres, and length approximately 265 millimetres with an ignition strip along one edge, and having an approximate weight of 1.15 kilograms; and

- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 0.1% o'r cyfanswm pwysau.

**13.** Brics glo Charglow, a weithgynhyrchir gan Polchar Spolka z organiczona odpowiedzialnoscia, Police, Zachodniopomorskie, Gwlad Pwyl—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o ologsg glo meddal (sef rhyw 45 i 95% o'r cyfanswm pwysau), glo caled (sef rhyw 0 i 20% o'r cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (sef rhyw 0 i 20% o'r cyfanswm pwysau), glo meddal (sef rhyw 0 i 10% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr organig (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rhoio-wasgu a thriniaeth wres ar ryw 110°C;
- (c) sy'n frics glo heb eu marcio ar siâp gobennydd, yn pwyso 100 gram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy nag 1.5% o'r cyfanswm pwysau.

**14.** Coalite, a weithgynhyrchir gan Coalite Products Limited yn Bolsover, ger Chesterfield, Derbyshire ac yn Grimethorpe, South Yorkshire drwy ddefnyddio proses carboneiddio tymheredd isel.

**15.** Brics glo Coalite Ovals, a weithgynhyrchir gan Maxibrite Limited yn Ystad Ddiwydiannol Mwyndy, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o lo meddal (sef rhyw 10 i 15% o'r cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (sef rhyw 10 i 15% o'r cyfanswm pwysau), llwch glo caled (sef rhyw 70 i 80% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr starts (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rhoio-wasgu a thriniaeth wres ar ryw 260°C;
- (c) sy'n frics glo heb eu marcio ar siâp gobennydd â'u hyd yn rhyw 84.2 o filimetrau ac yn 61.5 o filimetrau x 37.8 o filimetrau ac sy'n pwyso 118 gram y fricsen ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy nag 1.9% o'r cyfanswm pwysau pan fyddant yn sych.

**16.** Golosg a weithgynhyrchir gan—

- (a) Coal Products Limited yn Cwm Coking Works, Llanilltud Faerdref, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, a'i werthu fel "Sunbrite";
- (b) Monckton Coke & Chemical Company Limited yn Royston, ger Barnsley, South

- (d) have a sulphur content not exceeding 0.1% of the total weight.

**13.** Charglow briquettes, manufactured by Polchar Spolka z organiczona odpowiedzialnoscia, Police, Zachodniopomorskie, Poland, which—

- (a) comprise bituminous coal char (as to approximately 45 to 95% of the total weight), anthracite (as to approximately 0 to 20% of the total weight), petroleum coke (as to approximately 0 to 20% of the total weight), bituminous coal (as to approximately 0 to 10% of the total weight) and an organic binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll pressing and heat treatment at about 110°C;
- (c) are unmarked pillow-shaped briquettes and have an average weight of 100 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 1.5% of the total weight.

**14.** Coalite manufactured by Coalite Products Limited at Bolsover, near Chesterfield, Derbyshire and at Grimethorpe, South Yorkshire using a low temperature carbonisation process.

**15.** Coalite Ovals briquettes, manufactured by Maxibrite Limited at Mwyndy Industrial Estate, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf which—

- (a) comprise bituminous coal (as to approximately 10 to 15% of the total weight), petroleum coke (as to approximately 10 to 15% of the total weight), anthracite duff (as to approximately 70 to 80% of the total weight) and starch binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll-pressing and heat treatment at about 260°C;
- (c) are unmarked pillow-shaped briquettes approximately 84.2 millimetres in length and 61.5 millimetres x 37.8 millimetres and have an average weight of 118 grams per briquette; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 1.9% of the total weight on a dry basis.

**16.** Coke manufactured by—

- (a) Coal Products Limited at Cwm Coking Works, Llantwit Fardre, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, and sold as "Sunbrite";
- (b) Monckton Coke & Chemical Company Limited at Royston, near Barnsley, South



Yorkshire a'i werthu fel "Sunbrite" neu "Monckton Boiler Beans";

- (c) Corus UK Limited yn Teesside Works, Redcar & Cleveland a'i werthu fel "Redcar Coke Nuts (Doubles)"; a
- (d) Coal Products Limited yn Cwm Coking Works, Llanilltud Faerdref, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf a'i werthu fel "Cwm Coke Doubles".

**17.** Cosycoke (sydd hefyd yn cael ei farchnata fel Lionheart Crusader neu Sunbrite Plus), a weithgynhyrchir gan Monckton Coke & Chemical Company Limited yn Royston, ger Barnsley, South Yorkshire ac Aimcor Supercoke (sydd hefyd yn cael ei farchnata fel Supercoke), a weithgynhyrchir gan M & G Fuels Limited yn Hartlepool Docks, Hartlepool, ac ym mhob achos—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o olog caled o faint penodol (sef rhyw 45 i 65% o'r cyfanswm pwysau) a golosg petrolewm o faint penodol (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy eu cyfuno;
- (c) sy'n hapsiapiau heb eu marcio; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 2% o'r cyfanswm pwysau.

**18.** Brics glo Dragonbrite, a weithgynhyrchir gan Tower Colliery Limited yn Aberdâr, Rhondda Cynon Taf—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o lwch y twr (sef rhyw 95% o gyfanswm y pwysau) a rhwymwr wedi ei seilio ar resin (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rholio-wasgu a chaledu oer;
- (c) sy'n frics glo ar siâp gobennydd, wedi eu marcio â'r llythren "T" ar un ochr ac sy'n pwyso 50 gram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy nag 1% o'r cyfanswm pwysau.

**19.** Brics glo Dragonglow, a weithgynhyrchir gan Tower Colliery Limited yn Aberdâr, Rhondda Cynon Taf—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o lwch y twr (sef rhyw 95% o gyfanswm y pwysau) a rhwymwr wedi ei seilio ar resin (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rholio-wasgu a chaledu oer;

Yorkshire and sold as "Sunbrite" or "Monckton Boiler Beans";

- (c) Corus UK Limited at Teesside Works, Redcar & Cleveland and sold as "Redcar Coke Nuts (Doubles)"; and
- (d) Coal Products Limited at Cwm Coking Works, Llantwit Fardre, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf and sold as "Cwm Coke Doubles".

**17.** Cosycoke (also marketed as Lionheart Crusader or Sunbrite Plus) manufactured by Monckton Coke & Chemical Company Limited at Royston, near Barnsley, South Yorkshire and Aimcor Supercoke (also marketed as Supercoke), manufactured by M & G Fuels Limited at Hartlepool Docks, Hartlepool, which in each case—

- (a) comprise sized hard coke (as to approximately 45 to 65% of the total weight) and sized petroleum coke (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by blending;
- (c) are unmarked random shapes; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 2% of the total weight.

**18.** Dragonbrite briquettes, manufactured by Tower Colliery Limited at Aberdare, Rhondda Cynon Taf which—

- (a) comprise tower duff (as to approximately 95% of the total weight) and a resin-based binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving cold cure roll pressing;
- (c) are pillow-shaped briquettes marked with the letter "T" on one side and have an average weight of 50 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 1% of the total weight.

**19.** Dragonglow briquettes, manufactured by Tower Colliery Limited at Aberdare, Rhondda Cynon Taf, which—

- (a) comprise tower duff (as to approximately 95% of the total weight) and a resin-based binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving cold cure roll pressing;

- (c) sy'n frics glo heb eu marcio ar siâp gobennydd, yn pwyso 100 gram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 1% o'r cyfanswm pwysau.

**20.** Duraflame Firelogs, a weithgynhyrchir gan Paramelt BV, Costerstraat 18, PO Box 86, 1700 AB Heerhugowaard, Yr Iseldiroedd—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o gwyr petrolewm sydd wedi'i seilio ar fwynau (sef rhyw 55% o'r cyfanswm pwysau) a ffibr pren caled mâl (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses triniaeth wres ac allwthio;
- (c) sy'n rhyw 320 o filimetrau eu hyd, 90 o filimetrau eu uchder ac 85 o filimetrau eu lled, yn pwyso 1.45 cilogram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 0.1% o'r cyfanswm pwysau.

**21.** Brics glo Ecoal, a weithgynhyrchir gan Coal Products Limited yn Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o ronynnau glo caled (sef rhyw 40 i 65% o'r cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (sef rhyw 20 i 40% o'r cyfanswm pwysau), cols (sef rhyw 0 i 10% o'r cyfanswm pwysau), glo meddal (sef rhyw 0 i 20% o'r cyfanswm pwysau), biomas (sef rhyw 5 i 20% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr triagl ac asid ffosfforig (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rhoio-wasgu;
- (c) sy'n frics glo chweochrog heb eu marcio ac sy'n pwyso 125 gram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 2% o'r cyfanswm pwysau.

**22.** Brics glo Ecoal 50, a weithgynhyrchir gan Coal Products Limited yn Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o ronynnau glo caled (sef rhyw 30 i 55% o'r cyfanswm pwysau), biomas (sef rhyw 25 i 35% o'r cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (sef rhyw 10 i 40% o'r cyfanswm pwysau), glo meddal (sef rhyw 0 i 5% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr organig naturiol (sef gweddill y pwysau);

- (c) are unmarked pillow-shaped briquettes and have an average weight of 100 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 1% of the total weight.

**20.** Duraflame Firelogs, manufactured by Paramelt BV, Costerstraat 18, PO Box 86, 1700 AB Heerhugowaard, The Netherlands, which—

- (a) comprise mineral-based petroleum wax (as to approximately 55% of the total weight) and ground hardwood fibre (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process of heat treatment and extrusion;
- (c) are approximately 320 millimetres in length, 90 millimetres high and 85 millimetres wide and have an average weight of 1.45 kilograms; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 0.1% of the total weight.

**21.** Ecoal briquettes, manufactured by Coal Products Limited at Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire, which—

- (a) comprise anthracite fines (as to approximately 40 to 65% of the total weight), petroleum coke (as to approximately 20 to 40% of the total weight), char (as to approximately 0 to 10% of the total weight), bituminous coal (as to approximately 0 to 20% of the total weight), biomass (as to approximately 5 to 20% of the total weight) and molasses and phosphoric acid as a binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll-pressing;
- (c) are unmarked hexagonal briquettes having an average weight of 125 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 2% of the total weight.

**22.** Ecoal 50 briquettes, manufactured by Coal Products Limited at Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire which—

- (a) comprise anthracite fines (as to approximately 30 to 55% of the total weight), biomass (as to approximately 25 to 35% of the total weight), petroleum coke (as to approximately 10 to 40% of the total weight), bituminous coal (as to approximately 0 to 5% of the total weight) and natural organic binder (as to the remaining weight);

- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rholio-wasgu yna triniaeth wres ar ryw 300°C mewn amgylchedd wedi ei reoli, â llai o ocsigen;
- (c) sy'n frics glo ar siâp hecsagon gyda un streipen ar un ochr ar draws y rhannau gwastad ac sy'n pwysu 135 gram y fricsen ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fw na 2% o'r cyfanswm pwysau.

**23.** Brics glo Ecobrite, a weithgynhyrchir gan Arigna Fuels Limited yn Arigna, Carrick-on-Shannon, County Roscommon, Iwerddon—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o ronynnau glo caled (sef rhyw 96% o'r cyfanswm pwysau) a starts yn rhwymwr (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rholio-wasgu a thriniaeth wres ar ryw 250°C;
- (c) sy'n frics glo heb eu marcio ar siâp gobennydd mewn dau faint sydd, ar gyfartaledd, yn pwysu 37 gram yn achos y maint lleiaf a 48 gram yn achos y maint mwyaf; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy nag 1.5% o'r cyfanswm pwysau.

**24.** Brics glo EDF Fuel, a weithgynhyrchir gan TheGreenFactory yn y Laboratoire de Chimie Agro-industrielle UMR 1010 INRA/INP-ENSIACET AGROMAT, Site de l'ENIT 47, Avenue D'Azereiz, -BP 1629 65016 Tarbes Cedex, Ffrainc—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o ryw 100 gram o Miscanthus heb ei brosesu (sef rhyw 45% o'r cyfanswm pwysau), rhyw 95 gram o ester Copra (sef rhyw 43% o'r cyfanswm pwysau), a rhyw 25 gram o rwymwr a gynhyrchwyd o Miscanthus (wedi'i brosesu gyda chalsiwm ocsid, sef rhyw 0.5% o'r cyfanswm pwysau) sef gweddill y pwysau;
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys prosesu Miscanthus, cymysgu, poethwasgu, a throchi mewn baddon ester;
- (c) sy'n frics glo ar siâp silindr sydd heb eu marcio, y mae eu uchder yn 120 o filimetrau a'u diamedr yn 60 o filimetrau, ac y mae twll ar siâp seren yn rhedeg yn ganolog drwy ochr hiraf y fricsen ac sy'n pwysu 220 gram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 2% o'r cyfanswm pwysau.

- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll pressing followed by heat treatment at approximately 300°C in a controlled, reduced oxygen environment;
- (c) are hexagonal-shaped briquettes with a single stripe on one side across the flats and have an average weight of 135 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 2% of the total weight.

**23.** Ecobrite briquettes, manufactured by Arigna Fuels Limited at Arigna, Carrick-on-Shannon, County Roscommon, Ireland, which—

- (a) comprise anthracite fines (as to approximately 96% of the total weight) and starch as binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll-pressing and heat treatment at about 250°C;
- (c) are unmarked pillow-shaped briquettes in two sizes having an average weight of 37 grams for the smaller size and 48 grams for the larger size; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 1.5% of the total weight.

**24.** EDF Fuel Briquettes, manufactured by TheGreenFactory at the Laboratoire de Chimie Agro-industrielle UMR 1010 INRA/INP-ENSIACET AGROMAT, Site de l'ENIT 47, Avenue D'Azereiz, -BP 1629 65016 Tarbes Cedex, France, which—

- (a) comprise approximately 100 grams of unprocessed Miscanthus (as to approximately 45% of the total weight), approximately 95 grams of Copra ester (as to approximately 43% of the total weight), and approximately 25 grams of a binder produced from Miscanthus (processed with calcium oxide as to approximately 0.5% of the total weight) as to the remaining weight;
- (b) are manufactured from those constituents by a process involving Miscanthus processing, mixing, hot pressing and soaking in an ester bath;
- (c) are unmarked cylinder-shaped briquettes of 120 millimetres height and 60 millimetres diameter with a star-shaped hole running centrally through the longer length of the briquette and have an average weight of 220 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 2% of the total weight.

**25.** Brics glo Excel+, a weithgynhyrchir gan Oxbow Coal BV yn Newfield Works, Bishop Auckland, County Durham—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o olog petrolewm (sef 65 i 70% o'r cyfanswm pwysau), glo caled (sef 25% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr resin sy'n caledu pan fo'n oer, caledwr a sefydlogydd tymheredd isel (sef gweddill y pwysau);
- (b) a gynhyrchir ar dymheredd amgylchynol drwy broses sy'n cynnwys rhoio-wasgu a chaledu oer;
- (c) sy'n frics glo sgwâr, heb eu marcio, ar siâp gobennydd ac sy'n pwyso 100 gram y fricsen ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 1.9% o'r cyfanswm pwysau.

**26.** Brics glo Extracite, a weithgynhyrchir gan Sophia-Jacoba Handelsgesellschaft GmbH yn Hückelhoven, Yr Almaen—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o lwch glo caled (sef rhyw 95.5% o'r cyfanswm pwysau) a lleisw amoniwm lignosylffonad yn rhwymwr (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rhoio-wasgu a thriniaeth wres ar ryw 260°C;
- (c) sy'n frics glo ariannaidd ar siâp clustog a'r llythrennau "S" a "J" wedi'u marcio arnynt ac sy'n pwyso 40 gram ar gyfartaledd; a
- (d) sy'n cynnwys rhyw 1.2% o sylffwr o'r cyfanswm pwysau.

**27.** Brics glo Fireglo, a weithgynhyrchir gan Les Combustibles de Normandie yn Caen, Ffrainc, a chan La Société Rouennaise de Défumage yn Rouen, Ffrainc—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o lychau Cymreig wedi'u golchi (sef rhyw 92% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr pyg glo (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rhoio-wasgu a thriniaeth wres ar ryw 330°C;
- (c) sy'n ofoidau â thair llinell ar un ochr a'r ochr arall yn llyfn ac sy'n pwyso 30 gram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 0.8% o'r cyfanswm pwysau.

**28.** Brics glo Homefire, a weithgynhyrchir gan Coal Products Limited yn Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire—

**25.** Excel+ briquettes, manufactured by Oxbow Coal BV at Newfield Works, Bishop Auckland, County Durham, which—

- (a) comprise petroleum coke (as to 65 to 70% of the total weight), anthracite (as to 25% of the total weight) and a cold setting resin binder, hardener and low temperature stabiliser (as to the remaining weight);
- (b) are produced at ambient temperature by a process involving roll pressing and cold curing;
- (c) are unmarked square pillow-shaped briquettes and have an average weight of 100 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 1.9% of the total weight.

**26.** Extracite briquettes, manufactured by Sophia-Jacoba Handelsgesellschaft GmbH at Hückelhoven, Germany, which—

- (a) comprise anthracite duff (as to approximately 95.5% of the total weight) and ammonium lignosulphonate lye as binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll-pressing and heat treatment at about 260°C;
- (c) are cushion-shaped briquettes with a silvery appearance and are marked with the letters "S" and "J" and have an average weight of 40 grams; and
- (d) have a sulphur content of approximately 1.2% of the total weight.

**27.** Fireglo briquettes, manufactured by Les Combustibles de Normandie at Caen, France, and by La Société Rouennaise de Défumage at Rouen, France, which—

- (a) comprise washed Welsh duffs (as to approximately 92% of the total weight) and coal pitch binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll-pressing and heat treatment at about 330°C;
- (c) are ovoids with three lines on one side and are smooth on the other side and have an average weight of 30 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 0.8% of the total weight.

**28.** Homefire briquettes, manufactured by Coal Products Limited at Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire, which—



- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o ronynnau glo caled (sef rhyw 40 i 70% o'r cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (sef rhyw 20 i 45% o'r cyfanswm pwysau), cols (sef rhyw 0 i 10% o'r cyfanswm pwysau), glo meddal (sef rhyw 5 i 30% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr organig neu rhwymwr triagl ac asid ffosfforig (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rhoio-wasgu;
- (c) sydd, fel brics glo gorffenedig, yn cynnwys nid llai na 9% ac nid mwy na 15% o fater anweddol o'r cyfanswm pwysau pan fyddant yn sych;
- (d) sy'n frics glo chweochrog heb eu marcio ac sy'n pwyso 140 gram ar gyfartaledd; ac
- (e) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 2% o'r cyfanswm pwysau.

**29. Homefire Fire Logs, a weithgynhyrchir gan De Lange BV, Rustenbugerweg 3, 1646 WJ Ursem, Yr Iseldiroedd—**

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o gwyr hydrin (sef rhyw 50% o'r cyfanswm pwysau) a blawd llif (sef rhyw 50% o'r cyfanswm pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses triniaeth wres ac allwthio;
- (c) sy'n rhyw 280 o filimetrau eu hyd ac yn 75 o filimetrau x 75 o filimetrau gydag un rhigol yn rhedeg ar hyd pob un o'u pedwar wyneb sy'n 280 o filimetrau eu hyd ac sy'n pwyso 1.1 cilogram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 0.2% o'r cyfanswm pwysau.

**30. Homefire Ovals, a weithgynhyrchir gan Coal Products Limited yn Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire—**

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o lwch glo caled (sef rhyw 57% o'r cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (sef rhyw 17% o'r cyfanswm pwysau), glo meddal (sef rhyw 13% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr triagl ac asid ffosfforig (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rhoio-wasgu a thriniaeth wres ar ryw 300°C;
- (c) sy'n frics glo ar siâp gobennydd wedi'u marcio â dwy linell gyfochrog sydd wedi'u hindentio ac yn rhedeg yn lledredol o amgylch y fricsen ac sy'n pwyso 135 gram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 2% o'r cyfanswm pwysau.

- (a) comprise anthracite fines (as to approximately 40 to 70% of the total weight), petroleum coke (as to approximately 20 to 45% of the total weight), char (as to approximately 0 to 10% of the total weight), bituminous coal (as to approximately 5 to 30% of the total weight) and an organic binder or a molasses and phosphoric acid binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll-pressing;
- (c) have a volatile matter content in the finished briquette of neither less than 9% nor more than 15% of the total weight on a dry basis;
- (d) are unmarked hexagonal briquettes and have an average weight of 140 grams; and
- (e) have a sulphur content not exceeding 2% of the total weight.

**29. Homefire Fire Logs, manufactured by De Lange BV, Rustenbugerweg 3, 1646 WJ Ursem, the Netherlands, which—**

- (a) comprise slack wax (as to approximately 50% of the total weight) and sawdust (as to approximately 50% of the total weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process of heat treatment and extrusion;
- (c) are approximately 280 millimetres in length and 75 millimetres x 75 millimetres with a single groove running along each of the four 280 millimetre length faces and have an average weight of 1.1 kilograms; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 0.2% of the total weight.

**30. Homefire ovals, manufactured by Coal Products Limited at Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire, which—**

- (a) comprise anthracite duff (as to approximately 57% of the total weight), petroleum coke (as to approximately 17% of the total weight), bituminous coal (as to approximately 13% of the total weight) and molasses and phosphoric acid as binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll-pressing and heat treatment at about 300°C;
- (c) are pillow-shaped briquettes with two parallel indented lines running latitudinally around the briquette and have an average weight of 135 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 2% of the total weight.



**31. Homefire Ovals (R), a weithgynhyrchir gan Coal Products Limited yn Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire—**

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o ronynnau glo caled (sef rhyw 50 i 75% o'r cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (sef rhyw 20 i 45% o'r cyfanswm pwysau), glo meddal (sef rhyw 5 i 17% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr organig (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rholio-wasgu;
- (c) sy'n frics glo ar siâp gobennydd wedi'u marcio â dwy linell gyfochrog sydd wedi'u hindentio ac yn rhedeg yn lledredol o amgylch y fricsen ac sy'n pwyso 130 gram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 2% o'r cyfanswm pwysau.

**32. Hot Drops, a weithgynhyrchir gan EU Zeme Limited yn Riga, Eksporta Street 15, LV-1045, Latfia—**

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o lo caled wedi ei falu (sef rhyw 73% o'r cyfanswm pwysau), glo meddal (sef rhyw 18% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr triagl ac asid orthoffosfforig (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rholio-wasgu, yna triniaeth wres ar ryw 250 i 280°C;
- (c) sy'n frics glo, bron yn grwn ar siâp gobennydd, sydd 40 o filimetrau eu diamedr ac sy'n rhyw 21 o filimetrau o drwch yng nghanol y fricsen ac sy'n pwyso 23 gram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 0.5% o'r cyfanswm pwysau.

**33. Island Lump ac Island Nuts, a weithgynhyrchir gan Unocal Refinery, California, Unol Daleithiau America—**

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o olog petrolewm;
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r golosg petrolewm drwy broses sy'n cynnwys triniaeth wres a chwistrellu stêm;
- (c) sy'n hapsiapiau heb eu marcio ac sy'n pwyso 80 gram ar gyfartaledd (Island Lump) neu 30 gram ar gyfartaledd (Island Nuts); a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 2% o'r cyfanswm pwysau.

**31. Homefire Ovals (R), manufactured by Coal Products Limited at Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire, which—**

- (a) comprise anthracite fines (as to approximately 50 to 75% of the total weight), petroleum coke (as to approximately 20 to 45% of the total weight), bituminous coal (as to approximately 5 to 17% of the total weight) and an organic binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll-pressing;
- (c) are pillow-shaped briquettes with two parallel indented lines running latitudinally around the briquette and have an average weight of 130 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 2% of the total weight.

**32. Hot Drops, manufactured by EU Zeme Limited at Riga, Eksporta Street 15, LV-1045, Latvia which—**

- (a) comprise crushed anthracite (as to approximately 73% of the total weight), bituminous coal (as to approximately 18% of the total weight) and a molasses and orthophosphoric acid binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll pressing followed by heat treatment at about 250 to 280°C;
- (c) are almost round pillow-shaped briquettes that are 40 millimetres in diameter and approximately 21 millimetres thick at the centre of the briquette and have an average weight of 23 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 0.5% of the total weight.

**33. Island Lump and Island Nuts, manufactured by Unocal Refinery, California, the United States of America, which—**

- (a) comprise petroleum coke;
- (b) were manufactured from the petroleum coke by a process involving heat treatment and steam injection;
- (c) are unmarked random shapes and have an average weight of 80 grams (Island Lump) or 30 grams (Island Nuts); and
- (d) have a sulphur content not exceeding 2% of the total weight.

**34.** Brics glo Jewel, a weithgynhychir gan Eldon Colliery Limited yn Newfield Works, Bishop Auckland, County Durham—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o lo caled (sef rhyw 30 i 50% o'r cyfanswm pwysau), golosg petrolewm Long Beach (sef rhyw 50 i 70% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr carbohydrad (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhychwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rhoio-wasgu a thriniaeth wres ar ryw 150°C;
- (c) sy'n frics glo heb eu marcio ar siâp gobennydd, yn pwyso 33 gram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy nag 1.5% o'r cyfanswm pwysau.

**35.** La Hacienda Easy Logs, a weithgynhychir gan Allspan BV yn Macroweg 4, 5804 CL Venray, Yr Iseldiroedd—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o gwyr hydrin (sef rhyw 58 i 59% o'r cyfanswm pwysau), a blawd llif pren caled (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhychwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses triniaeth wres ac allwthio;
- (c) sy'n rhyw 235 o filimetrau eu hyd a 80 o filimetrau eu dyfnder, gyda rhigolau ar hyd yr wynebaw, ac sy'n pwyso 1.1 cilogram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 0.1% o'r cyfanswm pwysau.

**36.** Long Beach Lump nuts (a elwir fel arall yn LBL nuts), a weithgynhychir gan Aimcor Carbon Corporation yn Long Beach, California, Unol Daleithiau America neu a weithgynhychir gan Oxbow Carbon & Minerals LLC, 330 Golden Shore, Suite 210, Long Beach, California 90802, Unol Daleithiau America—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o olog petrolewm (sef rhyw 85 i 100% o'r cyfanswm pwysau), calchfaen (sef rhyw 0 i 10% o'r cyfanswm pwysau) a phyg tar glo (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhychwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys triniaeth wres a chwistrellu stêm;
- (c) sy'n hapsiapiau heb eu marcio; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 2% o'r cyfanswm pwysau.

**34.** Jewel briquettes, manufactured by Eldon Colliery Limited at Newfield Works, Bishop Auckland, County Durham, which—

- (a) comprise anthracite (as to approximately 30 to 50% of the total weight), Long Beach petroleum coke (as to approximately 50 to 70% of the total weight) and a carbohydrate binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll-pressing and heat treatment at about 150°C;
- (c) are unmarked pillow-shaped briquettes and have an average weight of 33 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 1.5% of the total weight.

**35.** La Hacienda Easy Logs, manufactured by Allspan BV at Macroweg 4, 5804 CL Venray, the Netherlands, which—

- (a) comprise slack wax (as to approximately 58 to 59% of the total weight), and hardwood sawdust (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process of heat treatment and extrusion;
- (c) are approximately 235 millimetres in length and 80 millimetres in depth, with grooves along their faces and have an average weight of 1.1 kilograms; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 0.1% of the total weight.

**36.** Long Beach Lump nuts (otherwise known as LBL nuts), manufactured by Aimcor Carbon Corporation at Long Beach, California, the United States of America, or manufactured by Oxbow Carbon & Minerals LLC, 330 Golden Shore, Suite 210, Long Beach, California 90802, the United States of America, which—

- (a) comprise petroleum coke (as to approximately 85 to 100% of the total weight), limestone (as to approximately 0 to 10% of the total weight) and coal tar pitch (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving heat treatment and steam injection;
- (c) are unmarked random shapes; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 2% of the total weight.

**37.** Brics glo Maxibrite, a weithgynhyrchir gan Maxibrite Limited yn Llantrisant, Rhondda Cynon Taf—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o ronynnau glo caled (sef rhyw 84% o'r cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (sef rhyw 12% o'r cyfanswm pwysau) a starts yn rhwymwr (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rhoio-wasgu a thriniaeth wres ar ryw 250°C;
- (c) sy'n frics ar siâp clustog wedi'u marcio â'r llythyren "M" ac sy'n pwyso 35 gram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 2% o'r cyfanswm pwysau.

**38.** Brics glo Multiheat, a weithgynhyrchir gan Coal Products Limited yn Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o lo caled (sef rhyw 60 i 80% o'r cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (sef rhyw 10 i 30% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr triagl ac asid ffosfforig (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rhoio-wasgu a thriniaeth wres ar ryw 300°C;
- (c) sy'n frics glo heb eu marcio ar siâp gobennydd, yn pwyso naill ai 55 neu 80 gram ar gyfartaledd fesul bricsen; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 2% o'r cyfanswm pwysau.

**39.** Brics glo Newburn, a weithgynhyrchir gan ECL Mineral Processing Limited yn Newfield Works, Newfield, Bishop Auckland, County Durham—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o olog petrolewm (sef rhyw 56 i 57% o'r cyfanswm pwysau), glo caled (sef rhyw 37 i 38% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr powdr sych (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses o galedu oer gan ddefnyddio rholer gwasgu;
- (c) sy'n frics glo heb eu marcio ar siâp gobennydd sy'n 70 o filimetrau x 62 o filimetrau x 42 o filimetrau ac sy'n pwyso 110 gram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 2% o'r cyfanswm pwysau.

**37.** Maxibrite briquettes, manufactured by Maxibrite Limited at Llantrisant, Rhondda Cynon Taf, which—

- (a) comprise anthracite fines (as to approximately 84% of the total weight), petroleum coke (as to approximately 12% of the total weight) and starch as binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll-pressing and heat treatment at 250°C;
- (c) are cushion-shaped briquettes marked with the letter "M" and have an average weight of 35 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 2% of the total weight.

**38.** Multiheat briquettes, manufactured by Coal Products Limited at Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire, which—

- (a) comprise anthracite (as to approximately 60 to 80% of the total weight), petroleum coke (as to approximately 10 to 30% of the total weight) and a molasses and phosphoric acid binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll-pressing and heat treatment at about 300°C;
- (c) are unmarked pillow-shaped briquettes and have average weights per briquette of either 55 or 80 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 2% of the total weight.

**39.** Newburn briquettes, manufactured by ECL Mineral Processing Limited of Newfield Works, Newfield, Bishop Auckland, County Durham, which—

- (a) comprise petroleum coke (as to approximately 56 to 57% of the total weight), anthracite (as to approximately 37 to 38% of the total weight), and a dry powder binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a cold cure process using a roller press;
- (c) are unmarked pillow-shaped briquettes 70 millimetres x 62 millimetres x 42 millimetres and have an average weight of 110 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 2% of the total weight.

**40.** Brics glo Newflame, a weithgynhyrchir gan Maxibrite Limited yn Llantrisant, Rhondda Cynon Taf—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o ronynnau glo caled (sef rhyw 84% o'r cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (sef rhyw 12% o'r cyfanswm pwysau) a starts yn rhwymwr (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rhoio-wasgu a thriniaeth wres ar ryw 260°C;
- (c) sy'n frics glo heb eu marcio ar siâp gobennydd, yn pwyso 78 gram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 2% o'r cyfanswm pwysau.

**41.** Brics glo Newflame Plus, a weithgynhyrchir gan Maxibrite Limited, Ystad Ddiwydiannol Mwyndy, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o lo meddal (sef rhyw 10 i 15% o'r cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (sef rhyw 10 i 15% o'r cyfanswm pwysau), llwch glo caled (sef rhyw 70 i 80% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr starts (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rhoio-wasgu a thriniaeth wres ar ryw 260°C;
- (c) sy'n frics glo heb eu marcio ar siâp gobennydd ac y mae uchafswm eu dimensiynau yn rhyw 68 o filimetrau x 63 o filimetrau x 38 o filimetrau ac sy'n pwyso 110 gram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 1.9% o'r cyfanswm pwysau pan fyddant yn sych.

**42.** Brics glo Newheat, a weithgynhyrchir gan Oxbow Coal BV yn Newfield Works, Bishop Auckland, County Durham—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o olog petrolewm (sef rhyw 60 i 65% o'r cyfanswm pwysau), glo caled (sef rhyw 30 i 35% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr resin sy'n caledu pan fo'n oer, caledwr a sefydlogydd tymheredd isel (sef gweddill y pwysau);
- (b) a gynhyrchwyd ar dymheredd amgylchynol drwy broses sy'n cynnwys rhoio-wasgu a chaledu oer;
- (c) sy'n frics glo hirgrwn, heb eu marcio, ar siâp gobennydd ac sy'n pwyso rhyw 100 gram ar gyfartaledd; a

**40.** Newflame briquettes, manufactured by Maxibrite Limited at Llantrisant, Rhondda Cynon Taf, which—

- (a) comprise anthracite fines (as to approximately 84% of the total weight), petroleum coke (as to approximately 12% of the total weight) and starch as binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll-pressing and heat treatment at about 260°C;
- (c) are unmarked pillow-shaped briquettes and have an average weight of 78 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 2% of the total weight.

**41.** Newflame Plus briquettes, manufactured by Maxibrite Limited, Mwyndy Industrial Estate, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf, which—

- (a) comprise bituminous coal (as to approximately 10 to 15% of the total weight), petroleum coke (as to approximately 10 to 15% of the total weight), anthracite duff (as to approximately 70 to 80% of the total weight) and starch binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll-pressing and heat treatment at about 260°C;
- (c) are unmarked pillow-shaped briquettes with approximate maximum dimensions 68 millimetres x 63 millimetres x 38 millimetres and have an average weight of 110 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 1.9% of the total weight on a dry basis.

**42.** Newheat briquettes, manufactured by Oxbow Coal BV at Newfield Works, Bishop Auckland, County Durham, which—

- (a) comprise petroleum coke (as to approximately 60 to 65% of the total weight), anthracite (as to approximately 30 to 35% of the total weight) and a cold setting resin binder, hardener and low temperature stabiliser (as to the remaining weight);
- (b) are produced at ambient temperature by a process involving roll pressing and cold curing;
- (c) are unmarked pillow-shaped oval briquettes and have an average weight of approximately 100 grams; and

- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 1.9% o'r cyfanswm pwysau.

**43.** Optima Fire Logs, a weithgynhyrchir gan Allspan BV yn Macroweg 4, 5804 CL Venray, Yr Iseldiroedd—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o gwyr hydrin (sef rhyw 58 i 59% o'r cyfanswm pwysau), a blawd llif pren caled (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses triniaeth wres ac allwthio;
- (c) sy'n rhyw 235 o filimetrau eu hyd a 80 o filimetrau eu dyfnder, gyda rhigolau ar hyd yr wyneb, ac sy'n pwyso 1.1 cilogram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 0.1% o'r cyfanswm pwysau.

**44.** Brics glo Phurnacite, a weithgynhyrchir gan Coal Products Limited yn Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o lwch glo caled (sef rhyw 65 i 85% o'r cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (sef rhyw 20% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr triagl ac asid ffosfforig (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rhoio-wasgu a thriniaeth wres ar ryw 300°C;
- (c) sy'n frics glo ar siâp ofoidau â dwy linell gyfochrog yn rhedeg yn hydredol o amgylch y fricsen ac sy'n pwyso 40 gram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 2% o'r cyfanswm pwysau.

**45.** Pyrobloc Fire Logs, a weithgynhyrchir gan Allspan BV yn Macroweg 4, 5804 CL Venray, Yr Iseldiroedd—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o gwyr hydrin (sef rhyw 58 i 59% o'r cyfanswm pwysau), a blawd llif pren caled (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses triniaeth wres ac allwthio;
- (c) sy'n rhyw 265 o filimetrau eu hyd a 80 o filimetrau eu dyfnder, gyda rhigolau ar hyd yr wyneb, ac sy'n pwyso 1.3 cilogram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 0.1% o'r cyfanswm pwysau.

- (d) have a sulphur content not exceeding 1.9% of the total weight.

**43.** Optima Fire Logs, manufactured by Allspan BV at Macroweg 4, 5804 CL Venray, the Netherlands, which—

- (a) comprise slack wax (as to approximately 58 to 59% of the total weight), and hardwood sawdust (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process of heat treatment and extrusion;
- (c) are approximately 235 millimetres in length and 80 millimetres in depth, with grooves along their faces and have an average weight of 1.1 kilograms; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 0.1% of the total weight.

**44.** Phurnacite briquettes, manufactured by Coal Products Limited at Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire, which—

- (a) comprise anthracite duff (as to approximately 65 to 85% of the total weight), petroleum coke (as to approximately 20% of the total weight) and a molasses and phosphoric acid binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll-pressing and heat treatment at about 300°C;
- (c) are ovoid-shaped briquettes with two parallel indented lines running longitudinally around the briquette and have an average weight of 40 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 2% of the total weight.

**45.** Pyrobloc Fire Logs, manufactured by Allspan BV at Macroweg 4, 5804 CL Venray, the Netherlands, which—

- (a) comprise slack wax (as to approximately 58 to 59% of the total weight), and hardwood sawdust (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process of heat treatment and extrusion;
- (c) are approximately 265 millimetres in length and 80 millimetres in depth, with grooves along their faces and have an average weight of 1.3 kilograms; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 0.1% of the total weight.



**46.** Safelight Firelogs, a weithgynhychir gan Advanced Natural Fuels Limited, yn Pocklington, East Riding of Yorkshire—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o sglodion pren (sef rhyw 40 i 55% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr cwyr palmwydden (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhychwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys gwasgu'r cynhwysion, ar ôl eu cymysgu, ar ryw 40°C i 50°C;
- (c) sy'n foncyffion tân petryal caled â dwy agen ddofn sy'n gorgyffwrdd yn yr wyneb uchaf, un agen ddi-dor yn yr wyneb isaf, ac sy'n pwyso 1.8 cilogram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 2% o'r cyfanswm pwysau.

**47.** Brics glo Sovereign, a weithgynhychir gan Monckton Coke & Chemical Company Limited yn Royston, ger Barnsley, South Yorkshire—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o lo caled (sef rhyw 75% o'r cyfanswm pwysau), glo a golosg adweithiol (sef rhyw 21% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr resin sy'n caledu pan fo'n oer (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhychwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys allwthio;
- (c) sy'n frics glo chweochrog heb eu marcio ac sy'n pwyso 130 gram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 2% o'r cyfanswm pwysau.

**48.** Brics glo Stoveheat Premium, a weithgynhychir gan Coal Products Limited yn Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o lwch glo caled (sef rhyw 65 i 85% o gyfanswm eu pwysau), golosg petrolewm (sef rhyw 20% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr triagl ac asid ffosfforig (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhychwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rholio-wasgu a thriniaeth wres ar ryw 300°C;
- (c) sy'n frics glo ar siâp clustogau, y mae llinell sydd wedi'i hindentio'n rhedeg o'u hamgylch ac sy'n pwyso 30 gram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn cynnwys mwy na 2% o'r cyfanswm pwysau.

**46.** Safelight Firelogs, manufactured by Advanced Natural Fuels Limited, at Pocklington, East Riding of Yorkshire, which—

- (a) comprise woodchip (as to approximately 40 to 55% of the total weight) and palm wax binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving pressing of the mixed ingredients at about 40°C to 50°C;
- (c) are rectangular hard finish firelogs with two deep overlapping slots in the top surface, a single continuous slot in the base surface, and have an average weight of 1.8 kilograms; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 2% of the total weight.

**47.** Sovereign briquettes, manufactured by Monckton Coke & Chemical Company Limited at Royston, near Barnsley, South Yorkshire which—

- (a) comprise anthracite (as to approximately 75% of the total weight), coal and reactive coke (as to approximately 21% of the total weight) and cold-setting resin binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving extrusion;
- (c) are unmarked hexagonal briquettes and have an average weight of 130 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 2% of the total weight.

**48.** Stoveheat Premium briquettes, manufactured by Coal Products Limited at Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire, which—

- (a) comprise anthracite duff (as to approximately 65 to 85 percent of the total weight), petroleum coke (as to approximately 20% of the total weight) and a molasses and phosphoric acid binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll-pressing and heat treatment at about 300°C;
- (c) are cushion shaped briquettes with an indented line running around the briquette and have an average weight of 30 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 2% of the total weight.

**49.** Supabrite Coke Doubles, a weithgynhyrchir gan H. J. Banks and Company Limited yn Inkerman Road Depot, Tow Law, County Durham—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o ologsg metelegol (sef rhyw 40 i 60% o'r cyfanswm pwysau) a golosg petrolewm (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys eu cyfuno a'u sgrinio;
- (c) sy'n hapsiapiau heb eu marcio; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy nag 1.95% o'r cyfanswm pwysau.

**50.** Supacite briquettes, a weithgynhyrchir gan Maxibrite Limited yn Llantrisant, Rhondda Cynon Taf—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o ronynnau glo caled (sef rhyw 84% o'r cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (sef rhyw 12% o'r cyfanswm pwysau) a starts yn rhwymwr (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rhoio-wasgu a thriniaeth wres ar ryw 240°C;
- (c) sy'n ofoidau heb eu marcio ac sy'n pwyso 45 gram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 2% o'r cyfanswm pwysau.

**51.** Brics glo Supertherm, a weithgynhyrchir gan Coal Products Limited yn Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o gyfuniad (mewn cyfrannedd o 19:1) o lo caled a glo canolig ei anweddolrwydd (sef rhyw 93% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr organig sy'n caledu pan fo'n oer neu rwymwr triagl ac asid ffosfforig (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rhoio-wasgu;
- (c) sy'n ofoidau heb eu marcio ac sy'n pwyso 160 gram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy nag 1.5% o'r cyfanswm pwysau.

**52.** Brics glo Supertherm II, a weithgynhyrchir gan Coal Products Limited yn Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o lo caled (sef rhyw 36 i 51% o'r cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (sef rhyw 40 i 55% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr organig neu rwymwr triagl ac asid ffosfforig (sef gweddill y pwysau);

**49.** Supabrite Coke Doubles, manufactured by H. J. Banks and Company Limited at Inkerman Road Depot, Tow Law, County Durham, which—

- (a) comprise metallurgical coke (as to approximately 40 to 60% of the total weight) and petroleum coke (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving blending and screening;
- (c) are unmarked random shapes; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 1.95% of the total weight.

**50.** Supacite briquettes, manufactured by Maxibrite Limited at Llantrisant, Rhondda Cynon Taf, which—

- (a) comprise anthracite fines (as to approximately 84% of the total weight), petroleum coke (as to approximately 12% of the total weight) and starch as binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll-pressing and heat treatment at about 240°C;
- (c) are unmarked ovoids and have an average weight of 45 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 2% of the total weight.

**51.** Supertherm briquettes, manufactured by Coal Products Limited at Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire, which—

- (a) comprise a blend (in the proportion of 19:1) of anthracite and medium volatile coal (as to approximately 93% of the total weight) and cold-setting organic binder or a molasses and phosphoric acid binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll-pressing;
- (c) are unmarked ovoids and have an average weight of 160 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 1.5% of the total weight.

**52.** Supertherm II briquettes, manufactured by Coal Products Limited at Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire, which—

- (a) comprise anthracite (as to approximately 36 to 51% of the total weight), petroleum coke (as to approximately 40 to 55% of the total weight) and an organic binder or a molasses and phosphoric acid binder (as to the remaining weight);

- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rholio-wasgu;
- (c) sy'n ofoidau heb eu marcio ac sy'n pwyso 140 gram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 2% o'r cyfanswm pwysau.

**53.** Brics glo Taybrite (a elwir fel arall yn frics glo Surefire), a weithgynhyrchir gan Coal Products Limited yn Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o lo caled (sef rhyw 60 i 80% o'r cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (sef rhyw 10 i 30% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr triagl ac asid ffosfforig (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rholio-wasgu a thriniaeth wres ar ryw 300°C;
- (c) sy'n frics glo ar siâp gobennydd sydd wedi'u marcio ag un llinell wedi'i hindentio yn rhedeg yn hydredol ar hyd pob wyneb, yn gorwedd 10 milimetr oddi wrth y llinell gyfatebol, neu heb eu marcio, ac sydd yn y naill achos a'r llall yn pwyso 80 gram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 2% o'r cyfanswm pwysau.

**54.** Brics glo Therma, a weithgynhyrchir gan Maxibrite Limited yn Llantrisant, Rhondda Cynon Taf—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o ronynnau glo caled (sef rhyw 84% o'r cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (sef rhyw 12% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr starts (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses rholio-wasgu a thriniaeth wres ar ryw 250°C;
- (c) sy'n frics glo hirgrwn/ar siâp deigryn a chanddynt linell drwy'r canol ac sy'n pwyso 26 gram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 2% o'r cyfanswm pwysau.

**55.** Brics glo Thermac, a weithgynhyrchir gan Coal Products Limited yn Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o lo caled (sef rhyw 90% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr organig sy'n caledu pan fo'n oer (sef gweddill y pwysau);

- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll-pressing;
- (c) are unmarked ovoids and have an average weight of 140 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 2% of the total weight.

**53.** Taybrite briquettes (otherwise known as Surefire briquettes), manufactured by Coal Products Limited at Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire, which—

- (a) comprise anthracite (as to approximately 60 to 80% of the total weight), petroleum coke (as to approximately 10 to 30% of the total weight) and a molasses and phosphoric acid binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll-pressing and heat treatment at about 300°C;
- (c) are pillow-shaped briquettes marked with a single indented line running longitudinally along each face, offset from its counterpart by 10 millimetres, or unmarked, and in either case have an average weight of 80 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 2% of the total weight.

**54.** Therma Briquettes, manufactured by Maxibrite Limited at Llantrisant, Rhondda Cynon Taf, which—

- (a) comprise anthracite fines (as to approximately 84% of the total weight) petroleum coke (as to approximately 12% of the total weight) and starch binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll-pressing and heat treatment at 250°C;
- (c) are oval/tear shaped briquettes with a line through the centre and have an average weight of 26 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 2% of the total weight.

**55.** Thermac briquettes, manufactured by Coal Products Limited at Immingham Briquetting Works, Immingham, North East Lincolnshire, which—

- (a) comprise anthracite (as to approximately 90% of the total weight) and cold-setting organic binder (as to the remaining weight);

- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses sy'n cynnwys rholio-wasgu;
- (c) sy'n frics glo heb eu marcio ar siâp gobennydd, yn pwysu 48 gram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy nag 1.5% o'r cyfanswm pwysau.

**56.** Boncyffion tân Tiger Tim, a weithgynhyrchir gan De Lange BV, Rustenburgerweg 3, 1646 WJ Ursem, Yr Iseldiroedd—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o gwyr hydrin (sef rhyw 50% o'r cyfanswm pwysau) a blawd llif (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses triniaeth wres ac allwthio;
- (c) sy'n rhyw 280 o filimetrau o hyd a 75 o filimetrau x 75 o filimetrau a chanddynt un rhigol yn rhedeg ar hyd pob un o'u pedwar wyneb sy'n 280 o filimetrau o hyd ac sy'n pwysu 1.1 kilogram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 0.2% o'r cyfanswm pwysau.

**57.** Unicite, a weithgynhyrchir gan DJ Davies Fuels Limited yn Blaenau Fuel Depot, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, neu a weithgynhyrchir gan AI Simson yn Cabby Latch, Logie ger Kirriemuir, Angus—

- (a) sy'n gymysgwch o'r gwahanol danwyddau a ganlyn—
  - (i) nytiau mawr glo caled, a
  - (ii) briciau tân Union fel a ddisgrifir yn isbaragraff (d) a weithgynhyrchir gan RWE Power AG yn Cologne, Yr Almaen (sef dim mwy nac oddeutu 40 i 42% o gyfanswm pwysau Unicite);
- (b) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 0.5% o'r cyfanswm pwysau;
- (c) y datgenir mai dim ond i'r graddau y mae cyfran y briciau tân Union a losgir wrth ddefnyddio Unicite heb fod uwchlaw yr ystod canranol a bennir yn is-baragraff (a) (ii) y mae'n danwydd awdurdodedig; a
- (d) i'r graddau y mae wedi'i gyfansoddi o'r briciau tân Union y cyfeirir atynt yn is-baragraff (a) (ii), maent yn cynnwys lignit wedi'i gywasgu gyda phob bricsen dân yn mesur oddeutu 75 o filimetrau o led, 60 o filimetrau o uchder a 55 o filimetrau o drwch.

- (b) were manufactured from those constituents by a process involving roll-pressing;
- (c) are unmarked pillow-shaped briquettes and have an average weight of 48 grams; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 1.5% of the total weight.

**56.** Tiger Tim Firelogs, manufactured by De Lange BV, Rustenburgerweg 3, 1646 WJ Ursem, the Netherlands, which—

- (a) comprise slack wax (as to approximately 50% of the total weight) and sawdust (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process of heat treatment and extrusion;
- (c) are approximately 280 millimetres in length and 75 millimetres x 75 millimetres with a single groove running along each of the four 280 millimetre length faces and have an average weight of 1.1 kilograms; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 0.2% of the total weight.

**57.** Unicite, manufactured by DJ Davies Fuels Limited at Blaenau Fuel Depot, Ammanford, Carmarthenshire, or manufactured by AI Simson at Cabby Latch, Logie by Kirriemuir, Angus, which—

- (a) is a mixture of the following separate fuels—
  - (i) anthracite large nuts, and
  - (ii) Union briquettes of the description in sub paragraph (d) manufactured by RWE Power AG at Cologne, Germany (as to no more than approximately 40 to 42% of Unicite's total weight);
- (b) has a sulphur content not exceeding 0.5% of the total weight;
- (c) is declared to be an authorised fuel only in so far as the proportion of Union briquettes combusted in the use of Unicite does not exceed the percentage range specified in sub paragraph (a) (ii); and
- (d) in so far as it is constituted by the Union briquettes referred to in sub paragraph (a) (ii), consists of compressed lignite with each briquette measuring approximately 75 millimetres wide, 60 millimetres high and 55 millimetres thick.

**58.** Zip 100% Natural Firelogs, a weithgynhyrchir gan Standard Brands (Trading) Ireland Limited yn Castlebellingham, County Louth, Iwerddon—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o gwyrâu triglyserid hydrogenaid o darddiad naturiol (sef rhyw 53 i 57% o'r cyfanswm pwysau), ffibr helyg (sef rhyw 23 i 27% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr naturiol wedi ei seilio ar driagl (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses triniaeth wres ac allwthio;
- (c) sy'n rhyw 210 o filimetrau o hyd, 80 o filimetrau o led a 75 o filimetrau o uchder ac sy'n pwyso rhwng 1.085 ac 1.115 cilogram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynndynt yn fwy na 0.2% o'r cyfanswm pwysau.

**59.** Zip 100% Natural Firelogs, a weithgynhyrchir gan Standard Brands (Trading) Ireland Limited yn Castlebellingham, County Louth, Iwerddon—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o gwyrâu triglyserid hydrogenaid o darddiad naturiol (sef rhyw 53 i 57% o'r cyfanswm pwysau), ffibr helyg (sef rhyw 23 i 27% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr naturiol wedi ei seilio ar driagl (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses triniaeth wres ac allwthio;
- (c) sy'n rhyw 245 o filimetrau o hyd, 75 o filimetrau o led a 68 o filimetrau o uchder ac sy'n pwyso rhwng 0.985 ac 1.015 cilogram y boncyff ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynndynt yn fwy na 0.2% o'r cyfanswm pwysau.

**60.** ZIP 100% Natural Stove Log, a weithgynhyrchir gan Standard Brands (Trading) Ireland Limited yn Castlebellingham, County Louth, Iwerddon—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o gwyrâu triglyserid hydrogenaid o darddiad naturiol (sef rhyw 53 i 57% o'r cyfanswm pwysau), ffibr helyg (sef rhyw 23 i 27% o'r cyfanswm pwysau) a rhwymwr naturiol wedi ei seilio ar driagl (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses triniaeth wres ac allwthio;
- (c) sy'n rhyw 165 o filimetrau o hyd, 80 o filimetrau o led a 75 o filimetrau o uchder ac sy'n pwyso rhwng 0.835 a 0.865 cilogram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynndynt yn fwy na 0.2% o'r cyfanswm pwysau.

**58.** Zip 100% Natural Firelogs, manufactured by Standard Brands (Trading) Ireland Limited at Castlebellingham, County Louth, Ireland, which—

- (a) comprise naturally derived hydrogenated triglyceride waxes (as to approximately 53 to 57% of the total weight), willow fibre (as to approximately 23 to 27% of the total weight) and a natural molasses based binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process of heat treatment and extrusion;
- (c) are approximately 210 millimetres in length, 80 millimetres in width and 75 millimetres in height and have an average weight of between 1.085 and 1.115 kilograms; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 0.2% of the total weight.

**59.** Zip 100% Natural Firelogs, manufactured by Standard Brands (Trading) Ireland Limited at Castlebellingham, County Louth, Ireland, which—

- (a) comprise naturally derived hydrogenated triglyceride waxes (as to approximately 53 to 57% of the total weight), willow fibre (as to approximately 23 to 27% of the total weight) and a natural molasses based binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process of heat treatment and extrusion;
- (c) are approximately 245 millimetres in length, 75 millimetres in width and 68 millimetres in height and have an average weight of between 0.985 and 1.015 kilograms; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 0.2% of the total weight.

**60.** ZIP 100% Natural Stove Log, manufactured by Standard Brands (Trading) Ireland Limited at Castlebellingham, County Louth, Ireland, which—

- (a) comprise naturally derived hydrogenated triglyceride waxes (as to approximately 53 to 57% of the total weight), willow fibre (as to approximately 23 to 27% of the total weight) and natural molasses based binder (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process of heat treatment and extrusion;
- (c) are approximately 165 millimetres in length, 80 millimetres in width and 75 millimetres in height and have an average weight of between 0.835 and 0.865 kilograms; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 0.2% of the total weight.



**61.** Boncyffion tân ZIP Cracklelog, boncyffion tân ZIP Crackle-log a boncyffion tân ZIP Crackling Log, a weithgynhyrchir gan Allspan BV, Macroweg 4, 5804 CL Venray, Yr Iseldiroedd—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o gwyr hydrin (sef rhyw 55% o'r cyfanswm pwysau), blawd llif pren caled (sef rhyw 42% o'r cyfanswm pwysau) a hadau clecian (sef rhyw 3.2% o'r cyfanswm pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses triniaeth wres ac allwthio;
- (c) sy'n rhyw 235 o filimetrau eu hyd a 80 o filimetrau eu diamedr, gyda rhigolau ar hyd yr wynebaw, ac sy'n pwysu 1.1 cilogram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynnddynt yn fwy na 0.1% o'r cyfanswm pwysau.

**62.** ZIP Firelogs, a weithgynhyrchir gan Allspan BV, Macroweg 4, 5804 CL Venray, Yr Iseldiroedd—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o gwyr hydrin (sef rhyw 58 i 59% o'r cyfanswm pwysau) a blawd llif pren caled (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses triniaeth wres ac allwthio;
- (c) sy'n rhyw 265 o filimetrau eu hyd a 80 o filimetrau eu dyfnder, gyda rhigolau ar hyd yr wynebaw, ac sy'n pwysu 1.3 cilogram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynnddynt yn fwy na 0.1% o'r cyfanswm pwysau.

**63.** ZIP Firelogs, a weithgynhyrchir gan Allspan BV, Macroweg 4, 5804 CL Venray, Yr Iseldiroedd—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o gwyr hydrin (sef rhyw 58 i 59% o'r cyfanswm pwysau) a blawd llif pren caled (sef gweddill y pwysau);
- (b) a weithgynhyrchwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses triniaeth wres ac allwthio;
- (c) sy'n rhyw 235 o filimetrau eu hyd a 80 o filimetrau eu dyfnder, gyda rhigolau ar hyd yr wynebaw, ac sy'n pwysu 1.1 cilogram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynnddynt yn fwy na 0.1% o'r cyfanswm pwysau.

**64.** ZIP Firelogs, a weithgynhyrchir gan Woodflame Moerdijk BV, Apolloweg 4, Harbour No: M189A, 4782 SB Moerdijk, Yr Iseldiroedd—

- (a) sydd wedi'u cyfansoddi o gwyr hydrin (sef rhyw 55 i 60% o'r cyfanswm pwysau) a blawd llif pren caled (sef gweddill y pwysau);

**61.** ZIP Cracklelog firelogs, ZIP Crackle-log firelogs and ZIP Crackling Log firelogs, manufactured by Allspan BV, Macroweg 4, 5804 CL Venray, The Netherlands, which—

- (a) comprise slack wax (as to approximately 55% of the total weight), hardwood sawdust (as to approximately 42% of the total weight) and crackle seeds (as to approximately 3.2% of the total weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process of heat treatment and extrusion;
- (c) are approximately 235 millimetres in length and 80 millimetres in diameter, with grooves along the faces and have an average weight of 1.1 kilograms; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 0.1% of the total weight.

**62.** ZIP Firelogs, manufactured by Allspan BV, Macroweg 4, 5804 CL Venray, The Netherlands, which—

- (a) comprise slack wax (as to approximately 58 to 59% of the total weight) and hardwood sawdust (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process of heat treatment and extrusion;
- (c) are approximately 265 millimetres in length and 80 millimetres in depth, with grooves along the faces and have an average weight of 1.3 kilograms; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 0.1% of the total weight.

**63.** ZIP Firelogs, manufactured by Allspan BV, Macroweg 4, 5804 CL Venray, The Netherlands, which—

- (a) comprise slack wax (as to approximately 58 to 59% of the total weight) and hardwood sawdust (as to the remaining weight);
- (b) were manufactured from those constituents by a process of heat treatment and extrusion;
- (c) are approximately 235 millimetres in length and 80 millimetres in depth, with grooves along the faces and have an average weight of 1.1 kilograms; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 0.1% of the total weight.

**64.** ZIP Firelogs, manufactured by Woodflame Moerdijk BV, Apolloweg 4, Harbour No: M189A, 4782 SB Moerdijk, The Netherlands, which—

- (a) comprise slack wax (as to approximately 55 to 60% of the total weight) and hardwood sawdust (as to the remaining weight);

- (b) a weithgynhrychwyd o'r cyfansoddion hynny drwy broses triniaeth wres ac allwthio;
- (c) sy'n rhyw 255 o filimetrau eu hyd a 75 o filimetrau eu diamedr, gyda rhigolau ar hyd un wyneb hydredol, ac sy'n pwyso 1.3 cilogram ar gyfartaledd; a
- (d) nad yw'r sylffwr sydd ynddynt yn fwy na 0.1% o'r cyfanswm pwysau.

---

© 2014 Hawlfraint y Goron 2014

Argraffwyd a chyhoeddwyd yn y Deyrnas Unedig gan The Stationery Office Limited o dan awdurdod ac arolygiaeth Carol Tullo, Rheolwr Gwasg Ei Mawrhydi ac Argraffydd Deddfau Seneddol y Frenhines.

- (b) were manufactured from those constituents by a process of heat treatment and extrusion;
- (c) are approximately 255 millimetres in length and 75 millimetres in diameter, with grooves along one longitudinal face and have an average weight of 1.3 kilograms; and
- (d) have a sulphur content not exceeding 0.1% of the total weight.

---

© Crown copyright 2014

Printed and Published in the UK by the Stationery Office Limited under the authority and superintendence of Carol Tullo, Controller of Her Majesty's Stationery Office and Queen's Printer of Acts of Parliament.





---

OFFERYNNAU STATUDOL  
CYMRU

---

---

WELSH STATUTORY  
INSTRUMENTS

---

**2014 Rhif 684 (Cy. 74)**

**2014 No. 684 (W. 74)**

**AER GLÂN, CYMRU**

**CLEAN AIR, WALES**

Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg  
(Tanwyddau Awdurdodedig)  
(Cymru) 2014

The Smoke Control Areas  
(Authorised Fuels) (Wales)  
Regulations 2014

£6.00

W1940/04/14

ON

ISBN 978-0-348-10930-6



9 780348 109306